

Centro lavado 700 A1200 pi. izda.

Descripción

Características

- | | |
|--------------------------------|---|
| • Cantidad de cubetas: | 1 |
| • Material: | Acero inoxidable |
| • Medidas cubeta: | an. 400 x prof. 500 x al. 250 mm |
| • Indicación importante: | - |
| • Capacidad de la cubeta: | 50 |
| • Superficie de secado: | Izquierda |
| • Peto trasero: | 40 mm |
| • Protección antisalpicaduras: | No |
| • Grifo para fregadero: | Ninguno |
| • Salida de agua: | 1 1/2" |
| • Serie: | - |
| • Tipo: | Aparato de pie |
| • Características: | Sesgado de 40 mm
Es posible colocar un lavavajillas debajo de la zona de secado
Patas de tubo cuadrado 40 x 40 mm
Acabado Scotch Brite |
| • Disponible a petición: | Disponibles en profundidad de 600 mm |

► Continúa en la siguiente página

Centro lavado 700 A1200 pi. izda.

- No incluido en el suministro: Sifón
- Incluye: -
- Patas de altura ajustable: Sí
- Ajuste de altura: 850 mm a 900 mm
- Fondo: Sí
- Medidas: an. 1.200 x prof. 700 x al. 850 mm
- Peso: 26,8 kg

Centro lavado 700 A1200 pi. izda. Productos complementarios

Grifo monomando 40L-3601B



- Tipo de grifo: Grifo monomando
- Diseño: Batería mezcladora
- Caudal a 3 bar: 40 l / min.
- Características: Prensaestopas reapretable
- Mangos: Cromo
- Instalación: Conexión para tubo de cobre 15 mm

Código: 400126
GTIN 4015613584034

Tubo vertical 44/247



- Material: Acero inoxidable
- Indicación importante: -
- Medidas: an. 44 x prof. 44 x al. 247 mm
- Peso: 0,24 kg

Código: 306552
GTIN 4015613721354