

Cafetera automática KV2 Premium



- ▶ Alto rendimiento
 - ✓ Sistema de bomba doble para una preparación más rápida de café y agua caliente
 - ✓ Rendimiento máx.: 90 tazas de 120 ml/hora (descarga para 2 tazas)
 - ✓ Capacidad del recipiente de residuos: aprox. 45 tazas
- ▶ 2 recipientes de granos (1.200 g cada uno)
- ▶ 1 recipiente de topping (1.600 g)
 - ✓ Para leche y cacao o polvo
- ▶ Gran variedad de tipos de café
 - ✓ 30 programas preconfigurados, reprogramables individualmente
 - ✓ Posibilidad de configurar otros programas
 - ✓ Grifo de agua caliente independiente para té
- ▶ 2 tipos de preparación de espuma de leche
 - ✓ Leche
 - ✓ Leche en polvo
- ▶ 1 molinillo de disco por recipiente de granos
 - ✓ Calibrable para un ajuste exacto
 - ✓ Silencioso, potente y de ajuste continuo

Descripción

30 tipos de café y aún más, 2 tipos de preparación de espuma de leche, además de cacao y té: esta cafetera automática ofrece una selección de bebidas de primera clase. Los dos recipientes de granos con molinillos de disco de alto rendimiento y el sistema de bomba doble permiten un mayor rendimiento a una temperatura del calentador de agua de hasta 98 °C. Con el sistema de leche inteligente controlado por sensor, la espuma de leche queda perfecta en cada taza, independientemente de la temperatura de la leche.

Características

- Color: Negro
- Sistema operativo: Android
- Material: Plástico
- Luz indicadora: Encendido/apagado
Indicación de errores
Nivel de llenado de los recipientes de granos
Posición de la pantalla
- Cantidad de recipientes de topping: 1
- Grupo(s) de preparación: 1
- Interruptor de encendido/apagado: Sí
- Pantalla de vídeo: Se puede seleccionar 1 vídeo por cada operación
Se pueden guardar hasta 10 GB de datos
Configurable individualmente mediante USB
Durante la preparación del café y las pausas
- Capacidad del recipiente de topping: 1600 g

▶ Continúa en la siguiente página



Cafetera automática KV2 Premium



- **Indicación importante:**

A partir de una dureza del agua de 5° dH, recomendamos, explícitamente conectar un ablandador de agua apropiado y aplicar una presión de agua de 3 bar como máximo.
Se requiere un reductor de presión a partir de una presión de agua de 3 bar
Si la cafetera automática se mantiene adecuadamente, por lo general se puede asumir que las siguientes piezas de desgaste durarán hasta la cantidad de bebidas de referencia especificada
El fallo de estas piezas de desgaste una vez alcanzada la cantidad correspondiente de unidades de referencia no constituye un defecto de la cafetera automática.
Esta cafetera automática contiene piezas de desgaste
Unidad de preparación de café: 60.000 unidades de referencia
Bomba, Válvula de drenaje, unidad de molienda y juntas de sellado: 25.000 unidades de referencia
Requiere instalación/instrucción por parte de un servicio técnico autorizado
- **Cantidad mínima de infusión:** 15 ml
- **Diseño:** Completamente automática
- **Dosificación de leche/cacao en polvo:** Con precisión de gramo
Calibrable
- **Diseñado para:** 120 tazas / día
- **Características:** Los recipientes de granos y topping y la unidad de infusión se pueden extraer sin herramientas
Placa de base con escotadura para la expulsión automática de posos
- **Incluye:** 1 tubo para leche, 36 cm
1 llave universal
1 tubo flexible de salida de agua, 100 cm
1 tubo de toma de agua, 150 cm
- **Rendimiento máx.:** 75 tazas de 120 ml / hora (descarga para 1 taza)
90 tazas de 120 ml / hora (descarga para 2 tazas)
Mayor rendimiento gracias el sistema de bomba doble
2,5 kW | 230 V | 50-60 Hz
- **Potencia nominal:** 2
- **Cantidad de recipientes de granos:** 2 x 1.200 g
- **Capacidad recipiente de granos:** Sí
- **Recipientes de granos/topping bloqueables:** Sí
- **Recipiente de granos/topping extraíble:** Por programa y en total
- **Contador de tazas:** Sí
- **Señal de descalcificación:** No
- **Indicador de nivel:** Táctil
- **Control:** Bartscher Cloud (Idiomas: alemán, inglés, polaco)
- **Compatible con IoT:** Modo de uso (estándar, modo de autoservicio, modo profesional)
- **Posibilidades de ajuste:** Nombres de bebidas
Dosificación de café
Ajuste continuo del grado de molienda
Cantidad de leche
Cantidad de polvo con una precisión de gramo mediante calibración
Pantalla de vídeo
Cantidad de preinfusión
Cantidad de agua
Temperatura del agua (mediante calentador de agua hasta 98 °C)
3 opciones
Depósito de agua
Toma de agua de la red fija
Suministro de agua a través de recipiente externo (accesorios necesarios disponibles opcionalmente)
Toma de agua de la red fija 1/2"
- **Suministro de agua:** 4 litro(s)
- **Toma de agua:** Sí
- **Capacidad del depósito de agua:** No
- **Depósito de agua extraíble:** No
- **Recipiente de leche:** No

► Continúa en la siguiente página



Cafetera automática KV2 Premium

- Suministro de leche: 2 opciones
- Medidas: Desde el recipiente de topping (leche en p
an. 400 x prof. 610 x al. 695 mm
- Peso: 29,6 kg



Cafetera automática KV2 Premium Productos complementarios

Calientatazas TA1440



STAINLESS
STEEL



- Medidas superficie: an. 285 x prof. 335 mm
- Altura interior, cada una: 180 mm
- Potencia nominal: 0,3 kW | 230 V | 50 Hz
- Rango de temperatura: 30 °C a 60 °C
- Interruptor de encendido/apagado: Sí
- Indicación importante: -

Código: 103079
GTIN 4015613756837

Calientatazas TA720



STAINLESS
STEEL



- Potencia nominal: 0,14 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Capacidad máx. de tazas: 72
- Material: Acero inoxidable
- Indicación importante: -
- Interruptor de encendido/apagado: Sí
- Margen de temperaturas hasta: 60 °C

Código: 103076
GTIN 4015613708867

Calientatazas para 48 tazas AI



- Diámetro máx. tazas: 90 mm
- Potencia nominal: 0,2 kW | 230 V | 50 Hz
- Rango de temperatura: 30 °C a 45 °C
- Interruptor de encendido/apagado: Sí
- Características: 4 recipientes para cucharillas, desmontables
Con base giratoria

Código: 103067
GTIN 4015613469218

Pastillas de limpieza KV-20



- Cantidad de unidades de pedido: 1 expositor de ventas (20 envases de venta)
- Diseñado para: Máquinas de café
Cafeteras totalmente automáticas
Jarras termo
Cafeteras espresso
- Capacidad: 20 x 2 blísteres, cada uno con 10 pastillas de limpieza

Código: 173283
GTIN 4015613773377

Cafetera automática KV2 Premium

Productos complementarios

Limpiador de línea de leche F1L



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)
- Diseñado para: Cafeteras totalmente automáticas
- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Valor ph: 11
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí

Código: 173282
GTIN 4015613773360

Sistema de desmine. parcial TKD 13400 FB



- Tipo de desalinización: Desalinización parcial
- Toma de agua: 3/4"
- Material: Plástico
Reforzado con fibra de vidrio
- Grifo para toma de muestras: Sí
- Color: Azul
- Indicación importante: -

Código: 109878
GTIN 4015613681597

Sistema de filtración de agua K1600 EW



- Capacidad de potencia: 1.600 litros / a 10° KH (dureza carbonatada)
- Material: Plástico
- Indicación importante: -
- Diseño: Desechable
Para montaje horizontal o vertical
- Características: -
- Toma de agua: 1/2"

Código: 109881
GTIN 4015613630731

Sistema de filtración de agua K3600L



- Toma de agua: 3/8"
- Presión del agua: 3 bar
- Color: Blanco
- Temperatura del agua entrada desde: 2 °C
- Temperatura del agua entrada hasta: 30 °C

Código: 109847
GTIN 4015613743899

Cafetera automática KV2 Premium

Productos complementarios

Reductor de presión



- Material: Latón Cromado
- Indicación importante: -
- Presión del agua: 1 - 6 bar (preajustado a 3 bar)
- Conexión: 3/4"
- Temperatura de servicio máx.: 65 °C
- Presión máx. de entrada: 16 bar

Código: 533051
GTIN 4015613468617

Refrigerador de leche KV9L



- Material: Chapa de acero Vidrio
- Material interior: Plástico
- Color: Negro
- Indicación importante: Los pasos de tubo flexible están cerrados en el momento de la entrega
- Capacidad: 9 litro(s)

Código: 190089
GTIN 4015613831480

Sistema de filtro de agua K1500L EW



- Capacidad de potencia: 1.500 litros / a 10° KH (dureza carbonatada)
- Diseñado para: Máquinas de café
- Diseño: Desechable Para montaje horizontal o vertical
- Material: Polipropileno
- Indicación importante: -

Código: 109879
GTIN 4015613710891

Filtro de agua KV-150



- Temperatura del agua entrada: 4 °C a 30 °C

Código: 109902
GTIN 4006387008413