

Kaffeevollautomat KV2 Premium



- ▶ Erhöhte Durchlaufkapazität
 - ✓ Duales Pumpensystem für eine schnellere Kaffee- und Heißwasserzubereitung
 - ✓ Leistung max.: 90 Tassen à 120 ml / Stunde (2-facher Tassenauslauf)
 - ✓ Inhalt Restebehälter: Ca. 45 Tassen
- ▶ 2 Bohnenbehälter (je 1.200 g)
- ▶ 1 Toppingbehälter(1.600 g)
 - ✓ Für Milch- oder Kakaopulver
- ▶ Besonders große Kaffee-Vielfalt
 - ✓ 30 voreingestellte Programme, individuell überschreibbar
 - ✓ Weitere Programme programmierbar
 - ✓ Separater Heißwasserhahn für Tee
- ▶ 2 Arten der Milchschaumzubereitung
 - ✓ Milch
 - ✓ Milchpulver
- ▶ 1 Scheibenmahlwerk je Bohnenbehälter
 - ✓ Kalibrierbar für eine exakte Einstellung
 - ✓ Leise, leistungsstark, stufenlos

Beschreibung

30 Kaffee-Variationen und mehr, 2 Arten der Milchschaumzubereitung, dazu Kakao und auch Tee – Der Kaffeevollautomat bietet eine Getränkeauswahl der Premium-Klasse. Die beiden Bohnenbehälter mit leistungsstarken Scheibenmahlwerken und das duale Pumpensystem ermöglichen einen erhöhten Durchlauf bei einer Boilertemperatur von bis zu 98 °C. Mit dem cleveren, sensorgesteuerten Milchschaumsystem wird der Milchschaum bei jeder Tasse perfekt – unabhängig von der Milchtemperatur.

Features

- | | |
|---------------------------|---|
| • Farbe: | Schwarz |
| • Betriebssystem: | Android |
| • Material: | Kunststoff |
| • Kontrollleuchte: | Ein/Aus
Fehleranzeige
Füllstand Bohnenbehälter
Position Display |
| • Anzahl Toppingbehälter: | 1 |
| • Brühgruppe(n): | 1 |
| • Ein-/Ausschalter: | Ja |
| • Videoanzeige: | 1 Video für alle Vorgänge auswählbar
Bis zu 10 GB Datenmenge speicherbar
Individuell bespielbar über USB
Während der Kaffeezubereitung und in Pausenzeiten |
| • Inhalt Toppingbehälter: | 1600 g |

▶ Weiter auf der nächsten Seite

Kaffeevollautomat KV2 Premium



- **Wichtiger Hinweis:**

Ab einer Wasserhärte von 5° dH empfehlen wir ausdrücklich die Vorschaltung eines geeigneten Wasserenthärterers sowie einen Wasserdruck von maximal 3 bar
 Ab einem Wasserdruck von 3 bar ist ein Druckminderer erforderlich
 Sofern der Kaffeevollautomat ordnungsgemäß gewartet wird, ist im Regelfall davon auszugehen, dass die nachfolgenden Verschleißteile bis zu der angegebenen Bezugsmenge von Getränken halten
 Ausfälle dieser Verschleißteile nach Erreichen der jeweiligen Bezugsmenge stellen keinen Mangel des Kaffeevollautomaten dar.
 Dieser Kaffeevollautomat enthält Verschleißteile
 Brüheinheit: 60.000 Bezüge
 Pumpe, Drainageventil, Mahlwerk und Dichtungen: 25.000 Bezüge
 Aufstellung / Einweisung durch autorisierten Servicepartner erforderlich
- **Mindest-Aufbrühmenge:** 15 ml
- **Ausführung:** Vollautomat
- **Dosierung Milch-/Kakaopulver:** Grammgenau
Kalibrierbar
- **Ausgelegt für:** 120 Tassen / Tag
- **Eigenschaften:** Bohnen-/Toppingbehälter und Brüheinheit werkzeuglos herausnehmbar
Bodenplatte mit Ausschnitt für einen automatischen Trester-Auswurf
- **Inklusive:**
 - 1 Milchschauch, 36 cm
 - 1 Universalschlüssel
 - 1 Wasserablaufschlauch, 100 cm
 - 1 Wasserzulaufschlauch, 150 cm
- **Leistung max.:**
 - 75 Tassen à 120 ml / Stunde (1-facher Tassenauslauf)
 - 90 Tassen à 120 ml / Stunde (2-facher Tassenauslauf)
 - Erhöhter Durchlauf durch duales Pumpensystem
 - 2,5 kW | 230 V | 50-60 Hz
- **Anschlusswert:** 2
- **Anzahl Bohnenbehälter:** 2 x 1.200 g
- **Inhalt Bohnenbehälter:** Ja
- **Bohnen-/Toppingbehälter abschließbar:** Ja
- **Bohnen-/Toppingbehälter abnehmbar:** Ja
- **Tassenzähler:** Pro Programm und insgesamt
- **Entkalkungssignal:** Ja
- **Füllstandsanzeige:** Nein
- **Steuerung:** Touch
- **IoT-fähig:** Bartscher Cloud (Sprachen: Deutsch, Englisch, Polnisch)
- **Einstellmöglichkeiten:** Bedienermodus (Standard, Selbstbedienermodus, Professional Modus)
Getränknamen
Kaffeedosierung
Stufenlose Mahlgrad-Einstellung
Milchmenge
Pulvermenge, grammgenau durch Kalibrierung
Videoanzeige
Vorbrühmenge
Wassermenge
Wassertemperatur (über Boiler bis 98 °C)
- **Wasserversorgung:** 3 Optionen
Wassertank
Festwasseranschluss
Wasserzufuhr über externen Behälter (benötigtes Zubehör optional erhältlich)
Festwasseranschluss 1/2"
- **Wasseranschluss:** 4 Liter
- **Inhalt Wassertank:** Ja
- **Wassertank abnehmbar:** Nein
- **Milchbehälter:** 2 Optionen
- **Milchzufuhr:** Aus Toppingbehälter (Milchpulver)
Extern über Schlauch

► Weiter auf der nächsten Seite



Kaffeevollautomat KV2 Premium

- Programme: 30, voreingestellt, individuell überschreibbar
Programmierung passwortgeschützt
Weitere unbegrenzt speicherbar
- Heißwasserfunktion: Ja
Separater Auslasshahn
- Heiße-Milch-Funktion: Ja
- Mahlwerk: 2 Scheibenmahlwerke
Kalibrierbar
Leistungsstark
Stufenlose Mahlgrad-Einstellung
- Material Mahlwerk: Stahl
- Drucksystem: Kolbendruck
- Pumpendruck: 19 bar
- USB-Anschluss: Ja
- Milchaufschäumer: Ja
Temperatur-Sensor am Milchschauch für optimale Dampfzugabe
- Auslauf höhenverstellbar: Nein
- Maße: 2 Tas
B 400 x T 610 x H 695 mm
- Gewicht: 29,6 kg



Kaffeevollautomat KV2 Premium Ergänzungsprodukte

Tassenwärmer TA1440



STAINLESS
STEEL



- Maße Stellfläche: B 285 x T 335 mm
- Höhe Innen, je: 180 mm
- Anschlusswert: 0,3 kW | 230 V | 50 Hz
- Temperaturbereich: 30 °C bis 60 °C
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 103079
GTIN 4015613756837

Tassenwärmer TA720



STAINLESS
STEEL



- Anschlusswert: 0,14 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Aufnahmefähigkeit Tassen max.: 72
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Temperaturbereich bis: 60 °C
- Eigenschaften: Mit Abstellfläche, Maße: B 250 x T 250 mm

Art.-Nr. 103076
GTIN 4015613708867

Tassenwärmer 48 Tassen, CNS



- Durchmesser Tassen max.: 90 mm
- Anschlusswert: 0,2 kW | 230 V | 50 Hz
- Temperaturbereich: 30 °C bis 45 °C
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Eigenschaften: 4 Behälter für Teelöffel, abnehmbar
Mit drehbarem Sockel
- Aufnahmefähigkeit Tassen max.: 48

Art.-Nr. 103067
GTIN 4015613469218

Reinigungstabletten KV-20



- Bestellmengeneinheit: 1 Verkaufsdisplay (20 Verkaufsverpackungen)
- Ausgelegt für: Kaffeemaschinen
Kaffeevollautomaten
Isolierkannen
Siebträgerkaffeemaschinen
- Inhalt: 20 x 2 Blister à 10 Reinigungstabletten
- Ausführung: Tablettenform

Art.-Nr. 173283
GTIN 4015613773377

Kaffeevollautomat KV2 Premium Ergänzungsprodukte

Milchleitungsreiniger F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Ausgelegt für: Kaffeevollautomaten
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- Ph-Wert: 11
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja

Art.-Nr. 173282
GTIN 4015613773360

Teilentsalzungssystem TKD 13400 FB



- Entsalzungstyp: Teilentsalzung
- Wasseranschluss: 3/4"
- Material: Kunststoff
Glasfaserverstärkt
- Probeentnahmehahn: Ja
- Farbe: Blau
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 109878
GTIN 4015613681597

Wasserfiltersystem K1600 EW



- Leistungskapazität: 1.600 Liter / bei 10 ° KH (Karbonathärte)
- Material: Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Ausführung: Einwegsystem
für horizontalen und vertikalen Einbau
- Eigenschaften: -
- Wasseranschluss: 1/2"

Art.-Nr. 109881
GTIN 4015613630731

Wasserfiltersystem K3600L



- Wasseranschluss: 3/8"
- Wasserdruck: 3 bar
- Farbe: Weiß
- Wasserzulauftemperatur von: 2 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 30 °C
- Ausgelegt für: Kaffeemaschinen
Kombidämpfer

Art.-Nr. 109847
GTIN 4015613743899

Kaffeevollautomat KV2 Premium Ergänzungsprodukte

Druckminderer



- Material: Messing
Verchromt
- Wichtiger Hinweis: -
- Wasserdruck: 1 - 6 bar (voreingestellt auf 3 bar)
- Anschluss: 3/4"
- Betriebstemperatur max.: 65 °C
- Eingangsdruck max.: 16 bar

Art.-Nr. 533051
GTIN 4015613468617

Milchkühlschrank KV9L



- Material: Stahlblech
Glas
- Material Innen: Kunststoff
- Farbe: Schwarz
- Wichtiger Hinweis: Schlauchdurchführungen sind bei Lieferung geschlossen
- Inhalt: 9 Liter

Art.-Nr. 190089
GTIN 4015613831480

Wasserfiltersystem K1500L



- Leistungskapazität: 1.500 Liter / bei 10 ° KH (Karbonathärte)
- Ausgelegt für: Kaffeemaschinen
- Ausführung: Einwegsystem
für horizontalen und vertikalen Einbau
- Material: Polypropylen
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 109879
GTIN 4015613710891

Wasserfilter KV-150



- Wasserzulauftemperatur: 4 °C bis 30 °C

Art.-Nr. 109902
GTIN 4006387008413