

Distributeur autom. de café KV2 Premium



- ▶ Débit élevé
 - ✓ Double système de pompe pour un café et une préparation d'eau chaude plus rapides
 - ✓ Rendement max. : 90 tasses de 120 ml / heure (double sortie d'écoulement)
 - ✓ Contenance du réservoir à restes : env. 45 tasses
- ▶ 2 réservoirs à grains (respectivement 1.200 g)
- ▶ 1 réservoir à topping (1.600 g)
 - ✓ Pour lait en poudre ou cacao
- ▶ Très large choix de cafés
 - ✓ 30 programmes prédéfinis, modifiables individuellement
 - ✓ Autres programmes programmables
 - ✓ Robinet d'eau chaude séparé pour le thé
- ▶ 2 types de préparation de la mousse de lait
 - ✓ Lait
 - ✓ Lait en poudre
- ▶ 1 broyeur à disque par réservoir à grains
 - ✓ Calibrable pour un réglage précis
 - ✓ Silencieux, puissant, réglable en continu

Description

30 variantes de café et plus, 2 types de préparation de mousse de lait, avec en plus du cacao et du thé – la machine à café automatique offre une sélection de boissons haut de gamme. Les deux réservoirs à grains avec des broyeurs à disques performants et le système de pompe double permettent un débit accru à une température de chauffage allant jusqu'à 98 °C. Avec le système de lait intelligent commandé par capteur, la mousse de lait est parfaite pour chaque tasse, indépendamment de la température du lait.

Caractéristiques

- Couleur : Noir
- Système d'exploitation : Android
- Matériau : Plastique
- Témoin lumineux de contrôle : Marche/arrêt
Affichage des défauts
Niveau de puissance Récepteur à grains
Affichage de la position
- Nombre de récipients : 1
- Groupe(s) de percolation : 1
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Affichage vidéo : 1 vidéo sélectionnable pour chaque opération
Possibilité d'enregistrer jusqu'à 10 GB de données
Programmable individuellement via USB
Durant la préparation du café et durant les pauses
- Contenance des récipients : 1600 g

▶ Continuer à la page suivante



Distributeur autom. de café KV2 Premium



- Remarque importante :

À partir d'une dureté de l'eau de 5° dH, nous recommandons d'installer un adoucisseur adapté en amont de de limiter la pression de l'eau à maximum 3 bars
À partir d'une pression de l'eau de 3 bars, un réducteur de pression est nécessaire
Si le distributeur automatique de café est entretenu de manière conforme, les pièces d'usure doivent normalement tenir jusqu'à la quantité de prélèvement de boissons indiquée
Les défaillances de ces pièces d'usure après que la quantité de prélèvement indiquée a été atteinte ne constituent pas des défauts du distributeur automatique de café.
Ce distributeur automatique de café contient des pièces d'usure
Unité de préparation du café : 60 000 prélèvements
Pompe, Valve de drainage, moulin à café et joints : 25 000 prélèvements
Installation / instruction par un partenaire de service autorisé nécessaire
- Quantité de percolation minimale : 15 ml
- Modèle : Distributeur automatique
- Dosage poudre de lait/cacao : Au gramme près
Calibrable
- Conçu pour : 120 tasses / jour
- Propriétés : Réservoir à grains/à topping et unité de percolation amovibles sans outils
Fond avec découpe pour un éjection automatique du marc de café
- Compris : 1 tuyau à lait de 36 cm
1 clé universelle
1 tuyau d'évacuation de l'eau, 100 cm
1 tuyau d'arrivée d'eau, 150 cm
- Capacité max. : 75 tasses de 120 ml / heure (1 sortie d'écoulement)
90 tasses de 120 ml / heure (2 sortie d'écoulement)
Débit accru grâce au système de pompe double
2,5 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Puissance : 2
- Nombre de réservoirs à grains : 2 x 1.200 g
- Contenance du récipient à grains : Oui
- Réservoirs à grains/récipients verrouillables : Oui
- Réservoir à grains/garniture amovible : Oui
- Compteur de tasses : Par programme et total
- Signal de détartrage : Oui
- Indicateur de niveau de remplissage : Non
- Commande : Tactile
- Compatible IoT : Bartscher Cloud (langues : allemand, anglais, polonais)
- Possibilités de réglage : Mode utilisateur (standard, mode libre-service, mode professionnel)
Noms des boissons
Dosage du café
Réglage du degré de broyage en continu
Quantité de lait
Quantité de poudre, au gramme près grâce au calibrage
Affichage vidéo
Quantité de préparation
Quantité d'eau
Température de l'eau (via le chauffe-eau jusqu'à 98 °C)
- Alimentation en eau : 3 options
Réservoir d'eau
Raccord d'eau fixe
Alimentation en eau via un réservoir externe (accessoire requis disponibles en option)
Raccord d'eau fixe 1/2"
- Raccord d'eau : 4 litre(s)
- Contenance du réservoir d'eau : Oui
- Réservoir d'eau amovible : Non
- Carafe à lait : Non

► Continuer à la page suivante



Distributeur autom. de café KV2 Premium

- Ajout de lait : 2 options
A partir du récipient (poudre de lait)
Externe via un flexible
- Programmes : 30, préprogrammé
- Dimensions : L 400 x P 610 x H 695 mm
- Poids : 29,6 kg



Distributeur autom. de café KV2 Premium

Produits complémentaires

Chauffe-tasses TA1440



STAINLESS
STEEL



- Dimensions surface de présentation : L 285 x P 335 mm
- Hauteur intérieure, chaque : 180 mm
- Puissance : 0,3 kW | 230 V | 50 Hz
- Plage de température : de 30 °C à 60 °C
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Remarque importante : -

Code-No. 103079
GTIN 4015613756837

Chauffe-tasses TA720



STAINLESS
STEEL



- Puissance : 0,14 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Contenance max. en tasses : 72
- Matériau : Acier inoxydable
- Remarque importante : -
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Plage de température jusqu'à : 60 °C
- Propriétés : Avec tablette, dimensions : L 250 x P 250 mm

Code-No. 103076
GTIN 4015613708867

Chauffe-tasses 48 tasses, AI



- Diamètre max. des tasses : 90 mm
- Puissance : 0,2 kW | 230 V | 50 Hz
- Plage de température : de 30 °C à 45 °C
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Propriétés : 4 récipients pour cuillères à café, amovibles
Avec socle rotatif
- Contenance max. en tasses : 48

Code-No. 103067
GTIN 4015613469218

Pastilles de nettoyage KV-20



- Unité de commande : 1 présentoir de vente (20 emballages)
- Conçu pour : Machines à café
Distributeurs automatiques de café
Thermos
Machines à café avec porte-filtre
- Contenance : 20 x 2 blisters de 10 pastilles de nettoyage
- Modèle : Forme de pastille

Code-No. 173283
GTIN 4015613773377

Distributeur autom. de café KV2 Premium

Produits complémentaires

Nettoyant pour flexible à lait F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Conçu pour : Distributeurs automatiques de café
- Contenance : 6 x 1 l
- Modèle : Liquide
- pH : 11
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui

Code-No. 173282
GTIN 4015613773360

Système de démin. partielle TKD 13400 FB



- Type de déminéralisation : Déminéralisation partielle
- Raccord d'eau : 3/4"
- Matériau : Plastique
Renforcé de fibres de verre
- Robinet de prélèvement d'échantillons : Oui
- Couleur : Bleu

Code-No. 109878
GTIN 4015613681597

Système de filtre à eau K1600 EW



- Capacité de puissance : 1 600 litres / à 10° KH (dureté carbonatée)
- Matériau : Plastique
- Remarque importante : -
- Modèle : Système jetable
Pour installation horizontale et verticale
- Propriétés : -
- Raccord d'eau : 1/2"

Code-No. 109881
GTIN 4015613630731

Système de filtre à eau K3600L



- Raccord d'eau : 3/8"
- Pression de l'eau : 3 bars
- Couleur : Blanc
- Température d'arrivée d'eau de : 2 °C
- Température d'arrivée d'eau jusqu'à : 30 °C

Code-No. 109847
GTIN 4015613743899

Distributeur autom. de café KV2 Premium

Produits complémentaires

Réducteur pression



- Matériau : Laiton Chromé
- Remarque importante : -
- Pression de l'eau : 1 - 6 bars (préréglé sur 3 bars)
- Raccord : 3/4"
- Température de service max. : 65 °C
- Pression d'entrée max. : 16 bar(s)

Code-No. 533051
GTIN 4015613468617

Réfrigérateur à lait KV9L



- Matériau : Tôle d'acier Verre
- Matériau à l'intérieur : Plastique
- Couleur : Noir
- Remarque importante : Les passages de tuyaux sont fermés à la livraison
- Contenance : 9 litre(s)

Code-No. 190089
GTIN 4015613831480

Système de filtre à eau K1500L EW



- Capacité de puissance : 1 500 litres / à 10° KH (dureté carbonatée)
- Conçu pour : Machines à café
- Modèle : Système jetable Pour installation horizontale et verticale
- Matériau : Polypropylène
- Remarque importante : -

Code-No. 109879
GTIN 4015613710891

Filtre à eau KV-150



- Température de l'arrivée d'eau : 4 °C à 30 °C

Code-No. 109902
GTIN 4006387008413