

Автоматическая кофемашина KV2 Premium



Описание

30 вариантов кофе и не только, 2 вида приготовления молочной пены, какао, а также чай — полностью автоматическая кофемашина предлагает выбор напитков премиум-класса. Два контейнера для зерен с мощными дисковыми измельчителями и двойная система насосов позволяют увеличить расход при температуре бойлера до 98 С. Благодаря умной системе подачи молока с сенсорным управлением молочная пена получается идеальной в каждой чашке — независимо от температуры молока.

Особенности

- Цвет: Черный
 - Операционная система: Android
 - Материал: Пластик
 - Контрольная лампа: Вкл/выкл
 - Количество контейнеров для топинга: 1
 - Блоки заваривания: 1
 - Выключатель: да
 - Видеодисплей: 1 видео может быть выбрано для всех процессов
 - Объем контейнера для топинга: 1600 г
- Видоображення помилок
Уровень заполнения контейнера для зерен
Позиция дисплея
С возможностью записи до 10 ГБ данных
Индивидуальное воспроизведение через USB
Во время приготовления кофе и пауз между приготовлениями

▶ Продолжение на следующей странице

- ▶ Повышенная пропускная способность
 - ✓ Двойная система насосов для более быстрого приготовления кофе и горячей воды
 - ✓ Макс. производительность: 90 чашек на 120 мл/час (2 дозатора на чашку)
 - ✓ Объем контейнера для гуаки: прим. 45 чашек
- ▶ 2 контейнера для зерен (по 1.200 г)
- ▶ 1 контейнер для топинга (1.600 г)
 - ✓ Для молока и какао-порошка
- ▶ Особенно большой выбор кофе
 - ✓ 30 предустановленных программ, индивидуально перезаписываемые
 - ✓ Дополнительные программируемые программы
 - ✓ Отдельный кран для подачи горячей воды для чая
- ▶ 2 типа приготовления молочной пены
 - ✓ Молоко
 - ✓ Сухое молоко
- ▶ 1 дисковая мельница на контейнер для зерен
 - ✓ Можно откалибровать для точной настройки
 - ✓ Тихая работа, эффективность, бесступенчатое регулирование

Автоматическая кофемашина KV2 Premium

- Важная информация:

Начиная с жесткости воды 5° dH рекомендуем предварительное включение подходящего смягчителя воды, а также давление воды не более 3 бар
Для давления воды 3 бар и выше требуется редуктор давления
При надлежащем техническом обслуживании автоматической кофемашины можно предположить, что следующие изнашиваемые детали прослужат до указанного исходного количества напитков

Выход из строя этих изнашиваемых деталей после достижения соответствующего исходного количества не является дефектом автоматической кофемашины.

Эта автоматическая кофемашина содержит изнашиваемые детали

Заварочный блок: 60.000

Помпа, Дренажный клапан, размольное устройство и уплотнения: 25.000

Требуется установка/инструкция авторизованного сервисного партнера

15 мл

Автоматическая

С точностью до грамма

С возможностью калибровки

120 чашек / день

Контейнеры для зерен/топпинга и заварочный блок можно

снимать без инструментов

Опорная плита с вырезом для автоматического выброса жмыха

1 шланг для подачи молока, 36 см

1 универсальный ключ

1 шланг для слива воды, 100 см

1 шланг подачи воды, 150 см

75 чашек по 120 мл/час (1 дозатора на чашку)

90 чашек по 120 мл/час (2 дозатора на чашку)

Повышенная производительность благодаря системе с двумя насосами

2,5 кВт | 23

Ш 400 x Г 610 x В 695 мм

29,6 кг

- Минимальное количество закипания:

- Модель:

- Дозировка молока/какао-порошка:

- Рассчитано для:

- Свойства:

- В комплекте:

- Мощность макс.:

- Мощность:

- Габариты:

- вес:



Автоматическая кофемашина KV2 Premium

Дополнительные аксессуары

Подогреватель чашек TA1440



- Полезный размер: Ш 285 x Г 335 мм
- Высота внутри, по: 180 мм
- Мощность: 0,3 кВт | 230 В | 50 Гц
- Диапазон температуры: 30 °С до 60 °С
- Выключатель: да
- Важная информация: -

Артикул 103079
GTIN 4015613756837

Подогреватель чашек TA720



- Мощность: 0,14 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Вместимость чашек макс.: 72
- Материал: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -
- Выключатель: да
- Температурный диапазон до: 60 °С

Артикул 103076
GTIN 4015613708867

Подогреватель чашек на 48 шт. CNS



- Диаметр чашек макс.: 90 мм
- Мощность: 0,2 кВт | 230 В | 50 Гц
- Диапазон температуры: 30 °С до 45 °С
- Выключатель: да
- Свойства: 4 емкости для чайных ложек, съемные С поворотным основанием
- Вместимость чашек макс.: 48

Артикул 103067
GTIN 4015613469218

Таблетки для очистки KV-20



- Единица количества заказа: 1 мини-витрина (20 упаковок)
- Рассчитано для: Кофеварки автоматические
Полностью автоматических кофемашин
Чайники-термосы
Кофеварки с держателями сита
- Объем: 20 x 2 блистера по 10 таблеток для очистки
- Модель: В форме таблетки

Артикул 173283
GTIN 4015613773377

Автоматическая кофемашина KV2 Premium

Дополнительные аксессуары

Очиститель молокопровода F1L



- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)
- Рассчитано для: Полностью автоматических кофемашин
- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Значение Ph: 11

Артикул 173282
GTIN 4015613773360

Система деминерализации TKD 13400 FB



- Тип обессоливания: Частичное обессоливание
- Подключение воды: 3/4"
- Материал: Пластик
- Кран для отбора проб: Усилено стекловолокном
- Цвет: да
- Важная информация: Синий
- : -

Артикул 109878
GTIN 4015613681597

Система фильтрации воды K1600 EW



- Рабочая емкость: 1600 л / при 10 ° KH (карбонатная жесткость)
- Материал: Пластик
- Важная информация: -
- Модель: Одноходовая система
Для горизонтального и вертикального монтажа

Артикул 109881
GTIN 4015613630731

Система фильтрования воды K3600L



- Подключение воды: 3/8"
- Давление воды: 3 бар
- Цвет: Белый
- Температура подачи воды от: 2 °C
- Температура подачи воды до: 30 °C
- Рассчитано для: Кофеварки автоматические
Пароконвектоматы

Артикул 109847
GTIN 4015613743899

Автоматическая кофемашина KV2 Premium

Дополнительные аксессуары

Регулятор давления



- **Материал:** Латунь
Хромированные
- **Важная информация:** -
- **Давление воды:** 1 - 6 бар (предварительно настроено на 3 бар)
- **Подключение:** 3/4"
- **Рабочая температура макс.:** 65 °C

Артикул 533051
GTIN 4015613468617

Холодильник для молока KV9L



- **Материал:** Стальной лист
Стекло
- **Материал внутри:** Пластик
- **Цвет:** Черный
- **Важная информация:** При поставке отверстия для шлангов закрыты
- **Объем:** 9 л

Артикул 190089
GTIN 4015613831480

Система фильтрации воды K1500L EW



- **Рабочая емкость:** 1500 л / при 10 ° KH (карбонатная жесткость)
- **Рассчитано для:** Кофеварки автоматические
- **Модель:** Одноходовая система
Для горизонтального и вертикального монтажа
- **Материал:** Полипропилен

Артикул 109879
GTIN 4015613710891

Фильтр для воды KV-150



- **Температура подачи воды:** 4 °C до 30 °C

Артикул 109902
GTIN 4006387008413