

Salamandre Hi-Light 600-2Z



- ▶ 3 résistances électriques
- ▶ Fonction de maintien au chaud



- ▶ Grille réglable en hauteur, 2 positions
- ✓ Poignée escamotable

Description

Caractéristiques

- Puissance : 4,5 kW | 380-400 V | 50/60 Hz
- Bac collecteur de graisse : Oui
- Raccord d'appareil : 3 NAC
- Commande : Manette
Électronique
- Grille réglable en hauteur : Oui
- Zones chauffantes réglables séparément : Oui
- Affichage numérique : Oui
- Résistance électrique réglable en hauteur : Non
- Réglage manuel de la durée : Oui
- Dimensions grille : L 572 x P 358 mm
- Fonction de maintien au chaud : Oui
- Fonction de mise en marche automatique : Non
- Propriétés : Poignée escamotable
Espace entre la grille et la résistance : 125 mm / 175 mm
Réglable en 2 positions
- Réglage de l'énergie : Électronique

▶ Continuer à la page suivante

Salamandre Hi-Light 600-2Z

- Nombre de résistances électriques : 3
- Matériau : Acier inoxydable
- Compris : 1 grille
1 console pour la fixation au mur
-
- Remarque importante :
- Source de chaleur : Foyers radiants logés infrarouge
- Témoin lumineux de contrôle : Marche/arrêt
- Nombre de zones chauffantes : 2
- Hauteur libre : 125 - 175 mm
- Dimensions : L 590 x P 550 x H 515 mm
- Poids : 40,2 kg

