

## Chafing dish 6,2l Flexible



### Beschrijving

Inductie of glaskeramiek: de ronde chafing dish kan flexibel worden gebruikt op een ingebouwde kookplaat - bij buffetten, in kantines of in het frontcooking-bereik. Met het afneembare deksel met softclose-mechaniek kan heel ongecompliceerd voedsel worden uitgenomen en de container worden vervangen.

### Kenmerken

• Geschikt voor GN:	Nee
• Inhoud:	6,2
• Verhittingssoort:	Externe, door middel van een vlakke inductie- of glaskeramische ingebouwde kookplaat
• Stapelbaar:	Nee
• Kleur:	Zilver
• Materiaal greep (grepen):	Roestvrij staal Verchroomd
• Functies:	Warmhouden
• Materiaal:	Roestvrij staal
• Belangrijke aanwijzing:	Voor gebruik van het apparaat is een externe kookplaat nodig
• Met greep (grepen):	Ja
• Diameter binnenbak:	390
• Deksel-eigenschappen:	Met kijkvenster Soft-close-mechanisme (hydraulisch dekselscharnier) Afneembaar, met greep
• Eigenschappen:	Temperatuurregeling via externe kookplaat Lift-up-systeem voor container

► Ga verder op de volgende pagina



- Onbegrensde mogelijkheden
  - ✓ De chafing dish kan worden gebruikt in combinatie met een externe kookplaat
  - ✓ Inhoud: 6,2 liter
  - ✓ 1 container Ø 390 mm, 65 mm diep



- Voor inductie of keramisch glas
  - ✓ Mogelijke temperatuurregeling via de externe inbouwkeukplaat



- Soft-close-mechanisme
  - ✓ Afneembaar deksel met kijkvenster



- Lift-up-voorziening
  - ✓ Gemakkelijk uitnemen van de container

## Chafing dish 6,2l Flexible

- Materiaal deksel: Roestvrij staal  
Verchroomd  
Glas
- Inclusief: 1 container Ø 390 mm, 65 mm diep, Roestvrij staal
- Afmetingen: B 435 x D 490 x H 205 mm
- Gewicht: 5,36 kg



## Chafing dish 6,2l Flexible Ergänzungsprodukte

### Inductiewarmhoudplaat IW10



- Vermogen: 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Temperatuurbereik: 50 °C tot 100 °C
- Besturing: Toggle
- Controlelampje: -
- Oververhittingsbeveiliging: Ja
- Timer: Nee

Art.-Nr 114366  
GTIN 4015613714806

### Inductiewarmhoudplaat IW10-EBBF



- Diameter warmhoudplaats: 280
- Vermogen: 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Temperatuurbereik: 50 °C tot 100 °C
- Besturing: Elektronisch
- Controlelampje: Gebruiksklaar

Art.-Nr 105996  
GTIN 4015613715421

### Inductiewarmhoudplaat IW3



- Vermogen: 0,3 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Temperatuurbereik: 40 °C tot 95 °C
- Besturing: Elektronisch
- Controlelampje: Touch
- Afmetingen glasplaat: B 390 x D 390 mm

Art.-Nr 105865  
GTIN 4015613746838

### Inductiewarmhoudplaat IW3-EBBF



- Diameter warmhoudplaats: 195
- Vermogen: 0,3 kW | 230 V | 50 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Temperatuurbereik: 40 °C tot 95 °C
- Controlelampje: -
- Afmetingen glasplaat: B 280 x D 280 mm
- Oververhittingsbeveiliging: Ja

Art.-Nr 105864  
GTIN 4015613746821

## Chafing dish 6,2l Flexible Ergänzungsprodukte

### Inductiewarmhoudplaat IW3-SW



- Vermogen: 0,3 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Materiaal: Staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Temperatuurbereik: 40 °C tot 95 °C
- Besturing: Elektronisch  
Touch

Art.-Nr 105867  
GTIN 4015613773117