

## Kombidämpfer Silversteam P-7111DRS



### Beschreibung

Mehr Effizienz und Zeitersparnis mit dem Kombidämpfer Silversteam P 7 x 1/1 GN durch das Extra an Power. Voll bestückte Garräume sind dank hoher Leistung und der Rack-Control-Funktion kein Problem. Reduzierte Garzeiten, schnellere Aufheizzeiten, ein einfaches Handling und das Reinigungssystem sprechen einfach für sich.

### Features

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| • Anschlusswert:                  | 12,6 kW   400 V   50 Hz  |
| • Geräte-Anschluss:               | 3 NAC  |
| • Temperaturbereich:              | 50 °C bis 300 °C   |
| • Steuerung:                      | Touch  |
| • Funktionen:                     | Umluft<br>Dämpfen<br>Kombidämpfen<br>Niedertemperaturgaren<br>Delta-T-Garen<br>Reversierender Motorlauf (Lüfterräder)<br>Dampferzeugung durch Direkteinspritzung<br>Automatisches 3-stufiges Reinigungssystem mit Trocknungsprogramm |
| • Rack-Control:                   | Ja   |
| • Dauerbetrieb:                   | Ja   |
| • Wrasenabzug:                    | Ja   |
| • Kerntemperaturfühler-Anschluss: | Seitlich   |
| • USB-Anschluss:                  | Seitlich   |

► Weiter auf der nächsten Seite



- Kombidämpfer Silversteam P
- ✓ Mit hoher Leistung
- ✓ Bis zu 7 x 1/1 GN oder 600 x 400 mm



- Automatisches 3-stufiges Reinigungssystem mit Trocknungsprogramm



- Rack-Control
- ✓ Für eine Programmauswahl je Einschub
- Vorteile zur Serie Silversteam
- ✓ Schnellere Aufheiz- und Wieder-Aufheizzeiten
- ✓ Reduzierte Garzeiten um bis zu 23 %
- ✓ Am besten geeignet für stark gefüllte Garräume



- Elektronische Steuerung mit 600 Programmen (300 vorinstalliert, 300 programmierbar), je Programm bis zu 9 Garphasen

## Kombidämpfer Silversteam P-7111DRS



- Lüftergeschwindigkeit: 3 Stufen
- Anzahl Garprogramme: 300 vorinstalliert  
300 programmierbar
- Anzahl Garphasen: 9
- Art der Einschübe: Quer
- Anzahl Einschübe: 7
- Abstand zwischen den Einschüben: 74 mm
- Wasseranschluss: 3/4"
- Zeiteinstellung: 0 bis 599 Minuten
- Material Garraum: CNS 18/10
- Anzahl Lüfter: 2
- Eigenschaften: Abgerundete Backkammer  
Auflageschienen herausnehmbar  
Doppeltürverglasung  
LED-Beleuchtung in der Tür  
Steckdose (500 W) für den Anschluss einer Dunstabzugshaube  
Schnellere Aufheiz- und Wieder-Aufheizzeiten  
Reduzierte Garzeiten um bis zu 23 %  
Am besten geeignet für stark gefüllte Garräume
- LED-Anzeige: Beschwadung  
Delta-T-Garen  
Garphasen  
Kerntemperatur  
Lüftergeschwindigkeit  
Programm  
Temperatur  
Zeit
- Inklusive: 1 Rost 1/1 GN  
1 Blech 1/1 GN  
1 Wasserzulaufschlauch  
1 Zulaufschlauch für Reinigungsmittel
- Auf Anfrage lieferbar: -
- Kontrollleuchte: -
- Serie: Silversteam
- Temperaturregelung: Stufenlos
- Innenbeleuchtung: Ja
- Format Einschübe: 1/1 GN  
600 x 400 mm
- Betriebsart: Elektro
- Mit Reinigungssystem: Ja
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: Ab einer Wasserhärte von 5° d.H empfehlen wir ausdrücklich die Vorschaltung eines geeigneten Wasserenthärterers sowie einen Wasserdruck von maximal 3 bar
- Maße: B 835 x T 900 x H 975 mm
- Gewicht: 107,3 kg

## Kombidämpfer Silversteam P-7111DRS

### Ergänzungsprodukte

#### Kombidämpferreiniger RS-5L



- Bestellmengeneinheit: 1 Kanister
- Ausgelegt für: Kombidämpfer mit automatischem Dosiersystem
- Ph-Wert: 14
- HACCP-konform: Nein
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Nein

Art.-Nr. 116299V  
GTIN 4015613813042

#### Smoker-Box 1160



- Bestehend aus: Netzteil  
Smoker-Box
- Fassungsvermögen: 1,16 Liter
- Maße Smoker-Box: B 125 x T 470 x H 75 mm
- Geeignetes Brennmaterial: Handelsübliche Smoker-Materialien
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Anschlusswert: 0,2 kW | 230 V | 50/60 Hz

Art.-Nr. 117712  
GTIN 4015613779195

#### Garkorb 110



- Gastronorm: 1/1 GN
- Maße Korb: B 490 x T 275 x H 50 mm
- Inhalt: 7 Liter
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 536 x T 326 x H 61 mm
- Gewicht: 1,1 kg

Art.-Nr. 900300  
GTIN 4015613788111

#### Untergestell Silversteam 110



- Anzahl Einschübe: 10
- Farbe: Silber
- Format Einschübe: 1/1 GN
- Füße höhenverstellbar: Ja
- Grundboden: Nein
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 115069  
GTIN 4015613602486

## Kombidämpfer Silversteam P-7111DRS

### Ergänzungsprodukte

#### Untergestell Silversteam 2-110

CNS




- Art der Einschübe: Längs
- Anzahl Einschübe: 6
- Höhenverstellbar: 400 mm bis 450 mm
- Farbe: Silber
- Format Einschübe: 1/1 GN
- Grundboden: Nein
- Material: Chromnickelstahl

Art.-Nr. 115071  
GTIN 4015613617589

#### Untergestell Silversteam 6040

CNS  
18/10



- Material: CNS 18/10
- Farbe: Silber
- Art der Einschübe: Längs
- Anzahl Einschübe: 10
- Format Einschübe: 1/1 GN  
600 x 400 mm
- Grundboden: Nein

Art.-Nr. 115079  
GTIN 4015613682051