

TS 500



300.065

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Nom :	<ul style="list-style-type: none"> ● Chariot de service / transport TS 500, avec 5 plateaux
N° art. :	<ul style="list-style-type: none"> ● 300.065
Confection :	<ul style="list-style-type: none"> ● Acier au chrome-nickel, 4 roues, 2 avec frein d'immobilisation,
Dimensions :	<ul style="list-style-type: none"> ● larg. 920 x prof. 600 x haut. 1540 mm
Dimensions des plateaux :	<ul style="list-style-type: none"> ● larg. 827 x prof. 510 mm
Espacement entre les plateaux :	<ul style="list-style-type: none"> ● 265 mm
Charge utile :	<ul style="list-style-type: none"> ● 150 kg
Poids :	<ul style="list-style-type: none"> ● 18 kg

Pièces fournies / Nom des pièces



5 x plateaux



2 x cadres



2 x roues sans frein d'immobilisation



2 x roues avec frein d'immobilisation



20 x M8 vis Allen



20 x rondelles



20 x écrous



4 x protections antichocs



1 x clé Allen




1 x clé plate

MONTAGE :


1. Déballer toutes les pièces et vérifier que les éléments fournis sont au complet.
Éliminer tout le matériel d'emballage.

2. Commencer le montage du chariot de service en fixant les plateaux aux cadres.

Visser les plateaux à l'aide de la clé Allen fournie, en mettant d'abord les rondelles et les écrous.



3. Retourner le chariot de service et visser les roues sur le cadre. Sous la roue, fixer la protection antichoc.



4. Placer le chariot sur le sol avec prudence et s'assurer que toutes les roues touchent le sol. Bien serrer les vis Allen à l'aide de la clé Allen. Utiliser la clé plate fournie pour bien serrer les écrous.
5. Il est possible de régler la hauteur des roues selon les besoins à l'aide des écrous de protection.



REMARQUE !

Éliminer la feuille de protection après le montage !

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
D-33154 Salzkotten
Allemagne

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120