

Fourneau gaz 600, L600, 4PL, FE



Description

Série 600 - Cette série se compose d'appareils puissants qui par leur conception modulaire sont peu encombrants. Vous composez votre ligne de cuisson selon vos besoins. Appareils en acier inoxydable 18/10 de grande qualité avec construction compacte pour une longue durée de vie.

Caractéristiques

• Puissance four :	2,2 kW 230 V Prêt à être branché
• Plage de température :	de 50 °C à 250 °C
• Type :	Appareil fixe
• Matériau :	CNS 18/10
	Verre
• Type de gaz :	Gaz liquéfié (50 mbar)
	Les injecteurs pour gaz naturel H (20 mbar) et L (20 mbar) sont fournis
• Remarque importante :	-
• Puissance :	19 kW
• Fréquence :	50 Hz
• Pieds réglables en hauteur :	Oui
• Flamme pilote :	Oui
• Propriétés :	-
• Répartition des zones de cuisson :	2 x 3,5 kW (devant), 2 x 6 kW (derrière)
• Fonctions du four :	Air ventilé
	Gril
	Chaleur voûte / sole

► Continuer à la page suivante

Fourneau gaz 600, L600, 4PL, FE

- Type de four : Électrique
- Compris : 1 grille
- Volume du four : 1 plaque de four
- Série : 58 litre(s)
- Mode de fonctionnement : 600
- Type de zones de cuisson : Électrique / gaz
- Dimensions four : Gaz
- Dimensions four : L 450 x P 380 x H 315 mm
- Nombre de zones de cuisson : 4
- Propriétés du four : Porte avec double vitrage
- Four multifonctions : Oui
- Dimensions : L 600 x P 620 x H 985 mm
- Poids : 63,3 kg



Fourneau gaz 600, L600, 4PL, FE Produits complémentaires

Huile de démoulage 500ml DS



- Contenu / boîte : 500 ml
- Matériau : 100 % huiles végétales
- Conçu pour : Graissage de moules, plaques, poêles et gaufriers
- Remarque importante : -
- Unité de commande : 1 carton à 6 boîtes (Quantité minimale de commande 2 cartons)

Code-No. 173060
GTIN 4015613498508

Thermomètre D3000 KTP



- Commande : Électronique
- Profondeur de pénétration : 120 mm
- Domaines d'utilisation : Cuisines industrielles
Cellules frigorifiques
Cellules de congélation
Chambres froides
- Plage de température : de -50 °C à 300 °C

Code-No. 293043
GTIN 4015613664255

Maniques 300



- Propriétés : Avec protection ignifuge
Avec bride de suspension
Densité du tissu : 640 g/m²
- Matériau : 100 % coton (à l'extérieur)
- Couleur : Noir
- Remarque importante : Ne pas laver afin de préserver la protection ignifuge

Code-No. A500510
GTIN 4015613735467

Maniques 370



- Propriétés : Avec protection ignifuge
Avec bride de suspension
Densité du tissu : 640 g/m²
- Matériau : 100 % coton (à l'extérieur)
- Couleur : Noir
- Remarque importante : Ne pas laver afin de préserver la protection ignifuge

Code-No. A500511
GTIN 4015613735474

Fourneau gaz 600, L600, 4PL, FE

Produits complémentaires

Maniques 420



- Propriétés : Avec protection ignifuge
Avec bride de suspension
Densité du tissu : 640 g/m²
- Matériau : 100 % coton (à l'extérieur)
- Couleur : Noir
- Remarque importante : Ne pas laver afin de préserver la protection ignifuge

Code-No. A500512
GTIN 4015613735481

Maniques 600



- Propriétés : Avec protection ignifuge
Avec bride de suspension
Densité du tissu : 640 g/m²
- Matériau : 100 % coton (à l'extérieur)
- Couleur : Noir
- Remarque importante : Ne pas laver afin de préserver la protection ignifuge

Code-No. A500513
GTIN 4015613735498

Traverse liaison d'appareils

- Remarque importante : -
- Matériau : CNS 18/10
- Dimensions : L 5 x P 530 x H 15 mm
- Poids : 0,13 kg

Code-No. 132060
GTIN 4015613323787

Set de casseroles T4



Code-No. A130441
GTIN 4015613403977

Fourneau gaz 600, L600, 4PL, FE

Produits complémentaires

Set de casseroles T4P1

CNS



- Propriétés de la poignée : Poignée(s) froide(s)
- Compatible avec l'induction : Oui
- Matériau de la/des poignée(s) : Acier au nickel-chrome
- Avec bord verseur : Oui
- Matériau : Acier au nickel-chrome
- Remarque importante : -

Code-No. A130442
GTIN 4015613417158

Thermomètre A1020 KTP

STAINLESS
STEEL



- Commande : -
- Profondeur de pénétration : 120 mm
- Domaines d'utilisation : Cuisines industrielles
Cellules frigorifiques
Cellules de congélation
Chambres froides
- Plage de température : de -20 °C à 102 °C

Code-No. 292044
GTIN 4015613664293

Plaque MF6430



- Remarque importante : -
- Matériau : Tôle d'acier
Émaillé
- Dimensions : L 442 x P 362 x H 33 mm
- Poids : 1 kg

Code-No. 206203
GTIN 4015613702148

Grille 442x373x26

- Remarque importante : -
- Dimensions : L 442 x P 373 x H 26 mm
- Poids : 0,89 kg

Code-No. 132648
GTIN 4015613769073

Fourneau gaz 600, L600, 4PL, FE

Produits complémentaires

Nettoyant intensif surpuissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Contenance : 6 x 1 l
- Modèle : Liquide
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui

Code-No. 173280
GTIN 4015613761183