

Fourneau vitro 600, 4P, FE



Description

Série 600 - Cette série se compose d'appareils puissants qui par leur conception modulaire sont peu encombrants. Vous composez votre ligne de cuisson selon vos besoins. Appareils en acier inoxydable 18/10 de grande qualité avec construction compacte pour une longue durée de vie.

Caractéristiques

• Plage de température :	de 50 °C à 250 °C
• Type :	Appareil fixe
• Matériau :	CNS 18/10 Verre
• Remarque importante :	-
• Puissance :	10,2 kW 400 V 50 Hz
• Pieds réglables en hauteur :	Oui
• Propriétés :	-
• Raccord d'appareil :	3 NAC
• Répartition des zones de cuisson :	2 x 2,5 kW, 1 x 1,8 kW , 1 x 1,2 kW
• Fonctions du four :	Air ventilé Gril Chaleur voûte / sole
• Taille des zones de cuisson :	2 x Ø 230 mm, 1 x Ø 180 mm , 1 x Ø 145 mm
• Matériau de la surface de cuisson :	Verre
• Type de four :	Électrique

► Continuer à la page suivante

Fourneau vitro 600, 4P, FE

- Compris : 1 grille
1 plaque de four
- Volume du four : 58 litre(s)
- Série : 600
- Mode de fonctionnement : Électrique
- Puissance du four : 2,2 kW
- Type de zones de cuisson : Vitrocéramique
- Gastronorm : -
- Dimensions four : L 450 x P 380 x H 315 mm
- Nombre de zones de cuisson : 4
- Propriétés du four : Porte avec double vitrage
- Four multifonctions : Oui
- Dimensions : L 600 x P 600 x H 900 mm
- Poids : 58 kg



Fourneau vitro 600, 4P, FE Produits complémentaires

Racloir



- Propriétés : Lame interchangeable
- Conçu pour : Plaques en acier
Grilles
- Remarque importante : -
- Matériau : Plastique
Aluminium
- Dimensions : L 110 x P 210 x H 30 mm

Code-No. 529712
GTIN 4015613605500

Huile de démoulage 500ml DS



- Contenu / boîte : 500 ml
- Matériau : 100 % huiles végétales
- Conçu pour : Graissage de moules, plaques, poêles et gautriers
- Remarque importante : -
- Unité de commande : 1 carton à 6 boîtes (Quantité minimale de commande 2 cartons)

Code-No. 173060
GTIN 4015613498508

Thermomètre D3000 KTP

STAINLESS
STEEL



- Commande : Électronique
- Profondeur de pénétration : 120 mm
- Domaines d'utilisation : Cuisines industrielles
Cellules frigorifiques
Cellules de congélation
Chambres froides
- Plage de température : de -50 °C à 300 °C

Code-No. 293043
GTIN 4015613664255

Nettoyant surpuissant F1L, set de 2 pcs



- Conçu pour : Les saletés tenaces, notamment dans la cuisine
- Contenance : 2 x 1 litre
- Modèle : Liquide
Hautement concentré

Code-No. 173078
GTIN 4015613731926

Fourneau vitro 600, 4P, FE Produits complémentaires

Nettoyant intensif surpuissant F1L, set



- Unité de commande : 1 carton (2 bouteilles)
- Contenance : 2 x 1 litre
- pH : 14
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui

Code-No. 173080
GTIN 4015613731933

Maniques 300



- Couleur : Noir
- Lavable : Non
- Résistant à la chaleur jusqu'à : 250 °C
- Longueur : 300 mm
- Propriétés : Avec protection ignifuge
Avec bride de suspension
Densité du tissu : 640 g/m²

Code-No. A500510
GTIN 4015613735467

Maniques 370



- Propriétés : Avec protection ignifuge
Avec bride de suspension
Densité du tissu : 640 g/m²
- Couleur : Noir
- Lavable : Non
- Résistant à la chaleur jusqu'à : 250 °C
- Longueur : 370 mm

Code-No. A500511
GTIN 4015613735474

Maniques 420



- Propriétés : Avec protection ignifuge
Avec bride de suspension
Densité du tissu : 640 g/m²
- Couleur : Noir
- Lavable : Non
- Résistant à la chaleur jusqu'à : 250 °C
- Longueur : 420 mm

Code-No. A500512
GTIN 4015613735481

Fourneau vitro 600, 4P, FE

Produits complémentaires

Maniques 600



- Propriétés : Avec protection ignifuge
Avec bride de suspension
Densité du tissu : 640 g/m²
- Couleur : Noir
- Lavable : Non
- Résistant à la chaleur jusqu'à : 250 °C
- Longueur : 600 mm

Code-No. A500513
GTIN 4015613735498

Traverse liaison d'appareils

- Remarque importante : -
- Matériau : CNS 18/10
- Dimensions : L 5 x P 530 x H 15 mm
- Poids : 0,13 kg

Code-No. 132060
GTIN 4015613323787

Set de casseroles T4P1

CNS



- Propriétés de la poignée : Poignée(s) froide(s)
- Compatible avec l'induction : Oui
- Matériau de la/des poignée(s) : Acier au nickel-chrome
- Avec bord verseur : Oui
- Matériau : Acier au nickel-chrome
- Remarque importante : -

Code-No. A130442
GTIN 4015613417158

Thermomètre A1020 KTP

STAINLESS
STEEL



- Commande : -
- Profondeur de pénétration : 120 mm
- Domaines d'utilisation : Cuisines industrielles
Cellules frigorifiques
Cellules de congélation
Chambres froides
- Plage de température : de -20 °C à 102 °C

Code-No. 292044
GTIN 4015613664293

Fourneau vitro 600, 4P, FE

Produits complémentaires

Plaque MF6430



- Remarque importante : -
- Matériau : Tôle d'acier
Émaillé
- Dimensions : L 442 x P 362 x H 33 mm
- Poids : 1 kg

Code-No. 206203
GTIN 4015613702148

Nettoyant intensif surpuissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Contenance : 6 x 1 l
- Modèle : Liquide
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui

Code-No. 173280
GTIN 4015613761183