

Volautomatisch koffietapp. KV1 Deluxe



Beschrijving

Café crema, espresso, latte macchiato en meer dan 30 andere koffiespecialiteiten - de KV1 Deluxe maakt het mogelijk. De krachtige verwarmingselementen en de melktemperatuursensor zorgen voor de ideale temperatuur van de dranken. Met de gelijktijdige uitgifte van water en koffie wordt de doorlooptijd met name bij de bereiding van Americano verkort. De uitrusting van de Deluxe wordt afgerond door het prachtige intuïtieve touch-display - Het hoogste koffiegenot gewoon met een druk op de knop.

Kenmerken

• Materiaal:	Kunststof
• Kleur:	Zilver Zwart
• Controlelampje:	Aan/Uit
• Besturingssysteem:	Android
• Koffiebereidingsgroep(en):	1
• Aan/Uit-schakelaar:	Ja
• Videoweergave:	1 video voor alle processen selecteerbaar Individueel bespeelbaar via USB Tijdens de koffiebereiding en in pauzes

► Ga verder op de volgende pagina



- Capaciteit max.: 80 kopjes à 120 ml / uur (uitloop voor 2 kopjes)
- Snelle doorloop van von Americano (gelijktijdige uitgifte van koffie en water)
- Inhoud restreservoir: ca. 50 koppen



- 1 bonenreservoir (1.000 g)
 - ✓ Afsluitbaar
 - ✓ Gereedschapsloos uitneembaar



- 30 vooraf ingestelde programma's, individueel overschrijfbaar
 - ✓ Andere programma's programmeerbaar
- Kopjester
- Warmwaterfunctie
- Warme melkfunctie
- Ontkalkingssignaal



- Melkopschuimer
 - ✓ Melktemperatuursensor aan het apparaat voor optimale stoomtoevoeging

Volautomatisch koffiezetapp. KV1 Deluxe



- Belangrijke aanwijzing:

Als het volautomatische koffiezetapparaat goed onderhouden wordt, kan er in het algemeen van worden uitgegaan dat de volgende slijtdelen tot de opgegeven afnamehoeveelheid drank meegaan
Brouwinstallatie: 50.000 afnames
Dit volautomatisch koffiezetapparaat bevat slijtdelen
Uitval van deze slijtdelen na het bereiken van de betreffende afnamehoeveelheid vormt geen defect van de volautomatische koffiemachine.
Pomp, Drainageklep, maalmechanisme en afdichtingen: 25.000 afnames
Tot 10 video's kunnen worden opgeslagen
Vanaf een waterhardheid 5 °dH adviseren wij uitdrukkelijk de voorschakeling van een geschikte waterontharder
Vanaf een waterdruk van 3 bar is een drukregelaar vereist
Volautomatisch
- Videoweergave:

15 ml
- Belangrijke aanwijzing:

100 kopjes / dag
Gelijktijdige uitgifte van koffie en water mogelijk (Americano)
Bonenreservoir zonder gereedschap uitneembaar
Krachtige verwarming: 2 x 1.400 W
Watertank met greep
Grondplaat met uitsparing voor het automatisch uitwerpen van afval
- Uitvoering:

1 melkslang, 50 cm
1 watertoevoerslang, 150 cm
1 universele sleutel
- Minimaal te bereiden hoeveelheid:

80 kopjes à 120 ml / uur (uitloop voor 2 kopjes)
60 kopjes à 120 ml / uur (uitloop voor 1 kopjes)
1 waterafvoerslang, 200 cm
- Ontworpen voor:

1
- Eigenschappen:

3,1 kW | 230 V | 50/60 Hz
1 x 1.000 g
Ja
Ja
Per programma en in totaal
Ja
Ja
Touch
Bartscher Cloud (talen: Nederlands, Engels, Pools)
Melkhoeveelheid
Drankennamen
Maalgraad 5-traps
Waterhoeveelheid
Videoweergave
Bedienersmodus (standaard, zelfbedieningsmodus, professionele modus)
Koffiedosering
Voorbereidingshoeveelheid
Watertemperatuur (via thermoblock tot 95 °C)
Watertank
Watertoevoer via extern reservoir
3 opties
Vaste wateraansluiting
Vaste wateraansluiting 1/2"
6 liter
Ja
Nee
Extern via slang
Automatische regeling van de doorstroomhoeveelheid (temperatuurregeling)
- Inclusief:

1 melkslang, 50 cm
1 watertoevoerslang, 150 cm
1 universele sleutel
- Capaciteit max.:

80 kopjes à 120 ml / uur (uitloop voor 2 kopjes)
60 kopjes à 120 ml / uur (uitloop voor 1 kopjes)
1 waterafvoerslang, 200 cm
- Inclusief:

1
- Aantal bonencontainers:

3,1 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Vermogen:

1 x 1.000 g
- Inhoud bonenreservoir:

Ja
- Bonen-/toppingcontainer afsluitbaar:

Ja
- Bonen-/toppingreservoirs afneembaar:

Per programma en in totaal
- Kopjester:

Ja
- Ontkalkingssignaal:

Ja
- Vulstandindicator:

Ja
- Besturing:

Touch
- IoT-geschikt:

Bartscher Cloud (talen: Nederlands, Engels, Pools)
- Instelmogelijkheden:

Melkhoeveelheid
Drankennamen
Maalgraad 5-traps
Waterhoeveelheid
Videoweergave
Bedienersmodus (standaard, zelfbedieningsmodus, professionele modus)
Koffiedosering
Voorbereidingshoeveelheid
Watertemperatuur (via thermoblock tot 95 °C)
Watertank
Watertoevoer via extern reservoir
3 opties
Vaste wateraansluiting
Vaste wateraansluiting 1/2"
6 liter
Ja
Nee
Extern via slang
Automatische regeling van de doorstroomhoeveelheid (temperatuurregeling)
- Watervoorziening:

Watertank
Watertoevoer via extern reservoir
3 opties
Vaste wateraansluiting
Vaste wateraansluiting 1/2"
6 liter
Ja
Nee
Extern via slang
Automatische regeling van de doorstroomhoeveelheid (temperatuurregeling)
- Wateraansluiting:

Watertank
Watertoevoer via extern reservoir
3 opties
Vaste wateraansluiting
Vaste wateraansluiting 1/2"
6 liter
Ja
Nee
Extern via slang
Automatische regeling van de doorstroomhoeveelheid (temperatuurregeling)
- Inhoud watertank:

6 liter
- Watertank afneembaar:

Ja
- Melkreservoir:

Nee
- Melktoevoer:

Extern via slang
Automatische regeling van de doorstroomhoeveelheid (temperatuurregeling)

► Ga verder op de volgende pagina

Volautomatisch koffiezetapp. KV1 Deluxe

- Programma's:
 - Programmering beveiligd met wachtwoord
 - Andere op te slaan zonder beperkingen
 - 30, vooraf ingesteld, individueel overschrijfbaar
- Warmwaterfunctie: Ja
- Warme-melk-functie: Ja
- Maalininstallatie: Conische maalininstallatie
- Materiaal maalininstallatie: Staal
- Druksysteem: Zuigerdruk
- Pompdruk: 19 bar
- USB-aansluiting: Ja
- Melkopschuimer: Ja
- Temperatuursensor aan het apparaat voor optimale stoomtoevoeging
- Uitloop in hoogte verstelbaar: 75 - 155 mm
- Reinigingsprogramma: Ja
- Geheugen van de reinigingscycli
- Display-weergave: Onderhoudsinfo
- Foutmeldingen
- Geluidsniveau
- Status
- Reclamevideo's individueel programmeerbaar
- Programma
- Grootte: 10,1 inch
- Ja
- Automatische uitschakeling: Circa 50 kopjes
- Inhoud restreservoir: Ja
- Restreservoir geschikt voor de vaatwasser: Koffie per kopje
- Optie voor gemalen koffie:
- Optie voor ge: B 370 x D 535 x H 625 mm
- Afmetingen: 20,4 kg
- Gewicht:



Volautomatisch koffiezetapp. KV1 Deluxe Ergänzungsprodukte

Melkkoelkast KV9L



- Materiaal: Plaatstaal
Glas
- Materiaal binnenwerk: Kunststof
- Kleur: Zwart
- Belangrijke aanwijzing: Slangdoorvoeren zijn bij de levering gesloten
- Inhoud: 9 liter
- Interne Afmetingen: B 160 x D 190 x H 280 mm

Art.-Nr 190089

GTIN 4015613831480

Kopjesverwarmer TA1440



- Afmetingen opstelvlak: B 285 x D 335 mm
- Hoogte inwendig, elk: 180 mm
- Vermogen: 0,3 kW | 230 V | 50 Hz
- Temperatuurbereik: 30 °C tot 60 °C
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 103079

GTIN 4015613756837

Kopjeswarmer TA720



- Vermogen: 0,14 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Opnamecapaciteit koppen max.: 72
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Temperatuurbereik tot: 60 °C
- Eigenschappen: Met legvlak, afmetingen: b 250 x d 250 mm

Art.-Nr 103076

GTIN 4015613708867

Kopjesverwarmer 48 kopjes



- Diameter koppen max.: 90 mm
- Vermogen: 0,2 kW | 230 V | 50 Hz
- Materiaal: Aluminium
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen koppenschacht: Ø 95 mm | Hoogte: 300 mm
- Temperatuurbereik: 30 °C tot 45 °C
- Aan/Uit-schakelaar: Ja

Art.-Nr 103067

GTIN 4015613469218

Volautomatisch koffiezetapp. KV1 Deluxe Ergänzungsprodukte

Waterfiltersysteem K1600L EW



- Prestatiecapaciteit: 1.600 liter / bij 10 ° CH (carbonaathardheid)
- Materiaal: Kunststof
- Belangrijke aanwijzing: -
- Uitvoering: Wegwerpsysteem
Voor horizontale en verticale inbouw
- Eigenschappen: -
- Wateraansluiting: 1/2"

Art.-Nr 109881
GTIN 4015613630731

Waterfiltersysteem K3600L



- Wateraansluiting: 3/8"
- Waterdruk: 3 bar
- Kleur: Wit
- Watertoevoertemperatuur van: 2 °C
- Watertoevoertemperatuur tot: 30 °C
- Ontworpen voor: Koffiemachines
Combi-steamers

Art.-Nr 109847
GTIN 4015613743899

Drukregelaar



- Materiaal: Messing
Verchroomd
- Belangrijke aanwijzing: -
- Waterdruk: 1 - 6 bar (standaardinstelling 3 bar)
- Aansluiting: 3/4"
- Bedrijfstemperatuur max.: 65 °C
- Ingangsdruk max.: 16 bar

Art.-Nr 533051
GTIN 4015613468617

Wateronthardersysteem TKD 13400 FB



- Onzilttype: Gedeeltelijke onziltting
- Wateraansluiting: 3/4"
- Materiaal: Kunststof
Glasvezelversterkt
- Kraan voor monsterneming: Ja
- Kleur: Blauw
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 109878
GTIN 4015613681597

Volautomatisch koffiezetapp. KV1 Deluxe Ergänzungsprodukte

Reinigungstabletten KV-20



- Besteleenheid: 1 verkoopdisplay (20 verkoopverpakkingen)
- Ontworpen voor: Koffiemachines
Volledig automatische koffie machines
Thermoskannen
Espressomachines
- Inhoud: 20 x 2 blister à 10 reinigingstabletten
- Uitvoering: Tabletform

Art.-Nr 173283
GTIN 4015613773377

Melkleidingreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Ontworpen voor: Volledig automatische koffie machines
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- Ph-waarde: 11
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja

Art.-Nr 173282
GTIN 4015613773360

Waterfilter KV1



- Materiaal: Kunststof

Art.-Nr 109865
GTIN 4015613747798