

**Unterbauhaube**  
**60 cm**  
**Edelstahl**

EAN 5414425009367



### Energie-Label

▪ Energieeffizienzklasse (EEIDunsthaube)	C
▪ Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) (AECIDunsthaube)	55,4
▪ Lüfter-Effizienzklasse (FDEDunsthaube)	E
▪ Beleuchtung-Effizienzklasse (LEDunsthaube)	C
▪ Fettfilter-Effizienzklasse (GFEDunsthaube)	D

### Funktionen & Eigenschaften

▪ Bedienung	Knebel
▪ Geschwindigkeitsstufen	3
▪ Motor	Integriert
▪ Integrierte Schalldämmung	Ohne
▪ Auto stop	-
▪ Anzahl Metallfettfilter	1
▪ Metallfettfilter	906109
▪ Fettfiltersättigungsanzeige	-
▪ Umluftfiltersättigungsanzeige	-

### Abmessungen

▪ Gerätemaße (BxTxH)	598 x 518 x 170
▪ Advised mounting height induction hobs (Hmin-Hmax) (mm)	650 - 750
▪ Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Gaskochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	650 - 750
▪ Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	600 - 750
▪ Durchmesser Abluftstutzen (mm)	125
▪ Position Abluftstutzen	Oben, Hinten

### Beleuchtung

▪ Funktionsbeleuchtung	TL 8
▪ Dimmbare Beleuchtung	-
▪ Soft-ON/OFF	-
▪ Gesamtverbrauch funktionale Beleuchtung (W)	16

### Leistung & Geräusch

▪ Motorleistung freiblasend (m³/h)	470
▪ Motorleistung Stufe 1 (m³/h) / max. Druck Stufe 1 (Pa)	155 / 257
▪ Motorleistung Stufe 2 (m³/h) / max. Druck Stufe 2 (Pa)	205 / 300
▪ Motorleistung Stufe 3 (m³/h) / max. Druck Stufe 3 (Pa)	281 / 326
▪ Schalldruckpegel Stufe 1 (dB(A)) / Schalleistungspegel Stufe 1 (dB(A))	45 / 56
▪ Schalldruckpegel Stufe 2 (dB(A)) / Schalleistungspegel Stufe 2 (dB(A))	49 / 60
▪ Schalldruckpegel Stufe 3 (dB(A)) / Schalleistungspegel Stufe 3 (dB(A))	55 / 66

## Technische Eigenschaften

---

▪ Anschlusswert (W)	115
▪ Spannung (V)	220-230
▪ Frequenz (Hz)	50
▪ Kabellänge (m)	1,2
▪ Power consumption in off-mode (Po) (W)	0.00
▪ Gewicht (kg)	13,2



