

Salamandra Hi-Light-Lift 400-2Z



▶ 2 elementos calefactores



▶ Elemento calefactor regulable en altura

Descripción

Características

- | | |
|--|-----------------------------------|
| • Material: | Acero inoxidable |
| • Fuente de calor: | Cuerpo calefactor por infrarrojos |
| • Cantidad elemento calefactor: | 2 |
| • Indicación importante: | - |
| • Cantidad zonas de calor: | 2 |
| • Zonas de calentamiento de regulación individual: | No |
| • Elemento calefactor de altura regulable: | Sí |
| • Medidas rejilla de parrilla: | an. 400 x prof. 304 mm |
| • Rejilla p. parrilla de altura ajustable: | No |
| • Función de conservación del calor: | No |
| • Función de conexión automática: | No |
| • Ajuste manual del temporizador: | Sí |
| • Depósito colector de grasa: | Sí |
| • Regulación de energía: | Electrónico |
| • Indicador digital: | Sí |
| • Conexión del aparato: | Listo para conectar |

▶ Continúa en la siguiente página

Salamandra Hi-Light-Lift 400-2Z

- Control: Muletilla
Electrónico
- Luz indicadora: Encendido/apagado
- Características: -
- Incluye: 1 rejilla
1 consola para fijar a la pared
- Potencia nominal: 3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Medidas: an. 400 x prof. 570 x al. 515 mm
- Peso: 41 kg

