

Afwasmaschine US P500 LPWR



- ▶ Capaciteit/h: tot 60 korven
- ▶ Looptijd: 60 / 90 / 120 / 180 seconden
- ▶ Softstart-waspomp
- ▶ Spoelmondstukken afneembaar
- ▶ Fijnmazige roestvrijstalen zeef
- ▶ Dubbelwandig
- ▶ Geschikt voor onderbouw
- ▶ Wij adviseren een warmwateraansluiting

Beschrijving

4 wasprogramma's, afneembare spoelmondstukken, dubbelwandige uitvoering, een fijnmazige roestvrijstalen zeef en een zachte opstart dankzij softstart-waspomp - Eigenschappen waarmee de onderbouw vaatwasser overtuigt.

Kenmerken

• Hoogte borden max.:	340 mm
• Deur dubbelwandig:	Ja
• Geschikt voor onderbouw:	Ja
• Hoogte glazen max.:	325 mm
• Vermogen:	5,15 kW 400 V 50 Hz
• Apparaataansluiting:	3 NAC
• Boilerverwarming:	4,5 kW
• Tankverwarming:	2,7 kW
• Droogloopbeveiliging:	Ja
• Controlelampje:	-
• Aan/Uit-schakelaar:	Ja
• Afvoerpomp:	Ja
• Waterontharder:	Ja
• Doseerpomp glansspoelmiddel:	Ja
• Deurcontactschakelaar:	Ja
• Veiligheidsthermostaat:	Ja
• Doseerpomp reinigingsmiddel:	Ja

▶ Ga verder op de volgende pagina

Afwasmaschine US P500 LPWR

- Afmetingen korf: 500 x 500 mm
- Looptijd: 60 / 90 / 120 / 180 seconden
- Capaciteit/uur max.: 60 korven
- Zelfreiniging: Ja
- Koude naspoeling: Nee
- Dubbelwandig: Ja
- Tankinhoud: 16,5 liter
- Waterdruk: 2 - 4 bar
- Watertoevoer: G 3/4" M
- Waterafvoer: Ø 24 mm
- Watertoevoertemperatuur: 55 °C
- Eigenschappen: Fijnmazige roestvrijstalen zeef
Softstart-waspomp
Spoelmondstukken afneembaar
- Aantal wasprogramma's: 4
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: Wij raden een warmwateraansluiting aan
- Display-weergave: Boilertemperatuur
Programmacode
- Waterverbruik bij 2 bar: 2,3 liter / spoelgang
- Inclusief: 1 universele korf
1 bordenkorf
1 bestekkoker
1 toevoerslang
1 afvoerslang
1 vultrechter voor zout
- Afmetingen: B 600 x D 640 x H 850 mm
- Gewicht: 68 kg



Afwasmachine US P500 LPWR Ergänzungsprodukte

Glaspoleermachine



STAINLESS
STEEL



- Aantal polijstkoppen: 5
- Vermogen: 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Polijst-/droogwijze: Microvezel-polijstkopdoeken, met hetelucht-blower
- Eigenschappen: Microvezel-polijstkopdoeken, afneembaar
- Inclusief: -

Art.-Nr 109470

GTIN 4015613455624

Drukverhogingspompen-set DSS10



- Vermogen: 0,15 kW | 230 V | 50 Hz
- Belangrijke aanwijzing: -
- Materiaal: Kunststof
- Eigenschappen: -
- Set bestaande uit: 1 pomp (B 100 x D 175 x H 110 mm, 1,5 A)
1 condensator (B 35 x D 120 x H 35 mm)
- 6,3 µF:

Art.-Nr 109562

GTIN 4015613721279

Edelstaalpoleerspray 500 ml DS



- Inhoud / blik: 500 ml

Art.-Nr 173031

GTIN 4015613360195

Spoelkorfwagen ASP700

STAINLESS
STEEL



100 kg



- Aan beide kanten vulbaar: Ja
- Ontworpen voor: Spoelkorf 500 x 500 mm
- Legvlak: Nee
- Eigenschappen: Frame van vierkante buis 25 x 25 mm
Elk met korfveiliging aan voor- en achterkant
- Inclusief: -

Art.-Nr 300147

GTIN 4015613709178

Afwasmachine US P500 LPWR

Ergänzungsprodukte

Spoelmachinesreiniger F10L



- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
- Inhoud: 10 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Inclusief: -

Art.-Nr 173270
GTIN 4015613773315

Spoelmachinesreiniger F10LXTRA



- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
- Inhoud: 10 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Nee
- Fosfaatvrij: Ja
- Inclusief: -

Art.-Nr 173271
GTIN 4015613767895

Spoelglansmiddel F10L



- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Inclusief: -
- Inhoud: 10 liter

Art.-Nr 173272
GTIN 4015613767901

Waterontharder WEH1600



- Watertoevoertemperatuur van: 5 °C
- Wateraansluiting: 3/4"
- Materiaal: Kunststof
- Watertoevoertemperatuur tot: 35 °C
- Kleur: Wit
- Belangrijke aanwijzing: -
- Aansluitcapaciteit: 1 apparaat

Art.-Nr 109952
GTIN 4015613797762

Afwasmachine US P500 LPWR

Ergänzungsprodukte

Afwasmachine ondertafel


CNS



- Hoogte verstelbaar: 440 mm tot 490 mm
- Voeten in hoogte verstelbaar: Ja
- Materiaal: Chromnikkelstaal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Onderste schap: Nee
- Inwendige hoogte: 360 mm
- Kleur: Zilver

Art.-Nr 109688
GTIN 4015613602462

Korf voor herbruikb. bekere 500x500x235



- Materiaal: Staal
Gecoat
- Inwendige hoogte: 190 mm
- Vakgrootte: 90 x 90 mm
- Belangrijke aanwijzing: -
- Stapelbaar: Nee


Art.-Nr 109330
GTIN 4015613836584

Waterontharder WEH1350



- Watertoevoertemperatuur van: 5 °C
- Wateraansluiting: 3/4"
- Materiaal: Kunststof
- Watertoevoertemperatuur tot: 40 °C
- Kleur: Grijs
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 109889
GTIN 4015613615158



- Inwendige hoogte: 200 mm
- Materiaal: Staal
Gecoat
- Stapelbaar: Nee
- Belangrijke aanwijzing: -
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 4

Art.-Nr 109331
GTIN 4015613854502