

Unterbauhaube
90 cm
Edelstahl

EAN 5414425009497



Energie-Label

▪ Energieeffizienzklasse (EEIDunsthaube)	D
▪ Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) (AECDunsthaube)	104,4
▪ Lüfter-Effizienzklasse (FDEDunsthaube)	E
▪ Beleuchtung-Effizienzklasse (LEDunsthaube)	D
▪ Fettfilter-Effizienzklasse (GFEDunsthaube)	E

Funktionen & Eigenschaften

▪ Bedienung	Knebel
▪ Geschwindigkeitsstufen	3
▪ Motor	Integriert
▪ Integrierte Schalldämmung	Ohne
▪ Auto stop	-
▪ Anzahl Metallfettfilter	2
▪ Metallfettfilter	906109
▪ Fettfiltersättigungsanzeige	-
▪ Umluftfiltersättigungsanzeige	-

Abmessungen

▪ Gerätemaße (BxTxH)	898 x 518 x 170
▪ Advised mounting height induction hobs (Hmin-Hmax) (mm)	650 - 750
▪ Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Gaskochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	650 - 750
▪ Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	600 - 750
▪ Durchmesser Abluftstutzen (mm)	2x125
▪ Position Abluftstutzen	Oben, Hinten

Beleuchtung

▪ Funktionsbeleuchtung	TL 8
▪ Dimmbare Beleuchtung	-
▪ Soft-ON/OFF	-
▪ Gesamtverbrauch funktionale Beleuchtung (W)	18

Leistung & Geräusch

▪ Motorleistung freiblasend (m³/h)	940
▪ Motorleistung Stufe 1 (m³/h) / max. Druck Stufe 1 (Pa)	297 / 262
▪ Motorleistung Stufe 2 (m³/h) / max. Druck Stufe 2 (Pa)	392 / 303
▪ Motorleistung Stufe 3 (m³/h) / max. Druck Stufe 3 (Pa)	517 / 320
▪ Schalldruckpegel Stufe 1 (dB(A)) / Schalleistungspegel Stufe 1 (dB(A))	46 / 57
▪ Schalldruckpegel Stufe 2 (dB(A)) / Schalleistungspegel Stufe 2 (dB(A))	52 / 63
▪ Schalldruckpegel Stufe 3 (dB(A)) / Schalleistungspegel Stufe 3 (dB(A))	58 / 69

Technische Eigenschaften

▪ Anschlusswert (W)	200
▪ Spannung (V)	220-230
▪ Frequenz (Hz)	50
▪ Kabellänge (m)	1,2
▪ Power consumption in off-mode (Po) (W)	0.00
▪ Gewicht (kg)	21



