

Réchaud électrique 2K6000 GLH



Description

Caractéristiques

- | | |
|---|-------------------------|
| • Puissance : | 6 kW 400 V 50/60 Hz |
| • Raccord d'appareil : | 3 NAC |
| • Commande : | Électronique
Manette |
| • Nombre de zones de cuisson : | 2 |
| • Témoin lumineux de contrôle : | Oui |
| • Dimensions panneau de verre : | L 350 x P 560 mm |
| • Nombre de niveaux de puissance : | 10 |
| • Diamètre de la/des zone(s) de cuisson : | 230 mm |
| • Matériau de la surface de cuisson : | SCHOTT CERAN® |
| • Puissance max. de la/des zone(s) de cuisson : | 3 kW |
| • Matériau : | CNS 18/10 |
| • Remarque importante : | - |
| • Agencement des zones de cuisson : | L'un derrière l'autre |
| • Type de zones de cuisson : | Électrique |
| • Protection contre la surchauffe : | Oui |
| • Affichage numérique : | Non |

► Continuer à la page suivante

Réchaud électrique 2K6000 GLH

- Interrupteur de marche/arrêt : Non
- Dimensions : L 400 x P 655 x H 120 mm
- Poids : 13,8 kg



Réchaud électrique 2K6000 GLH

Produits complémentaires

Nettoyant surpuissant F1L, set de 2 pcs



- Conçu pour : Les saletés tenaces, notamment dans la cuisine
Nettoyage de grils et de fours mixtes (sans système de nettoyage)
- Contenance : 2 x 1 litre
- Modèle : Liquide
Hautement concentré

Code-No. 173078
GTIN 4015613731926