

Systeme de démin. partielle TKD 13400 FB



- ▶ Pour :
 - ✓ Fours mixtes
 - ✓ Machines à glaçons
 - ✓ Machines à café
 - ✓ Distributeurs automatiques de café
- ▶ Possibilité de raccordement pour : 1 appareil
- ▶ Capacité : 13 400 litres / cartouche à 10° dH (teneur totale en sels)
- ▶ Robinet de prélèvement d'échantillons

Description

Bon goût avec une qualité d'eau potable optimale. En empêchant la formation de calcaire, l'installation en amont du système de déminéralisation partielle protège les machines à café/les distributeurs de café, les machines à glaçons et les fours mixtes. Les bactéries sont tuées, les composants organiques sont éliminés, mais les minéraux et les oligo-éléments sont préservés.

Caractéristiques

• Type de déminéralisation :	Déminéralisation partielle
• Raccord d'eau :	3/4"
• Matériau :	Plastique Renforcé de fibres de verre
• Robinet de prélèvement d'échantillons :	Oui
• Couleur :	Bleu
• Remarque importante :	-
• Capacité de raccordement :	1 appareil
• Consigne par cartouche :	290 €
• Capacité de puissance :	13 400 litres / cartouche à 10° dH (dureté carbonatée)
• Conçu pour :	Fours mixtes et machines à glaçons Machines à café Distributeurs automatiques de café
• Au charbon actif :	Oui
• Dimensions :	L 260 x P 260 x H 635 mm
• Poids :	17,4 kg

Système de démin. partielle TKD 13400 FB

Produits complémentaires

Cartouche de rechange TKD 13400 FB

- Conçu pour : Fours mixtes et machines à glaçons
- Remarque importante : En cas de renvoi, vous recevrez une note de crédit
- Matériau : Plastique
Renforcé de fibres de verre
- Dimensions : L 260 x P 260 x H 635 mm
- Poids : 17,4 kg

Code-No. 109888
GTIN 4015613586779

Set de raccordement d'eau SP5000/KD13400



- Remarque importante : -
- Dotation du set : 1 adaptateur pour robinet
1 compteur d'eau
2 tuyaux d'arrivée CNS - raccord d'eau 3/4",
longueur 1,5 m, largeur Ø 10 mm
- Dimensions : L 370 x P 300 x H 130 mm
- Poids : 1 kg

Code-No. 109886
GTIN 4015613586755