


## Spülmaschine US P500 LPWR



- ▶ Leistung/h: Bis 60 Körbe
- ▶ Laufzeit: 60 / 90 / 120 / 180 Sekunden



- ▶ Softstart-Waschpumpe
- ▶ Spüldüsen abnehmbar
- ▶ Engmaschiges Edelstahlsieb

- ▶ Doppelwandig
- ▶ Unterbaufähig

- ▶ Wir empfehlen einen Warmwasseranschluss



### Beschreibung

4 Waschprogramme, abnehmbare Spüldüsen, doppelwandige Ausführung, ein engmaschiges Edelstahlsieb und ein sanfter Anlauf dank Softstart-Waschpumpe – Features, mit denen die unterbaufähige Spülmaschine überzeugt.

### Features

• Teller-Höhe max.:	340 mm
• Tür doppelwandig:	Ja
• Unterbaufähig:	Ja
• Gläser-Höhe max.:	325 mm
• Anschlusswert:	5,15 kW   400 V   50 Hz
• Geräte-Anschluss:	3 NAC
• Boilerheizung:	4,5 kW
• Tankheizung:	2,7 kW
• Trockenlaufschutz:	Ja
• Kontrollleuchte:	-
• Ein-/Ausschalter:	Ja
• Laugenpumpe:	Ja
• Wasserenthärter:	Ja
• Klarspüldosierpumpe:	Ja
• Türkontaktschalter:	Ja
• Sicherheitsthermostat:	Ja
• Reinigerdosierpumpe:	Ja

▶ Weiter auf der nächsten Seite

## Spülmaschine US P500 LPWR



- Korb-Maße: 500 x 500 mm
- Laufzeit: 60 / 90 / 120 / 180 Sekunden
- Leistung / Stunde max.: 60 Körbe
- Selbstreinigung: Ja
- Kalt-Nachspülung: Nein
- Doppelwandig: Ja
- Tankinhalt: 16,5 Liter
- Wasserdruck: 2 - 4 bar
- Wasserzulauf: G 3/4" M
- Wasserablauf: Ø 24 mm
- Wasserzulauftemperatur: 55 °C
- Eigenschaften: Engmaschiges Edelstahlsieb  
Softstart-Waschpumpe  
Spüldüsen abnehmbar
- Anzahl Waschprogramme: 4
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: Wir empfehlen einen Warmwasseranschluss
- Display-Anzeige: Boilertemperatur  
Programm-Code
- Wasserverbrauch bei 2 bar: 2,3 Liter / Spülgang
- Inklusive: 1 Universalkorb  
1 Tellerkorb  
1 Besteckköcher  
1 Zulaufschlauch  
1 Ablaufschlauch  
1 Einfülltrichter für Salz
- Maße: B 600 x T 640 x H 850 mm
- Gewicht: 68 kg

## Spülmaschine US P500 LPWR Ergänzungsprodukte

### Gläserpoliermaschine



- Anzahl Polierköpfe: 5
- Anschlusswert: 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Politur-/Trocknungs-Art: Mikrofaser-Polierkopftücher mit Heißluftgebläse
- Eigenschaften: Mikrofaser-Polierkopftücher abnehmbar
- Inklusive: -
- Material: Edelstahl

Art.-Nr. 109470  
GTIN 4015613455624

### Drucksteigerungspumpen-Set DSS10



- Anschlusswert: 0,15 kW | 230 V | 50 Hz
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Kunststoff
- Eigenschaften: -
- Set bestehend aus: 1 Pumpe (B 100 x T 175 x H 110 mm, 1,5 A)  
1 Kondensator (B 35 x T 120 x H 35 mm)
- 6,3 µF:

Art.-Nr. 109562  
GTIN 4015613721279

### Edelstahl-Polierspray 500ml DS



- Inhalt / Dose: 500 ml
- Anwendung: Starke Verschmutzungen wie z.B. Fettrückstände vorab entfernen  
Nicht auf heiße Gegenstände sprühen, erst abkühlen lassen  
Dose vor Gebrauch auf Raumtemperatur bringen und gut schütteln

Art.-Nr. 173031  
GTIN 4015613360195

### Spülkorbwagen ASP700



- Beidseitig bestückbar: Ja
- Ausgelegt für: Spülkörbe 500 x 500 mm
- Abstellfläche: Nein
- Eigenschaften: Rahmen aus Vierkantrohr 25 x 25 mm  
Je eine Korbsicherung an Vorder- und Rückseite
- Inklusive: -

Art.-Nr. 300147  
GTIN 4015613709178

## Spülmaschine US P500 LPWR Ergänzungsprodukte

### Spülmaschinenreiniger F10L



- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
- Inhalt: 10 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: -

Art.-Nr. 173270  
GTIN 4015613773315

### Spülmaschinenreiniger F10LXTRA



- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
- Inhalt: 10 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Nein
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: -

Art.-Nr. 173271  
GTIN 4015613767895

### Klarspüler F10L



- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: -
- Inhalt: 10 Liter
- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen

Art.-Nr. 173272  
GTIN 4015613767901

### Wasserenthärtungsanlage WEH1600



- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasseranschluss: 3/4"
- Material: Kunststoff
- Wasserzulauftemperatur bis: 35 °C
- Farbe: Weiß
- Wichtiger Hinweis: -
- Anschlusskapazität: 1 Gerät

Art.-Nr. 109952  
GTIN 4015613797762

## Spülmaschine US P500 LPWR

### Ergänzungsprodukte

#### Spülmaschinen Untertisch


CNS



- Höhenverstellbar: 440 mm bis 490 mm
- Füße höhenverstellbar: Ja
- Material: Chromnickelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Grundboden: Nein
- Innenhöhe: 360 mm
- Farbe: Silber

Art.-Nr. 109688  
GTIN 4015613602462

#### Mehrwegbecherkorb 500x500x235



- Material: Stahl  
Beschichtet
- Innenhöhe: 190 mm
- Fachgröße: 90 x 90 mm
- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Nein
- Eigenschaften: für Becher bis 190 mm Höhe geeignet

Art.-Nr. 109330  
GTIN 4015613836584

#### Wasserenthärtungsanlage WEH1350



- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasseranschluss: 3/4"
- Material: Kunststoff
- Wasserzulauftemperatur bis: 40 °C
- Farbe: Grau
- Wichtiger Hinweis: -
- Einstellmöglichkeiten: Intervall

Art.-Nr. 109889  
GTIN 4015613615158