


Zmywarka US P500 LPR



- ▶ Wydajność/h: maks. 60 koszy
- ▶ Czas pracy: 60 / 90 / 120 / 180 sekund



- ▶ Pompa z miękkim startem
 - ▶ Zdemowane dysze płuczące
 - ▶ Gęste sito ze stali szlachetnej
-
- ▶ Podwójne ścianki
 - ▶ Możliwość zabudowy podblatowej
-
- ▶ Zalecamy przyłączyć ciepłej wody

Opis

4 programy zmywania, zdejmowane dysze płuczące, wersja dwuścienna, gęste sito ze stali szlachetnej oraz łagodny rozruch dzięki pompie z miękkim startem – funkcje, którymi może poszczycić się zmywarka przystosowana do zabudowy podblatowej.

Cechy

• Wysokość talerzy maks.:	340 mm
• Drzwi dwuścienne:	Tak
• Podblatowa:	Tak
• Wysokość szklanek maks.:	325 mm
• Moc przyłączeniowa:	5,15 kW 400 V 50 Hz
• Przyłącze urządzenia:	3 NAC
• Grzałka bojlera:	4,5 kW
• Grzałka zbiornika:	2,7 kW
• Ochrona przed suchym cyklem:	Tak
• Lampka kontrolna:	-
• Włącznik/wyłącznik:	Tak
• Pompa wypompowująca:	Tak
• Zmiękcacz wody:	Nie
• Pompa wspomagająca płukanie:	Tak
• Wyłącznik bezpieczeństwa otwarcia drzwi:	Tak
• Termostat bezpieczeństwa:	Tak
• Pompa dozująca środek myjący:	Tak

▶ Dalej na następnej stronie



Zmywarka US P500 LPR

- Wymiary kosza: 500 x 500 mm
- Cykl pracy: 60 / 90 / 120 / 180 sekund
- Wydajność na godzinę maks.: 60 koszy
- Samoczyszczenie: Tak
- Dodatkowe płukanie na zimno: Nie
- Podwójne ściany: Tak
- Pojemność zbiornika: 16,5 l
- Ciśnienie wody: 2 - 4 bary
- Dopływ wody: G 3/4" M
- Odpływ wody: Ø 24 mm
- Temperatura wody na dopływie: 55 °C
- ilość programów zmywania: : 4
- Materiał: CNS 18/10
- Ważna wskazówka: Zalecamy przyłączyć ciepłej wody
- Właściwości: Gęste sito ze stali szlachetnej
Pompa myjąca o łagodnym rozruchu
Zdemontowane dysze płuczące
- Wyświetlacz: Temperatura bojlera
Kod programu
Temperatura zbiornika
- W zestawie: 1 kosz uniwersalny
1 kosz na talerze
1 kubek na sztućce
1 wąż dopływowy
1 wąż odpływowy
- Zużycie wody przy 2 barach: 2,3 litra / cykl płukania
- wymiary: szer. 600 x gł. 640 x wys. 850 mm
- waga: 67,2 kg



Zmywarka US P500 LPR produkty dodatkowe

Urządzenie do poler.szklanek



STAINLESS
STEEL



- Ilość głowic polerujących: 5
- Moc przyłączeniowa: 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Rodzaj politory/suszenia: Elementy polerujące z mikrofibry z dmuchawą gorącego powietrza
- Właściwości: Zdejmowane elementy polerujące z mikrofibry
- W zestawie: -

Nr art. 109470
GTIN 4015613455624

Układ pełnej deminerali. wody VK 500 FB



- Typ odsolenia: Odsalanie całkowite
- Przyłącze wody: 3/4"
- Materiał: Tworzywo sztuczne
Wzmocnione włóknem szklanym
Niebieski
- Kolor: -
- Ważna wskazówka: -
- Zawór do pobierania próbek: Tak

Nr art. 109877
GTIN 4015613681580

Urządzenie zmiękcżające wodę WEH1350



- Temperatura wody na dopływie od: 5 °C
- Przyłącze wody: 3/4"
- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Temperatura wody na dopływie do: 40 °C
- Kolor: Kolor szary

Nr art. 109889
GTIN 4015613615158

Spray do polerow. StCrNi Pu 500ml



- Pojemność / puszka: 500 ml

Nr art. 173031
GTIN 4015613360195

Zmywarka US P500 LPR produkty dodatkowe

Środek czyszczący do zmywarek F10L



- Przystosowane do: zmywarki użytkowane komercyjnie
- Pojemność: 10 litra
- Wersja: w płynie
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak
- Nie zawiera fosforanów: Tak
- W zestawie: -

Nr art. 173270
GTIN 4015613773315

Środek czyszczący do zmywarek F10LXTRA



- Przystosowane do: zmywarki użytkowane komercyjnie
- Pojemność: 10 litra
- Wersja: w płynie
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Nie
- Nie zawiera fosforanów: Tak
- W zestawie: -

Nr art. 173271
GTIN 4015613767895

Środek nabłyszczający F10L



- Wersja: w płynie
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak
- Nie zawiera fosforanów: Tak
- W zestawie: -
- Pojemność: 10 litra

Nr art. 173272
GTIN 4015613767901

Wózek na kosze do zmywarek ASP700



- Możliwość obustronnego uzupełnienia: Tak
- Przystosowane do: kosze do zmywarek 500 x 500 mm
- Błat roboczy: Nie
- Właściwości: Rama z rury kwadratowej 25 x 25 mm
Po jednej blokadzie koszy z przodu i z tyłu
- W zestawie: -

Nr art. 300147
GTIN 4015613709178

Zmywarka US P500 LPR produkty dodatkowe

Urządzenie zmiękczające wodę WEH1600



- Temperatura wody na dopływie od: 5 °C
- Przyłącze wody: 3/4"
- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Temperatura wody na dopływie do: 35 °C
- Kolor: Biały

Nr art. 109952
GTIN 401561379762

Podstawa zmywarki


CNS



- Regulacja wysokości: 440 mm do 490 mm
- Regulowana wysokość nóg: Tak
- Materiał: Stal niklowo-chromowa
- Ważna wskazówka: -
- Podstawa: Nie
- Wysokość wewnętrzna: 360 mm
- Kolor: Srebrny

Nr art. 109688
GTIN 4015613602462

Kosz na kubki wielorazowe 500x500x235



- Materiał: Stal
Z powłoką
- Wysokość wewnętrzna: 190 mm
- Wielkość przegrody: 90 x 90 mm
- Ważna wskazówka: -
- Możliwość ustawiania piętrowo: Nie

Nr art. 109330
GTIN 4015613836584

Urządzenie zmiękczające wodę WEH1500



- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Temperatura wody na dopływie od: 1 °C
- Przyłącze wody: 3/4"
- Kolor: Kolor szary
- Ważna wskazówka: -

Nr art. 109901
GTIN 4015613800974