

### Piastra ad induzione 1 FL, 2,5kW, TG



#### Descrizione

#### Funzioni

• Diametro zona/e di cottura:

· Potenza elettrica: · Collegamento dell'unità:

Controllo:

• Numero di zone di cottura:

• Tipo di zone di cottura: • Larghezza piano in vetro:

• Profondità ripiano in vetro: • Interruttore On/Off:

• Numero di livelli di potenza:

• Proprietà:

• Materiale superficie di cottura:

• Materiale:

• Regolazione di:

• Potenza del/i piano/i cottura max.:

· Colore:

230 mm

2,5 kW | 230 V | 50/60 Hz

Pronto per essere collegato

Elettronico

Interruttore a levetta

A induzione 290 mm 290 mm

No Senza gradini

SCHOTT CERAN® CNS 18/10 Potenza 2500 W

Argento

▶ Continua alla pagina successiva







## Piastra ad induzione 1 FL, 2,5kW, TG

• Colore: Nero

• Nota importante: Per l'utilizzo della stazione di cottura KST3240 Plus è necessario il

piedistallo 200 KST3240 Plus.

Protezione da surriscaldamento: Sì Display digitale: Sì

• Luce di controllo: Alimentazione

Può essere installato: No
 Rilevamento pentola: Sì
 Pulsante di blocco (blocco di sicurezza per bam-No

• Sensore di temperatura del nucleo: No

• Dimensioni: L 340 x P 420 x A 100 mm

• Peso: 7,5 Kg







# Piastra ad induzione 1 FL, 2,5kW, TG Altri accessori





T 03/2024 3/3