

## Hotte murale 700, L1000

### Description

### Caractéristiques

- |   |   |
|---|---|
| • Matériau :                                | CNS 18/10   |
| • Mode de fonctionnement :                  | Évacuation  |
| • Remarque importante :                     | -   |
| • Type de montage :                         | Mural   |
| • Avec moteur :                             | Non   |
| • Filtre de protection contre les flammes : | Type A  |
| • Nombre de filtres :                       | 2   |
| • Matériau du filtre :                      | CNS 18/10   |
| • Degré de protection :                     | IP44  |
| • Éclairage :                               | Oui   |
| • Ampoules (nombre + watts) :               | 1 x 18 W  |
| • Disponible sur demande :                  | Hottes de plafond<br>Hottes murales série 1100<br>Autres dimensions   |
| • Propriétés :                              | Éclairage sans éblouissement avec cache de protection contre la graisse<br>Porte-filtre avec canal collecteur de graisse supplémentaire |
| • Compris :                                 | -   |

▶ [Continuer à la page suivante](#)

## Hotte murale 700, L1000

- Puissance : 0,018 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Dimensions : L 1 000 x P 700 x H 450 mm
- Poids : 23 kg

## Hotte murale 700, L1000

### Produits complémentaires

#### Nettoyant intensif surpuissant F1L, set



- Unité de commande : 1 carton (2 bouteilles)
- Contenance : 2 x 1 litre
- pH : 14
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui
- Compris : 1 tête de pulvérisation

Code-No. 173080  
GTIN 4015613731933

#### Régulateur réglable continu



- Remarque importante : -
- Matériau : Plastique
- Conçu pour : Hottes aspirantes monophasées
- Degré de protection : IP54
- Commande : Manette
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Interrupteur de lumière : Oui

Code-No. 220110  
GTIN 4015613603056