

Armario Dry Age 380



- ▶ Condiciones climáticas óptimas para el proceso de maduración de la carne
 - ✓ Humedad ajustable en incrementos del 1 %
 - ✓ Temperatura ajustable en incrementos de 1 °C
- ▶ Adecuado para la maduración en vertical o en horizontal de carne de cerdo, vacuno y venado de alta calidad
- ▶ Esterilización del interior mediante luz ultravioleta antes, durante y después de la finalización del proceso de maduración

Descripción

Disfrutar de la carne al más alto nivel: el armario Dry Age ofrece condiciones óptimas para el curado de carne a gran escala.

Características

- Material: Vidrio
- Material interior: Chapa de acero
- Color: Acero inoxidable
- Indicación importante: Negro
- Capacidad: -
- Medidas interiores: 380 litro(s)
- Rango de temperatura: an. 495 x prof. 532 x al. 1600 mm
- Regulación de la temperatura: 2 °C a 14 °C
- Humedad del aire: Electrónico
- Regulación de temperatura: En pasos de 1 °C
- Cantidad filtros: del 50 % al 85 %
- Tipo de filtro: En pasos de 1 %
- Termostato: 2
- Aislamiento: Carbón activo
- Lámpara UV: Sí

▶ Continúa en la siguiente página



Armario Dry Age 380



• Depósito de agua:	2 x 300 ml
• Refrigeración:	Convección
• Refrigerante:	R600a / 0,055 kg
• Clase climática:	ST
• Temperatura ambiente:	18 °C a 38 °C
• GWP:	3
• Función de descongelación automática:	Sí
• Evaporación del agua condensada:	Sí
• Tipo de bandejas:	Rejillas
• Cantidad bandejas:	7
• Medidas bandeja intermedio:	an. 480 x prof. 490 mm
• Bandejas de altura ajustable:	Sí
• Capacidad de carga máx. de los estantes:	20 kg
• Medidas de las varillas:	Ø 25 mm, longitud 495 mm
• Capacidad de carga por estructura de suspensión:	80 kg
• Bloqueable:	Sí
• Iluminación interior:	LED
• Indicador digital:	Sí
• Control:	Táctil
• Cantidad puertas:	1
• Tipo de puerta:	Puerta oscilante, vidrio
• Tipo de vidrio:	Cristal triple Tintado Vidrio con filtro de luz ultravioleta
• Vidrio de seguridad:	Sí
• Tope de la puerta:	Derecha
• Tope de la puerta intercambiable:	No
• Patas de altura ajustable:	No
• Interruptor de encendido/apagado:	Sí
• Luz indicadora:	-
• Características:	Luz ultravioleta antibacteriana Neutralización de olores mediante filtro de carbón activo
• Incluye:	2 filtros de carbón activo 1 bandeja de goteo 7 rejillas de acero inoxidable 1 mango con material de montaje 2 estructuras de suspensión + 6 ganchos para carne 2 llaves 2 filtros de humedad + 2 filtros de repuesto + soporte + bandeja de goteo
• Potencia nominal:	0,41 kW 230 V 50 Hz
• Medidas:	an. 595 x prof. 750 x al. 1.865 mm
• Peso:	104 kg

