

Hotte murale 700, L1600

Description

Caractéristiques

- | | |
|---|---|
| • Matériau : | CNS 18/10 |
| • Mode de fonctionnement : | Évacuation |
| • Remarque importante : | - |
| • Type de montage : | Mural |
| • Avec moteur : | Non |
| • Filtre de protection contre les flammes : | Type A |
| • Nombre de filtres : | 3 |
| • Matériau du filtre : | CNS 18/10 |
| • Degré de protection : | IP44 |
| • Éclairage : | Oui |
| • Ampoules (nombre + watts) : | 1 x 36 W |
| • Disponible sur demande : | Hottes de plafond
Hottes murales série 1100
Autres dimensions |
| • Propriétés : | Éclairage sans éblouissement avec cache de protection contre la graisse
Porte-filtre avec canal collecteur de graisse supplémentaire |
| • Compris : | - |

► [Continuer à la page suivante](#)

Hotte murale 700, L1600

- Puissance : 0,036 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Dimensions : L 1 600 x P 700 x H 450 mm
- Poids : 33 kg



Hotte murale 700, L1600

Produits complémentaires

Nettoyant intensif surpuissant F1L, set



- Unité de commande : 1 carton (2 bouteilles)
- Contenance : 2 x 1 litre
- pH : 14
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui
- Compris : 1 tête de pulvérisation

Code-No. 173080
GTIN 4015613731933

Régulateur réglable continu



- Remarque importante : -
- Matériau : Plastique
- Conçu pour : Hottes aspirantes monophasées
- Degré de protection : IP54
- Commande : Manette
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Interrupteur de lumière : Oui

Code-No. 220110
GTIN 4015613603056