

Okap ścienny 900 z silnikiem szer.1700

Opis

Cechy

• Materiał:	CNS 18/10
• Ilość silników nadmuchów i ujść powietrza:	1
• Tryb pracy:	Powietrze zużyte
• Ważna wskazówka:	Uruchomienie możliwe tylko z dodatkowym regulatorem
• Rodzaj montażu:	Ściana
• Moc silnika:	184 W
• Regulacja nadmuchu:	Za pośrednictwem regulatora zewnętrznego
• Z silnikiem:	Tak
• Wycięcie na silnik:	232 x 208 mm
• Maks. przepustowość powietrza:	1400 m ³ /h
• Filtr ochrony płomienia:	Typ A
• Ilość filtrów:	3
• Materiał filtra:	CNS 18/10
• Stopień ochrony:	IP44
• Oświetlenie:	Tak
• Lampy (ilość + wat):	1 x 18 W
• Dostępność na zamówienie:	Pokrywy sufitowe

► Dalej na następnej stronie

Okap ścienny 900 z silnikiem szer.1700

- Dostępność na zamówienie:
 - Właściwości:
 - W zestawie:
 - Moc przyłączeniowa:
 - wymiary:
 - waga:
- Pokrywy ścienne z serii 1100
Pozostałe rozmiary
Oświetlenie wbudowane w sposób niepowodujący oślepienia z osłoną przed tłuszczem
Uchwyt filtra z dodatkowym kanałem zbierającym tłuszcz
-
0,202 kW | 230 V | 50-60 Hz
szer. 1 700 x gł. 900 x wys. 450 mm
44 kg

Okap ścienny 900 z silnikiem szer.1700

produkty dodatkowe

Intensywny środek czyszczący F1L, zestaw



- Jednostka zamówienia: 1 karton (2 butelki)
- Pojemność: 2 x 1 litr
- Wartość pH: 14
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak
- Nie zawiera fosforanów: Tak
- W zestawie: 1 głowica rozpylająca

Nr art. 173080
GTIN 4015613731933

Regulator, płynna regulacja



- Ważna wskazówka: -
- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Przystosowane do: Okapy do wyciągu oparów z 1 fazą
- Stopień ochrony: IP54
- Sterowanie: Pokrętło
- Włącznik/wyłącznik: Tak
- Przełącznik oświetlenia: Tak

Nr art. 220110
GTIN 4015613603056