

Шафа Dry Age 380



- ▶ Оптимальні кліматичні умови для процесу дозрівання м'яса
 - ✓ Вологість повітря регулюється з кроком 1 %
 - ✓ Температура регулюється з кроком 1 °C
- ▶ Пасує для підвішування та лежачого дозрівання високоякісної свинини, яловичини та м'яса дичини
- ▶ Стерилізація внутрішньої поверхні ультрафіолетовим світлом до, під час і після завершення процесу дозрівання

Опис

Особлива насолода від м'яса на найвищому рівні — шафа Dry Age пропонує оптимальні умови для дозрівання м'яса у великих масштабах.

Особливості

• Матеріал:	Скло
• Матеріал внутр.:	листова сталь
• Колір:	Нержавіюча сталь
• Важлива вказівка:	Чорний
• Об'єм:	-
• Розміри внутрішні:	380 л
• Діапазон температур:	Ш 495 x Г 532 x В 1600 мм
• Регулювання температури:	2 °C до 14 °C
• Вологість повітря:	електронно
• Регулювання температури:	3 кроком 1 °C
• Кількість фільтрів:	50 % до 85 %
• Тип фільтру:	3 кроком 1 %
• Термостат:	2
• Ізоляція:	Активоване вугілля
• УФ-лампа:	так
	так
	Циклопентан C5H10
	так

▶ Продовження на наступній сторінці



Шафа Dry Age 380



• Резервуар для води:	2 x 300 мл
• Охолодження:	циркуляція повітря
• Охолоджувач:	R600a / 0,055 кг
• Кліматичний клас:	ST
• Температура довкілля:	18 °C до 38 °C
• ПГП:	3
• Автоматична функція розморожування:	так
• Випаровування талої води:	так
• Вид проміжних столиків:	Решітки
• Кількість проміжних полиць:	7
• Розміри проміжної полиці:	Ш 480 x Г 490 мм
• Проміжні полиці з регулюванням висоти:	так
• Вантажопідйомність макс.:	20 кг
• Розміри стрижнів:	Ø 25 мм, довжина 495 мм
• Граничне навантаження на підвісний стелаж:	80 кг
• Закриваються на ключ:	так
• Внутрішнє освітлення:	LED
• Цифрова індикація:	так
• Керування:	Сенсорне
• Кількість дверей:	1
• Вид дверей:	Двостулкові двері, скло
• Вид скла:	Потрійне скло Тоноване Скло з УФ-фільтром
• Запобіжне скло:	так
• Кріплення дверей:	Праворуч
• Кріплення дверей змінне:	ні
• Ніжки з регулюванням висоти:	ні
• Вимикач:	так
• Контрольна лампочка:	-
• Властивості:	Антибактеріальне УФ-світло Нейтралізація запахів за допомогою фільтра з активованого вугілля
• В комплекті:	2 фільтри з активованого вугілля 1 піддон для крапель 7 решітки з нержавіючої сталі 1 ручка з монтажним матеріалом 2 підвісні стрижні + 6 гачків для м'яса 2 ключа 2 фільтри вологості + 2 запасні фільтра + кріплення + чаша для збору крапель
• Підключення:	0,41 кВт 230 В 50 Гц
• Розміри:	Ш 595 x Г 750 x В 1 865 мм
• Вага:	104 кг