

Автоматическая кофемашина KV1 Comfort



Описание

Благодаря 23 индивидуально программируемым вариантам приготовления кофе, стационарному подключению воды и 6-литровому баку для воды умная кофемашина KV1 дает возможность максимального наслаждения кофе и имеет простое, интуитивно понятное сенсорное управление. Элегантный 7-дюймовый рекламный дисплей с индивидуальным воспроизведением приглашает попробовать свежеприготовленный эспрессо, капучино, латте макиато и другие кофейные напитки.

Особенности

- | | |
|-------------------------|--|
| • Материал: | Пластик |
| • Контрольная лампа: | - |
| • Операционная система: | Android |
| • Цвет: | Черный
Серебристый |
| • Выключатель: | да |
| • Видеодисплей: | Индивидуальное воспроизведение через USB
С возможностью записи до 10 видео
Во время приготовления кофе и пауз между приготовлениями
1 видео может быть выбрано для всех процессов |
| • Блоки заваривания: | 1 |

▶ Продолжение на следующей странице



- ▶ Макс. производительность: 60 чашек по 120 мл / час (2 дозатора на чашку)
- ▶ Объем контейнера для гущи: прим. 35чашек



- ▶ 23предустановленные программы, индивидуально перезаписываемые
- ▶ Счетчик чашек
- ▶ Функция горячей воды
- ▶ Функция горячего молока
- ▶ Сигнал о необходимости удаления накипи



- ▶ Выпускное отверстие с регулировкой по высоте



- ▶ Вспениватель молока
- ▶ Возможность использования через стационарное подключение воды и бак для воды
- ✓ Объем: бл, съемный

Автоматическая кофемашина KV1 Comfort



- Важная информация:

Для давления воды 3 бар и выше требуется редуктор давления
Эта автоматическая кофемашина содержит изнашиваемые детали
При надлежащем техническом обслуживании автоматической кофемашины можно предположить, что следующие изнашиваемые детали прослужат до указанного исходного количества напитков
Заварочный блок: 50.000
Помпа, Дренажный клапан, размольное устройство и уплотнения: 25.000
Выход из строя этих изнашиваемых деталей после достижения соответствующего исходного количества не является дефектом автоматической кофемашины.
- Минимальное количество закипания: 25 мл
- Модель: Автоматическая
- Рассчитано для: 80 чашек / день
- Свойства: Опорная плита с вырезом для автоматического выброса жмыха (в сочетании с желобом для выгрузки жмыха KV1 — приобретается дополнительно)
Настраиваемая температура молока в программе
Запоминание циклов очистки
- В комплекте: 2 шланга для подачи молока, 50 см
1 шланг подачи воды, 150 см
1 шланг подачи воды, 200 см
- Мощность макс.: 60 чашек по 120 мл / час (2 дозатора на чашку)
40 чашек по 120 мл / час (1 дозатора на чашку)
- Мощность: 2,7 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Количество контейнеров для зерен: 1
- Вместимость контейнера для зерен: 1.000 г
- Закрывающийся контейнер для зерен/топинга: нет
- Контейнер для зерен/топингов, съемный: нет
- Счетчик чашек: За программу и всего да
- Сигнал удаления накипи: Да
- Индикация уровня заполнения: С подсветкой
- Управление: Сенсорное
- Пригодность для IoT: -
- Возможные настройки: 5 степеней измельчения
Дозировка кофе
Количество воды
Температура воды
Количество молока
Видеодисплей
- Воды: Ш 390 x Г 550 x В 580 мм
- Габариты: 19,2 кг
- вес:

Автоматическая кофемашина KV1 Comfort

Дополнительные аксессуары

Таблетки для очистки KV-20



- Единица количества заказа: 1 мини-витрина (20 упаковок)
- Рассчитано для: Кофеварки автоматические
Полностью автоматических кофемашин
Чайники-термосы
Кофеварки с держателями сита
- Объем: 20 x 2 блистера по 10 таблеток для очистки
- Модель: В форме таблетки

Артикул 173283V
GTIN 4015613800110

Таблетки для очистки KV-20



- Единица количества заказа: 1 мини-витрина (20 упаковок)
- Рассчитано для: Кофеварки автоматические
Полностью автоматических кофемашин
Чайники-термосы
Кофеварки с держателями сита
- Объем: 20 x 2 блистера по 10 таблеток для очистки
- Модель: В форме таблетки

Артикул 173283
GTIN 4015613773377

Подогреватель чашек TA720



- Мощность: 0,14 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Вместимость чашек макс.: 72
- Материал: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -
- Выключатель: да
- Температурный диапазон до: 60 °C

Артикул 103076
GTIN 4015613708867

Подогреватель чашек TA1440



- Полезный размер: Ш 285 x Г 335 мм
- Высота внутри, по: 180 мм
- Мощность: 0,3 кВт | 230 В | 50 Гц
- Диапазон температуры: 30 °C до 60 °C
- Выключатель: да
- Важная информация: -

Артикул 103079
GTIN 4015613756837

Автоматическая кофемашина KV1 Comfort

Дополнительные аксессуары

Регулятор давления



- **Материал:** Латунь
Хромированные
- **Важная информация:** -
- **Давление воды:** 1 - 6 бар (предварительно настроено на 3 бар)
- **Подключение:** 3/4"
- **Рабочая температура макс.:** 65 °C

Артикул 533051
GTIN 4015613468617

Холодильник для молока KV9L



- **Материал:** Стальной лист
Стекло
- **Материал внутри:** Пластик
- **Цвет:** Черный
- **Важная информация:** При поставке отверстия для шлангов закрыты
- **Объем:** 9 л

Артикул 190089
GTIN 4015613831480

Система деминерализации TKD 13400 FB



- **Тип обессоливания:** Частичное обессоливание
- **Подключение воды:** 3/4"
- **Материал:** Пластик
Усилено стекловолокном
- **Кран для отбора проб:** да
- **Цвет:** Синий
- **Важная информация:** -

Артикул 109878
GTIN 4015613681597

Система фильтрации воды K1600 EW



- **Рабочая емкость:** 1600 л / при 10 ° KH (карбонатная жесткость)
- **Материал:** Пластик
- **Важная информация:** -
- **Модель:** Одноходовая система
Для горизонтального и вертикального монтажа

Артикул 109881
GTIN 4015613630731

Автоматическая кофемашина KV1 Comfort

Дополнительные аксессуары

Система фильтрации воды K1500L EW



- Рабочая емкость: 1500 л / при 10 ° KH (карбонатная жесткость)
- Рассчитано для: Кофеварки автоматические
- Модель: Одноходовая система
Для горизонтального и вертикального монтажа
- Материал: Полипропилен

Артикул 109879
GTIN 4015613710891

Система фильтрации воды K3600L



- Подключение воды: 3/8"
- Давление воды: 3 бар
- Цвет: Белый
- Температура подачи воды от: 2 °C
- Температура подачи воды до: 30 °C
- Рассчитано для: Кофеварки автоматические
Пароконвектоматы

Артикул 109847
GTIN 4015613743899

Система фильтрации воды KV1



- Материал: Пластик

Артикул 109865
GTIN 4015613747798