

Витяжка 900, B1200

Опис

Особливості

• Матеріал:	CNS 18/10
• Режим експлуатації:	Відпрацьоване повітря
• Важлива вказівка:	-
• Вид монтажу:	Настінний
• З двигуном:	ні
• Захисний фільтр полум'я:	Тип А
• Кількість фільтрів:	2
• Матеріал фільтра:	CNS 18/10
• Тип захисту:	IP44
• Освітлення:	Так
• Лампи (кількість + Вт):	1 x 18 Вт
• Постачається за запитом:	Витяжка на стелі Настінна витяжка серії 1100 Інші розміри
• Властивості:	Освітлення встановлено без бликів з кришкою захисту від жиру Тримач фільтрувального елемента з додатковим каналом збирання жиру
• В комплекті:	-

► Продовження на наступній сторінці

Витяжка 900, B1200

- Підключення: 0,018 кВт | 230 В | 50-60 Гц
- Розміри: Ш 1 200 x Г 900 x В 450 мм
- Вага: 30 кг

Витяжка 900, B1200

Дополнительные аксессуары

Інтенсивний очищувач F1L, 2 в наборі



- Оддиниця кількості замовлення: 1 коробка (2 пляшки)
- Об'єм: 2 по 1 л
- Значення Ph: 14
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так

Артикул 173080
GTIN 4015613731933

Регулятор, плавне регулювання



- Важлива вказівка: -
- Матеріал: Пластик
- Підходить для: Витяжні ковпаки з 1 фазою
- Тип захисту: IP54
- Керування: Ручка
- Вимикач: так
- Вимикач світла: так

Артикул 220110
GTIN 4015613603056