

Витяжка 700 з двигуном, B1600

Опис

Особливості

- | | |
|---|--|
| • Матеріал: | CNS 18/10 |
| • Кількість двигунів вентилятора / виходів відпрацьованого повітря: | 1 |
| • Режим експлуатації: | Відпрацьоване повітря |
| • Важлива вказівка: | Введення у експлуатацію можливе винятково з додатковим регулятором |
| • Вид монтажу: | Настінний |
| • Потужність двигуна: | 184 Вт |
| • Регулювання вентилятора: | Через зовнішній регулятор |
| • З двигуном: | так |
| • Виріз для двигуна: | 232 x 208 мм |
| • Макс. повітропроникність: | 1400 м ³ /г |
| • Захисний фільтр полум'я: | Тип А |
| • Кількість фільтрів: | 3 |
| • Матеріал фільтра: | CNS 18/10 |
| • Тип захисту: | IP44 |
| • Освітлення: | Так |
| • Лампи (кількість + Вт): | 1 x 18 Вт |

► Продовження на наступній сторінці



Витяжка 700 з двигуном, B1600

- Постачається за запитом: Витяжка на стелі
Настінна витяжка серії 1100
- Властивості: Інші розміри
Освітлення встановлено без бликів з кришкою захисту від жиру
Тримач фільтрувального елемента з додатковим каналом збирання жиру
- В комплекті: -
- Підключення: 0,202 кВт | 230 В | 50-60 Гц
- Розміри: Ш 1 600 x Г 700 x В 450 мм
- Вага: 41 кг

Витяжка 700 з двигуном, В1600

Дополнительные аксессуары

Інтенсивний очищувач F1L, 2 в наборі



- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка (2 пляшки)
- Об'єм: 2 по 1 л
- Значення Ph: 14
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так

Артикул 173080
GTIN 4015613731933

Регулятор, плавне регулювання



- Важлива вказівка: -
- Матеріал: Пластик
- Підходить для: Витяжні коврики з 1 фазою
- Тип захисту: IP54
- Керування: Ручка
- Вимикач: так
- Вимикач світла: так

Артикул 220110
GTIN 4015613603056