

## Витяжка 900 з двигуном, B1800

### Опис

### Особливості

- |   |  |
|---|--|
| • Матеріал:   | CNS 18/10  |
| • Кількість двигунів вентилятора / виходів відпрацьованого повітря: | 1  |
| • Режим експлуатації:   | Відпрацьоване повітря  |
| • Важлива вказівка:   | Введення у експлуатацію можливе винятково з додатковим регулятором |
| • Вид монтажу:  | Настінний  |
| • Потужність двигуна:   | 184 Вт   |
| • Регулювання вентилятора:  | Через зовнішній регулятор  |
| • З двигуном:   | так  |
| • Виріз для двигуна:  | 232 x 208 мм   |
| • Макс. повітропроникність:   | 1500 м <sup>3</sup> /г   |
| • Захисний фільтр полум'я:  | Тип А  |
| • Кількість фільтрів:   | 3  |
| • Матеріал фільтра:   | CNS 18/10  |
| • Тип захисту:  | IP44   |
| • Освітлення:   | Так  |
| • Лампи (кількість + Вт):   | 1 x 18 Вт  |

► Продовження на наступній сторінці



## Витяжка 900 з двигуном, В1800

- Постачається за запитом: Витяжка на стелі  
Настінна витяжка серії 1100
- Властивості: Інші розміри  
Освітлення встановлено без бликів з кришкою захисту від жиру  
Тримач фільтрувального елемента з додатковим каналом збирання жиру
- В комплекті: -
- Підключення: 0,202 кВт | 230 В | 50-60 Гц
- Розміри: Ш 1 800 x Г 900 x В 450 мм
- Вага: 45 кг

## Витяжка 900 з двигуном, В1800

### Дополнительные аксессуары

#### Інтенсивний очищувач F1L, 2 в наборі



- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка (2 пляшки)
- Об'єм: 2 по 1 л
- Значення Ph: 14
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так

Артикул 173080  
GTIN 4015613731933

#### Регулятор, плавне регулювання



- Важлива вказівка: -
- Матеріал: Пластик
- Підходить для: Витяжні коврики з 1 фазою
- Тип захисту: IP54
- Керування: Ручка
- Вимикач: так
- Вимикач світла: так

Артикул 220110  
GTIN 4015613603056