

Витяжка 900 з двигуном, B1500

Опис

Особливості

• Матеріал:	CNS 18/10
• Кількість двигунів вентилятора / виходів відпрацьованого повітря:	1
• З двигуном:	так
• Важлива вказівка:	Введення у експлуатацію можливе винятково з додатковим регулятором Відпрацьоване повітря
• Режим експлуатації:	184 Вт
• Потужність двигуна:	Через зовнішній регулятор
• Регулювання вентилятора:	Настінний
• Вид монтажу:	232 x 208 мм
• Виріз для двигуна:	1400 м ³ /г
• Макс. повітропроникність:	Тип А
• Захисний фільтр полум'я:	2
• Кількість фільтрів:	CNS 18/10
• Матеріал фільтра:	IP44
• Тип захисту:	Так
• Освітлення:	1 x 18 Вт
• Лампи (кількість + Вт):	

▶ Продовження на наступній сторінці



Витяжка 900 з двигуном, B1500

- Постачається за запитом: Витяжка на стелі
Настінна витяжка серії 1100
- Властивості: Інші розміри
Освітлення встановлено без бликів з кришкою захисту від жиру
Тримач фільтрувального елемента з додатковим каналом збирання жиру
- В комплекті: -
- Підключення: 0,202 кВт | 230 В | 50-60 Гц
- Розміри: Ш 1 500 x Г 900 x В 450 мм
- Вага: 41 кг

Витяжка 900 з двигуном, В1500

Дополнительные аксессуары

Інтенсивний очищувач F1L, 2 в наборі



- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка (2 пляшки)
- Об'єм: 2 по 1 л
- Значення Ph: 14
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так

Артикул 173080
GTIN 4015613731933

Регулятор, плавне регулювання



- Важлива вказівка: -
- Матеріал: Пластик
- Підходить для: Витяжні коврики з 1 фазою
- Тип захисту: IP54
- Керування: Ручка
- Вимикач: так
- Вимикач світла: так

Артикул 220110
GTIN 4015613603056