

Мини-витрина холод. 78L, белая



Описание

Особенности

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| • Цвет: | Белый |
| • Материал: | Пластик
Стекло |
| • Материал места установки: | Пластик АБС (ABS) |
| • Важная информация: | - |
| • Полезный размер: | Ш 380 x Г 325 мм |
| • Полки с направляющими для ценников: | нет |
| • Вид остекления: | Двойное остекление |
| • Вид полок: | Решетка, с пластиковым напылением |
| • Предохранительное стекло: | нет |
| • Передняя панель: | Окантовано / в раме |
| • Количество полок: | 3 |
| • Объем: | 78 л |
| • Размер полки: | Ш 380 x Г 325 мм |
| • Диапазон температуры: | 2 °С до 12 °С |
| • Полки с регулированием высоты: | да |
| • Полезная высота внутри: | Переменно |

▶ Продолжение на следующей странице



- ▶ Зпромежуточные полки
- ✓ Размеры: Ш 380 x Г 325 мм
- ✓ Регулировка по высоте

- ▶ Полезная площадь: Ш 380 x Г 325 мм



- ▶ Объем: 78 л

- ▶ Двойное остекление
- ▶ Воздухоотражатель, препятствует запотеванию стекла
- ▶ Со светодиодным освещением



- ▶ Цифровая индикация
- ▶ Выключатель

Мини-витрина холод. 78L, белая

• Регулирование температуры:	Цифровое
• Охлаждение:	Циркулирующий воздух
• Хладагент:	R600a / 0,033 кг
• Климатический класс:	4
• Класс энергоэффективности:	C (ЕС Но. 2019 / 2018)
• Энергопотребление:	1003 кВтч / год
• Автоматическая функция размораживания:	да
• Испарение талой воды:	да
• Внутреннее освещение:	да
• Освещение:	Светодиодное
	Потолок
	Включается отдельно
• Цифровая индикация:	да
• Вид двери:	Одностворчатая дверь, стекло
• Положение двери:	Передняя сторона
• Сторона открывания двери:	Правая
• Перенавешиваемая дверь:	нет
• Ножки с регулированием по высоте:	нет
• Направляющие колеса:	-
• Выключатель:	да
• Контрольная лампа:	Вкл/выкл
• Свойства:	Дефлектор, предотвращает запотевание стекол
• В комплекте:	-
• Мощность:	0,18 кВт 230 В 50 Гц
• Габариты:	Ш 435 x Г 385 x В 960 мм
• вес:	33,2 кг

