

## Диспенсер гарячої води 9L-FWA



- ▶ Фіксоване підключення води
  - ✓ Ідеально підходить для використання в області самообслуговування, що часто відвідується
- ▶ Відкидні ручки
- ▶ Дозатор гарячої води з нержавіючої сталі
  - ✓ Плавний підігрів і підтримання в гарячому стані
  - ✓ Подвійні стінки
- ▶ Чашу для збору крапель можна знімати
- ▶ Автоматична система наповнення
  - ✓ Вміст: 9 л

### Опис

При необхідності безперервної гарячої води – диспенсер гарячої води ідеально підійде для використання в області самообслуговування, що часто відвідується, при фіксованому підключенні води й автоматичній системі наповнення.

### Особливості

• Підключення води:	Фіксоване підключення води 3/4"
• Автоматична система наповнення з можливістю відключення:	так
• Захист від переливу:	так
• Матеріал кришки:	Високоякісна сталь
• Колір:	Срібний
• Об'єм:	9 л
• Індикація рівня заповнення:	так
• Запобіжний термостат:	так
• Подвійні стінки:	так
• Діапазон температур:	30 °C до 95 °C
• Регулювання температури:	термостатично плавно
• Керування:	Ручка
• Контрольна лампочка:	Розігрівання Увімкн./Вимкн. Увімкн./вимкн. автоматичної системи наповнення
• Вимикач:	так

▶ Продовження на наступній сторінці

## Диспенсер гарячої води 9L-FWA

- Підключення: 2,8 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Властивості: Чашу для збору крапель можна знімати (Корисна висота 145 мм)  
Пластина конденсатора під кришкою  
Відкидні ручки  
Починаючи з жорсткості води
- В комплекті: Високоякісна сталь
- Матеріал: Пластик
- Важлива вказівка: З жорсткості води 5 німецьких градусів жорсткості рекомендуємо попереднє включення придатного пристрою для пом'якшення води, а також тиск води максимум 3 бар
- Розміри: Ш 320 x Г 260 x В 500 мм
- Вага: 5,6 кг

