

Mini vetrina refrigerata 78L, bianco



Descrizione

Funzioni

- · Colore:
- · Materiale:
- · Impronta del materiale:
- Nota importante:
- Larghezza ripiano:
- Ripiani intermedi con guide di prezzo:
- Tipo di vetrata:
- Profondità scaffale:
- Tipo di ripiani intermedi:
- Vetro di sicurezza: • Pannello frontale:
- Numero di ripiani intermedi:
- Contenuto:
- · Larghezza del ripiano intermedio:
- Intervallo di temperatura:
- · Profondità del ripiano intermedio:

- Bianco
- Plastica
- In vetro
- Plastica ABS
- 380 mm
- No
- Vetro doppio
- 325 mm
- Griglia, rivestita in plastica
- Bordato / incorniciato
- - 78 litro/litri
 - 380 mm
 - 2 °C a 12 °C 325 mm
- ▶ Continua alla pagina successiva





- 3ripiani intermedi
- ✓ Dimensioni: largh. 380 x prof. 325 mm
- ✓ Regolabile in altezza
- ► Superficie d'appoggio: largh. 380 x prof. 325



- Contenuto: 78 litri
- Vetri doppi
- ▶ Deflettore d'aria, evita l'appannamento dei
- ► Con illuminazione a LED



- Display digitale
- Interruttore on/off



Mini vetrina refrigerata 78L, bianco

• Ripiani intermedi regolabili in altezza:

 Altezza utile all'interno: • Controllo della temperatura:

• Raffreddamento:

• Capacità di raffreddamento:

• Classe climatica:

• Classe di efficienza energetica:

· Consumo di energia:

• Funzione di sbrinamento automatico:

• Evaporazione della condensa:

• Illuminazione interna:

• Illuminazione:

· Display digitale:

• Tipo di porta:

• Posizione della porta:

• Cerniera della porta:

• Cerniera dell'anta sostituibile: • Piedini regolabili in altezza:

• rotelle:

• Interruttore On/Off:

· Luce di controllo:

Proprietà:

• Incluso:

• Potenza elettrica:

• Dimensioni:

• Peso:

Variabile

Digitale

Circolazione dell'aria

R600a / 0,033 kg

C (UE n. 2019 / 2018)

1003 kWh / anno

Sì

Sì LED

A soffitto

Commutabile separatamente

Porta a battente, in vetro

Lato anteriore A destra No

Deflettore d'aria per evitare l'appannamento dei vetri

0,18 kW | 230 V | 50 Hz L 435 x P 385 x A 960 mm

33,2 Kg



