

Carro de servicio TS200-M1



Descripción

Características

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| • Distancia entre baldas superiores: | 270 mm |
| • Distancia entre baldas inferiores: | 265 mm |
| • Color: | Plateado |
| • Medidas cubeta de limpieza: | an. 760 x prof. 440 x al. 100 mm |
| • Peto trasero: | - |
| • Cantidad de baldas: | 2 |
| • Medidas estantes: | an. 830 x prof. 510 mm |
| • Cubeta de limpieza: | Sí |
| • Estado de suministro: | Juego de montaje (montaje fácil) |
| • Ruedas: | 4 ruedas giratorias, 2 con freno |
| • Con asa(s): | Sí |
| • Material: | Acero inoxidable al cromo níquel |
| • Indicación importante: | - |
| • Capacidad de carga total máx.: | 100 kg |
| • Diseño: | Estantes |
| • Parachoques: | 4 unidades, plástico |

► Continúa en la siguiente página

Carro de servicio TS200-M1

- Campo de utilización: Transportar
Servir
- Características: -
- Diámetro ruedas: 100 mm
- Medidas: an. 920 x prof. 600 x al. 945 mm
- Peso: 13,16 kg



Carro de servicio TS200-M1

Productos complementarios

Desengrasante F1L



- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Incluye: -
- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)

Código: 173276
GTIN 4015613761176