

## Ekspres do kawy KV2 Premium



### Opis

Więcej niż 30 kawowych wariacji, 2 rodzaje przygotowania mlecznej pianki, a do tego kakao i herbata – ekspres do kawy oferuje wybór napojów klasy Premium. Oba pojemniki na ziarna z wydajnymi młynkami z płaskimi żarnami oraz podwójny system pompujący umożliwiają zwiększony przepływ przy temperaturze bojlera nawet do 98°C. Pianka mleczna – dzięki przemysłanemu, sterowanemu czujnikowi systemowi mleka – będzie idealna w każdej filiżance i to niezależnie od temperatury mleka.

### Cechy

- Kolor: Czarny
- System operacyjny: Android
- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Lampka kontrolna: Wł./wyl.
- Liczba pojemników na toping: 1
- Zespół/zespoły zaparzacza: 1
- Włącznik/wyłącznik: Tak
- Wyświetlacz wideo:
  - Możliwość wyboru 1 nagrania wideo dla wszystkich operacji
  - Możliwość zapisu do 10 GB danych
  - Możliwość indywidualnego zapisu za pośrednictwem USB
  - W czasie przyrządzania kawy oraz przerw
- Pojemność pojemnika na instant: 1600 g

▶ Dalej na następnej stronie



- ▶ Zwiększona wydajność przepływu
  - ✓ Podwójny system pompujący pozwoli szybciej przygotować kawę i gorącą wodę
  - ✓ Maks. wydajność: 90 filiżanek o pojemności 120 ml / godzinę (podwójny wylot na filiżanki)
  - ✓ Pojemność pojemnika na resztki: ok. 45 filiżanek



- ▶ 2 pojemniki na ziarna (każdy pojemności 1.200 g)
- ▶ 1 pojemnik na instant (1.600 g)
  - ✓ Na sproszkowane mleko lub kakao



- ▶ Wyjątkowo szeroki wybór kaw
  - ✓ 30 wstępnie ustawionych programów, możliwość indywidualnego nadpisania
  - ✓ Możliwość zaprogramowania kolejnych programów
  - ✓ Osobna dysza gorącej wody do przygotowania herbaty
- ▶ 2 sposoby spieniania mleka
  - ✓ Mleko
  - ✓ Mleko w proszku

## Ekspres do kawy KV2 Premium



- Ważna wskazówka:

Od stopnia twardości wody 5° w skali niemieckiej zalecamy zastosowanie na dopływie wstępnych zmiękczaczy wody przy ciśnieniu roboczym wynoszącym maksymalnie 3 bary  
W przypadku ciśnienia wody na poziomie 3 barów i więcej wymagany jest reduktor ciśnienia  
W przypadku prawidłowej konserwacji ekspresu można z reguły założyć, że następujące części nie ulegną zużyciu przed przygotowaniem podanych ilości pobrań kawy  
Awaryje wyżej wymienionych części zużywalnych po osiągnięciu podanej ilości pobrań nie świadczą o wadliwości ekspresu do kawy.  
Ekspres do kawy zawiera części zużywalne  
Pompa, Zawór drenażowy, młynek i uszczelki: 25.000 pobrań  
Zespół zaparacza: 60.000 pobrań  
Wymagana instalacja / instruktaż przez autoryzowanego partnera serwisowego
- Minimalna ilość zaparzonej kawy: 15 ml
- Wersja: pełny automat
- Dozowanie sproszkowanego mleka/kakao: Z dokładnością do grama  
Możliwość kalibracji
- Przystosowane do: 120 filiżanek / dzień
- Właściwości: Możliwość wyjęcia pojemnika na ziarna/topping i zespołu zaparacza bez użycia narzędzi  
Płyta spodnia z wycięciem do automatycznego usuwania resztek
- W zestawie: 1 wąż do mleka, 36 cm  
1 klucz uniwersalny  
1 wąż odpływu wody, 100 cm  
1 wąż doprowadzający wodę, 150 cm
- wydajność maks.: 75 filiżanek o pojemności 120 ml / godzinę (pojedynczy wylot na filiżanki)  
90 filiżanek o pojemności 120 ml / godzinę (podwójny wylot na filiżanki)  
Zwiększony przepływ dzięki podwójnemu systemowi pompującemu
- Moc przyłączeniowa: 2,5 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Liczba pojemników na ziarna: 2
- Pojemność pojemnika na ziarna: 2 x 1.200 g
- Zamykany pojemnik na ziarna/topping: Tak
- Wyjmowany pojemnik na ziarna/topping: Tak
- Licznik filiżanek: Na program i łącznie
- Sygnał informujący o konieczności odkamieniania: Tak
- Wskaźnik poziomu napełnienia: nie
- Sterowanie: Dotykowo
- Rozwiązanie IoT: Bartscher Cloud
- Możliwości ustawień: Tryb obsługi (tryb standardowy, tryb samoobsługi, tryb profesjonalny)  
Nazwy napojów  
dozowanie kawy  
Płynne ustawianie stopnia zmielenia  
Ilość mleka  
Ilość proszku, z dokładnością do grama dzięki kalibracji  
Wyświetlacz wideo  
Ilość wstępnie zaparzana  
ilość wody  
Temperatura wody (za pośrednictwem bojlera do 98 °C)
- Zasilanie w wodę: 3 opcje  
Zbiornik na wodę  
Stałe przyłącze wody  
Doprowadzanie wody za pośrednictwem zewnętrznego pojemnika (wymagane dostępne opcjonalnie akcesoria)  
Stałe przyłącze wody 1/2"
- Przyłącze wody: 4 l
- Pojemność zbiornika na wodę: Tak
- Wyjmowany zbiornik na wodę: Tak
- Pojemnik na mleko: Nie

► Dalej na następnej stronie



## Ekspres do kawy KV2 Premium

- Doprowadanie mleka: 2 opcje  
Z pojemnika na topping (mleko w proszku)  
Zewnętrznie za pomocą węża
- Programy: 30, wstępnie ustawione, możliwość indywidualnego nadp
- wymiary: szer. 400 x gł. 610 x wys. 695 mm
- waga: 29,6 kg



## Ekspres do kawy KV2 Premium produkty dodatkowe

### Podgrzewacz do filiżanek TA1440



STAINLESS  
STEEL



- Wymiary powierzchni odstawczej: szer. 285 x gł. 335 mm
- Wysokość wewnątrz, na: 180 mm
- Moc przyłączeniowa: 0,3 kW | 230 V | 50 Hz
- Zakres temperatury: 30 °C do 60 °C
- Włącznik/wyłącznik: Tak
- Ważna wskazówka: -

Nr art. 103079  
GTIN 4015613756837

### Podgrzewacz do filiżanek TA720



STAINLESS  
STEEL



- Moc przyłączeniowa: 0,14 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Pojemność dla filiżanek maks.: 72
- Materiał: Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: -
- Włącznik/wyłącznik: Tak
- Zakres temperatury do: 60 °C

Nr art. 103076  
GTIN 4015613708867

### Podgrzewacz do 48 filiżanek, StCrNi



- Średnica filiżanek maks.: 90 mm
- Moc przyłączeniowa: 0,2 kW | 230 V | 50 Hz
- Zakres temperatury: 30 °C do 45 °C
- Włącznik/wyłącznik: Tak
- Właściwości: 4 kubki na łyżeczki do herbaty, zdejmowane z obrotowym cokołem
- Pojemność dla filiżanek maks.: 48

Nr art. 103067  
GTIN 4015613469218

### Tabletki do czyszczenia KV-20



- Jednostka zamówienia: 1 stojak sprzedażowy (20 opakowań sprzedażowych)
- Przystosowane do: Ekspresy do kawy  
Ekspresy automatyczne do kawy  
Termosy  
Ekspresy do kawy z uchwytem filtra
- Pojemność: 20 x 2 blistry po 10 tabletek do czyszczenia

Nr art. 173283  
GTIN 4015613767949

## Ekspres do kawy KV2 Premium produkty dodatkowe

### Środek do czyszczenia przewodów mleka F1



- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)
- Przystosowane do: Ekspresy automatyczne do kawy
- Pojemność: 6 x 1 litr
- Wersja: w płynie
- Wartość pH: 11
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak

Nr art. 173282  
GTIN 4015613767932

### Układ częściowej demi. wody TKD 13400 FB



- Typ odsolenia: Odsalanie częściowe
- Przyłącze wody: 3/4"
- Materiał: Tworzywo sztuczne  
Wzmocnione włóknem szklanym
- Zawór do pobierania próbek: Tak
- Kolor: Niebieski
- Ważna wskazówka: -

Nr art. 109878  
GTIN 4015613681597

### System filtracji wody K1600 EW



- Poziom wydajności: 1.600 litrów / przy 10° KH (twardość węglanowa)
- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Ważna wskazówka: -
- Wersja: System jednorazowego użytku  
Do montażu poziomego i pionowego
- właściwości: -

Nr art. 109881  
GTIN 4015613630731

### System filtracji wody K3600L



- Przyłącze wody: 3/8"
- Ciśnienie wody: 3 bary
- Kolor: Biały
- Temperatura wody na dopływie od: 2 °C
- Temperatura wody na dopływie do: 30 °C

Nr art. 109847  
GTIN 4015613743899

## Ekspres do kawy KV2 Premium produkty dodatkowe

### Ogranicz. ciśnienia



- Materiał: Mosiądz  
Chromowane
- Ważna wskazówka: -
- Ciśnienie wody: 1 - 6 barów (wstępnie ustawione na 3 bary)
- Przyłącze: 3/4"
- Temperatura robocza maks.: 65 °C
- Ciśnienie wejściowe maks.: 16 bar

Nr art. 533051  
GTIN 4015613468617

### Lodówka na mleko KV8,1L



- Materiał wewnętrzny: Tworzywo sztuczne ABS
- Materiał: Blacha stalowa  
Powlekane proszkowo
- Kolor: Czarny
- Ważna wskazówka: -
- Pojemność: 8,1 l
- Wymiary wewnętrzne: szer. 160 x gł. 190 x wys. 280 mm

Nr art. 190085  
GTIN 4015613803500

### Lodówka na mleko KV9L



- Materiał: Blacha stalowa  
Szkło
- Materiał wewnętrzny: Tworzywo sztuczne
- Kolor: Czarny
- Ważna wskazówka: Otwory na wąż są zamknięte w dostarczonym urządzeniu
- Pojemność: 9 l

Nr art. 190089  
GTIN 4015613831480

### System filtracji wody K1500L EW



- Poziom wydajności: 1.500 litrów / przy 10° KH (twardość węglanowa)
- Przystosowane do: Ekspresy do kawy
- Wersja: System jednorazowego użytku  
Do montażu poziomego i pionowego
- Materiał: Polipropylen
- Ważna wskazówka: -

Nr art. 109879  
GTIN 4015613710891

Ekspres do kawy KV2 Premium  
produkty dodatkowe

Filtr do wody KV-150



- Temperatura wody na dopływie: 4 °C do 30 °C

Nr art. 109902  
GTIN 4006387008413