

Vitrina calefactora BW20



- ▶ Vitrina de conservación en caliente para productos horneados
 - ✓ 2 niveles
 - ✓ Calefacción de nivel inferior
- ▶ Superficie de colocación:
 - ✓ CNS 18/10
 - ✓ Medidas de cada una: an. 475 x prof. 335mm
 - ✓ Altura interior de cada una: 150mm
- ▶ Manejo por ambos lados
 - ✓ 1puerta abatible en cada lado por nivel
- ▶ Depósito de agua para humidificar el aire

Descripción

Vitrina de conservación en caliente de dos niveles para una presentación perfecta de delicias culinarias. Gracias al aire cálido y húmedo, los productos horneados permanecen calientes y jugosos incluso después de varias horas de almacenamiento, como recién salidos del horno. Dos puertas abatibles en la parte delantera y en la parte trasera permiten una extracción y una introducción fáciles por ambos lados.

Características

• Material superficie de exposición:	Acero inoxidable 18/10
• Material:	Acero inoxidable 18/10 Plexiglas
• Medidas bandeja intermedio:	an. 475 x prof. 335 mm
• Aprox. disponible en semana:	46 / 2024
• Indicación importante:	-
• Tipo de vidrio:	Cristal completo
• Cantidad niveles:	2
• Tipo de bandejas:	Chapa perforada
• Medidas superficie:	an. 475 x prof. 335 mm
• Bandejas de altura ajustable:	No
• Altura interior, inferior:	150 mm
• Altura interior, superior:	150 mm
• Rango de temperatura:	30 °C a 85 °C
• Regulación de la temperatura:	Continua
• Cantidad puertas:	4
• Tipo de puerta:	Puerta abatible

▶ Continúa en la siguiente página

Vitrina calefactora BW20

- Posición de puerta: En ambos lados
- Depósito de agua para humidificar el aire: Sí
- Control: Muletilla
- Interruptor de encendido/apagado: Sí
- Luz indicadora: Precalentamiento
Encendido/apagado
- Características: Calefacción del nivel inferior
- Potencia nominal: 0,25 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Medidas: an. 505 x prof. 350 x al. 415 mm
- Peso: 13,2 kg

