

Durchschubspülmaschine DS 500



- ▶ Leistung / Stunde max.: 60 Körbe
- ▶ Laufzeit: 60 / 120 / 180 Sekunden

- ▶ Liftsystem ELS
 - ✓ Patentiertes Hubsystem
 - ✓ Geringer Kraftaufwand und erhöhte Sicherheit

- ▶ DuoFlo-Pumpe (geringerer Pumpenverlust)
- ▶ Energy-Saving-System (Boiler-Aktivität nur wenn nötig)
- ▶ EDS-Ablaufsystem
- ▶ Flachtank mit großem Filtersieb
- ▶ Tank doppelwandig

Beschreibung

Hygienischer und sparsamer – Die optimierte Durchschub-Spülmaschine beeindruckt durch ein neuartiges Ablaufsystem, ein energiesparendes Boilersystem, eine effiziente DuoFlo-Pumpe und ein leichtgängiges Liftsystem.

Features

• Teller-Höhe max.:	440 mm
• Nicht im Lieferumfang enthalten:	Zu-/Ablauftrisch, Vorabräumung
• Anschlusswert:	6,7 kW 400 V 50 Hz
• Geräte-Anschluss:	3 NAC
• Boilerheizung:	6
• Tankheizung:	2,5
• Wasserablauf:	Ø 28 mm
• Trockenlaufschutz:	Ja
• Ein-/Ausschalter:	Ja
• Laugenpumpe:	Nein
• Wasserenhärter:	Nein
• Klarspüldosierpumpe:	Ja
• Türkontaktschalter:	Ja
• Reinigerdosierpumpe:	Nein
• Korb-Maße:	500 x 500 mm
• Laufzeit:	60 / 120 / 180 Sekunden
• Leistung / Stunde max.:	60 Körbe

▶ Weiter auf der nächsten Seite

Durchschubspülmaschine DS 500

• Selbstreinigung:	Nein
• Kalt-Nachspülung:	Nein
• Doppelwandig:	Nein
• Tankinhalt:	22
• Wasserdruck:	2 - 4 bar
• Wasserzulauf:	G 3/4"
• Material:	CNS 18/10
• Wichtiger Hinweis:	-
• Höhenverstellbar:	1535 mm bis 1600 mm
• Sicherheitsthermostat:	Ja
• Gläser-Höhe max.:	440 mm
• Höhe mit geöffneter Haube:	2055 - 2120 mm
• Füße höhenverstellbar:	Ja
• Kontrollleuchte:	Ein/Aus Aufheizen Abpumpen Programme I / II / III / Dauerbetrieb Automatik
• Anzahl Waschprogramme:	4
• Wasserzulauftemperatur:	55 °C
• Wasserverbrauch bei 2 bar:	2,4 Liter / Spülgang
• Eigenschaften:	Liftsystem ELS (maximales Hubsystem bei geringem Kraftaufwand) DuoFlo-Pumpe (geringerer Pumpenverlust) Energy-Saving-System (Boiler-Aktivität nur wenn nötig) EDS-Ablaufsystem Flachtank mit großem Filtersieb Montage in Reihe oder über Eck Tank doppelwandig
• Haube mit Automatikstartfunktion:	Ja
• Inklusive:	1 Universalkorb 2 Tellerkörbe 1 Besteckköcher Ersatz-Dichtringe Zulaufschlauch 1 Wasserablaufschlauch 1 Wasserzulaufschlauch
• Maße:	B 725 x T 955 x H 1.535 mm
• Gewicht:	98,5 kg



Durchschubspülmaschine DS 500 Ergänzungsprodukte

Universalkorb 500x500x100



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Eben
- Geeignet für: Gläser
Tassen

Art.-Nr. 5301
GTIN 4015613653952

Besteckkorb 500x500x100



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Eben
- Geeignet für: Besteck
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 5302
GTIN 4015613653969

Tellerkorb 500x500x100



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Finger
- Geeignet für: Tablett
Teller

Art.-Nr. 5303
GTIN 4015613653976

Besteckköcher, 8 Fächer



- Material: Kunststoff
- Stapelbar: Ja
- Wichtiger Hinweis: -
- Eigenschaften: -
- Korbgröße: 430 x 210 mm
- Anzahl Fächer: 8
- Farbe: Braun

Art.-Nr. 5305
GTIN 4015613653990

Durchschubspülmaschine DS 500

Ergänzungsprodukte

Gläserkorb, 16 Fächer



Abbildung ähnlich

- Fachgröße: 111 x 111 mm
- Innenhöhe: 123
- Material: Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Ja
- Eigenschaften: -
- Korbgröße: 500 x 500 mm

Art.-Nr. 5318
GTIN 4015613654669

Gläserkorb, 25 Fächer



Abbildung ähnlich

- Fachgröße: 89 x 89 mm
- Innenhöhe: 166
- Material: Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Ja
- Eigenschaften: -
- Korbgröße: 500 x 500 mm

Art.-Nr. 5328
GTIN 4015613654768

Gläserkorb, 36 Fächer



Abbildung ähnlich

- Fachgröße: 73 x 73 mm
- Innenhöhe: 207
- Material: Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Ja
- Eigenschaften: -
- Korbgröße: 500 x 500 mm

Art.-Nr. 5340
GTIN 4015613654836

Gläserkorb, 49 Fächer



Abbildung ähnlich

- Fachgröße: 62 x 62 mm
- Innenhöhe: 245
- Material: Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Ja
- Eigenschaften: -
- Korbgröße: 500 x 500 mm

Art.-Nr. 5354
GTIN 4015613654911

Durchschubspülmaschine DS 500

Ergänzungsprodukte

Reinigerdosierpumpe LWG600



- Anschlusswert: 0,004 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Farbe: Grau
- Ausführung: Wandmontage
- Volumenstrom: 0,1 L / Std. bis 6 L / Std.
- Reinigerdosierung: Leitwertgesteuert
- Inklusive: 1 Anschluss-Set
- Material: Kunststoff

Art.-Nr. 109547
GTIN 4015613506517

Gläserpoliermaschine



STAINLESS
STEEL



- Anzahl Polierköpfe: 5
- Anschlusswert: 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Politur-/Trocknungs-Art: Mikrofaser-Polierkopftücher mit Heißluftgebläse
- Eigenschaften: Mikrofaser-Polierkopftücher abnehmbar
- Inklusive: -

Art.-Nr. 109470
GTIN 4015613455624

Edelstahl-Polierspray 500ml DS



- Inhalt / Dose: 500 ml

Art.-Nr. 173031
GTIN 4015613360195

Spülmaschinenreiniger P5kg



- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
Haushaltsspülmaschinen
- Ausführung: Pulverförmig
- Ph-Wert: 12
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Nein
- Phosphatfrei: Nein

Art.-Nr. 173074
GTIN 4015613731872

Durchschubspülmaschine DS 500

Ergänzungsprodukte

Spülkorbwagen ASP700

STAINLESS
STEEL



- Beidseitig bestückbar: Ja
- Ausgelegt für: Spülkörbe 500 x 500 mm
- Abstellfläche: Nein
- Eigenschaften: Rahmen aus Vierkantrrohr 25 x 25 mm
Je eine Korbsicherung an Vorder- und Rückseite
- Inklusive: -

Art.-Nr. 300147
GTIN 4015613709178

Vorabräumung DS-R1BAS

STAINLESS
STEEL



- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Beckeninhalt: 50
- Maße Becken: B 500 x T 400 x H 250 mm
- Position Spülbecken: Links
- Wasserablauf: 1 1/2"
- Grundboden: Ja
- Spritzschutz: Ja

Art.-Nr. 109743
GTIN 4015613735979

Ablauftisch DS-700R

STAINLESS
STEEL



- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Grundboden: Ja
- Spritzschutz: Ja
- Höhe Spritzschutz: 110
- Montageseite an Spülmaschine: Rechts
- Mit Abfallschacht: Nein
- Mit Spüle: Nein

Art.-Nr. 109746
GTIN 4015613730394

Vorabräumung DS-LI1B

STAINLESS
STEEL



- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Beckeninhalt: 50
- Maße Becken: B 500 x T 400 x H 250 mm
- Position Spülbecken: Rechts
- Wasserablauf: 1 1/2"
- Grundboden: Ja
- Spritzschutz: Ja

Art.-Nr. 109740
GTIN 4015613735955

Durchschubspülmaschine DS 500

Ergänzungsprodukte

Vorabräumung DS-R1B

STAINLESS
STEEL



- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Beckeninhalt: 50
- Maße Becken: B 500 x T 400 x H 250 mm
- Position Spülbecken: Links
- Wasserablauf: 1 1/2"
- Grundboden: Ja
- Spritzschutz: Ja

Art.-Nr. 109741
GTIN 4015613735962

Vorabräumung DS-LI1BAS

STAINLESS
STEEL



- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Beckeninhalt: 50
- Maße Becken: B 500 x T 400 x H 250 mm
- Position Spülbecken: Rechts
- Wasserablauf: 1 1/2"
- Grundboden: Ja
- Spritzschutz: Ja

Art.-Nr. 109742
GTIN 4015613730387

Ablauftisch DS-700LI

STAINLESS
STEEL



- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Grundboden: Ja
- Spritzschutz: Ja
- Höhe Spritzschutz: 110
- Montageseite an Spülmaschine: Links
- Mit Abfallschacht: Nein
- Mit Spüle: Nein

Art.-Nr. 109745
GTIN 4015613735986

Ablauftisch DS-1200R

STAINLESS
STEEL



- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Grundboden: Ja
- Spritzschutz: Ja
- Höhe Spritzschutz: 110
- Montageseite an Spülmaschine: Rechts
- Mit Abfallschacht: Nein
- Mit Spüle: Nein

Art.-Nr. 109749
GTIN 4015613735993

Durchschubspülmaschine DS 500

Ergänzungsprodukte

Klarspüler F10L



- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: -
- Inhalt: 10 Liter

Art.-Nr. 173272
GTIN 4015613767901

Vorabräumung DS-LI1B SKE



- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Beckeninhalt: 40
- Maße Becken: B 400 x T 400 x H 250 mm
- Position Spülbecken: Rechts
- Wasserablauf: 1 1/2"
- Grundboden: Ja
- Spritzschutz: Ja

Art.-Nr. 109940
GTIN 4015613771007

Vorabräumung DS-RE1B SKE



- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Beckeninhalt: 40
- Maße Becken: B 400 x T 400 x H 250 mm
- Position Spülbecken: Links
- Wasserablauf: 1 1/2"

Art.-Nr. 109960
GTIN 4015613785158

Wasserenthärtungsanlage WEH1600



- Wasserzulauftemperatur von: 5
- Wasseranschluss: 3/4"
- Material: Kunststoff
- Wasserzulauftemperatur bis: 35
- Farbe: Weiß
- Wichtiger Hinweis: -
- Anschlusskapazität: 1 Gerät

Art.-Nr. 109952
GTIN 4015613797762

Durchschubspülmaschine DS 500

Ergänzungsprodukte

Wasserenthärtungsanlage WEH1500



- Material: Kunststoff
- Wasserzulauftemperatur von: 1
- Wasseranschluss: 3/4"
- Farbe: Grau
- Wichtiger Hinweis: -
- Wasserzulauftemperatur bis: 30
- Anschlusskapazität: 1 Gerät

Art.-Nr. 109901
GTIN 4015613800974

Laugenpumpen-Set LPS50



- Material: Kunststoff
- Set bestehend aus: Anschlussschläuche
1 Pumpe
- Anschlusswert: 0,04 kW | 230 V | 50 Hz
- Ausgelegt für: Durchschub-Spülmaschine DS 500 SR
Durchschub-Spülmaschine DS 500
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 109347
GTIN 4015613878355