

Посудомийна машина відкритого ти. DS 500



- ▶ Продуктивність/години макс.: 60 кошків
- ▶ Час роботи: 60 / 120 / 180 секунд
- ▶ Система піднімання ELS
 - ✓ Запатентована система піднімання
 - ✓ Незначні витрати зусилля та підвищена безпека
- ▶ Насос DuoFlo (зниження втрат при насосній подачі)
- ▶ Система енергозбереження (активація бойлера в разі потреби)
- ▶ Система зливу EDS
- ▶ Неглибокий бак з великим сітчастим фільтром
 - ✓ Бак із подвійною стінкою

Опис

Гігієнічна та економна — оптимізована посудомийна машина відкритого типу вражає новою системою зливу, бойлерною системою зі збереженням енергії, ефективним насосом DuoFlo та зручною системою піднімання.

Особливості

• Тарілки, висота макс.:	440 мм
• Не входить до комплекту поставки:	Стіл подачі/зливу, попереднє спорожнення
• Підключення:	6,7 кВт 400 В 50 Гц
• Підключення приладів:	3 НАС
• Нагрівання бойлера:	6
• Нагрівання бака:	2,5
• Злив води:	Ø 28 мм
• Захист від роботи насухо:	так
• Вимикач:	так
• Насос лужного розчину:	ні
• Пом'якшувач води:	ні
• Дозувальний насос ополіскувача:	так
• Вимикач контакту дверей:	так
• Дозувальний насос чищення:	ні
• Розмір кошика:	500 x 500 мм
• Час роботи:	60 / 120 / 180 секунд
• Продуктивність / година макс.:	60 кошків

▶ Продовження на наступній сторінці

Посудомийна машина відкритого ти. DS 500



• Самоочищення:	ні
• Холодне додаткове полоскання:	ні
• Подвійні стінки:	ні
• Вміст бака:	22
• Тиск води:	2 - 4 бар
• Подача води:	G 3/4"
• Матеріал:	CNS 18/10
• Важлива вказівка:	-
• Регулюючі по висоті:	1535 мм до 1600 мм
• Запобіжний термостат:	так
• Склянки, висота макс.:	440 мм
• Висота з відкритою кришкою:	2055 - 2120 мм
• Ніжки з регулюванням висоти:	так
• Контрольна лампочка:	Увімкн./Вимкн. Розігрівання Відкачування Програма I / II / III / Безперервна робота Автоматично
• Кількість програм миття:	4
• Температура подачі води:	55 °C
• Споживання води при 2 бар:	2,4 л / Хід процесу полоскання
• Властивості:	Система піднімання ELS (максимальна система піднімання з незначними витратами енергії) Насос DuoFlo (зниження втрат при насосній подачі) Система енергозбереження (активація бойлера за необхідності) Система зливу EDS Неглибокий бак з великим сітчастим фільтром Можливе встановлення в ряд або через кут Бак із подвійною стінкою
• Кришка з функцією автоматичного запуску:	так
• В комплекті:	1 універсальний кошик 2 кошики для тарілок 1 кріплення для столових приборів Змінне ущільнення впускного шлангу 1 зливний шланг 1 шланг подачі води
• Розміри:	Ш 725 x Г 955 x В 1 535 мм
• Вага:	98,5 кг

Посудомийна машина відкритого ти. DS 500

Дополнительные аксессуары

Універсальний кошик 500x500x100



- Можливість штабелювання: так
- Розмір кошика: 500 x 500 мм
- Кількість відсіків: 1
- Колір: Коричневий
- Модель: Рівний
- Призначений для: Склянки, Чашки

Артикул 5301
GTIN 4015613653952

Кошик для столових приборів 500x500x100



- Можливість штабелювання: так
- Розмір кошика: 500 x 500 мм
- Кількість відсіків: 1
- Колір: Коричневий
- Модель: Рівний
- Призначений для: Столові прибори
- Важлива вказівка: -

Артикул 5302
GTIN 4015613653969

Кошик для тарілок 500x500x100



- Можливість штабелювання: так
- Розмір кошика: 500 x 500 мм
- Кількість відсіків: 1
- Колір: Коричневий
- Модель: Палець
- Призначений для: Підноси, Тарілки

Артикул 5303
GTIN 4015613653976

Підставка для столових приборів, 8 відсі



- Матеріал: Пластик
- Можливість штабелювання: так
- Важлива вказівка: -
- Властивості: -
- Розмір кошика: 430 x 210 мм
- Кількість відсіків: 8
- Колір: Коричневий

Артикул 5305
GTIN 4015613653990

Посудомийна машина відкритого ти. DS 500

Дополнительные аксессуары

Кошик для склянок, 16 відсіків



Abbildung ähnlich

- Розмір відсіка: 111 x 111 мм
- Внутрішня висота: 123
- Матеріал: Пластик
- Важлива вказівка: -
- Можливість штабелювання: так
- Властивості: -
- Розмір кошика: 500 x 500 мм

Артикул 5318
GTIN 4015613654669

Кошик для склянок, 25 відсіків



Abbildung ähnlich

- Розмір відсіка: 89 x 89 мм
- Внутрішня висота: 166
- Матеріал: Пластик
- Важлива вказівка: -
- Можливість штабелювання: так
- Властивості: -
- Розмір кошика: 500 x 500 мм

Артикул 5328
GTIN 4015613654768

Кошик для склянок, 36 відсіків



Abbildung ähnlich

- Розмір відсіка: 73 x 73 мм
- Внутрішня висота: 207
- Матеріал: Пластик
- Важлива вказівка: -
- Можливість штабелювання: так
- Властивості: -
- Розмір кошика: 500 x 500 мм

Артикул 5340
GTIN 4015613654836

Кошик для склянок, 49 відсіків



Abbildung ähnlich

- Розмір відсіка: 62 x 62 мм
- Внутрішня висота: 245
- Матеріал: Пластик
- Важлива вказівка: -
- Можливість штабелювання: так
- Властивості: -
- Розмір кошика: 500 x 500 мм

Артикул 5354
GTIN 4015613654911

Посудомийна машина відкритого ти. DS 500

Дополнительные аксессуары

Дозувальний насос чищення LWG600



- Підключення: 0,004 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Колір: Сірий
- Модель: Настінний монтаж
- Об'єм струму: 0,1 л / год до 6 л / год
- Дозування очищувача: Керування коефіцієнтом провідності
- В комплекті: 1 комплект підключення
- Матеріал: Пластик

Артикул 109547
GTIN 4015613506517

Машина для полірування склянок



STAINLESS
STEEL



- Кількість полірувальних головок: 5
- Підключення: 1,1 кВт | 230 В | 50 Гц
- Вид полірування/сушіння: Полірувальні серветки з мікроволокна з вентилятором гарячого повітря
- Властивості: Полірувальні серветки з мікроволокна, знімні

Артикул 109470
GTIN 4015613455624

Спрей для полірування високоякісної сталі 500 мл



- Вміст / доза: 500 мл

Артикул 173031
GTIN 4015613360195

Мийний засіб для посудомийних машин Р5кг



- Підходить для: Промислові посудомийні машини
Побутові посудомийні машини
- Модель: Порошок
- Значення Ph: 12
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так

Артикул 173074
GTIN 4015613731872

Посудомийна машина відкритого ти. DS 500

Дополнительные аксессуары

Візок мийного кошика ASP700

STAINLESS STEEL



- Закладка з обох сторін: так
- Підходить для: Мийний кошик 500 x 500 мм
- Поверхня для зберігання: Ні
- Властивості: Рама з чотирикутної труби 25 x 25 мм
По кріпленню кошика на передньому та зворотньому боці
- В комплекті: -

Артикул 300147
GTIN 4015613709178

Попереднє прибирання DS-R1BAS

STAINLESS STEEL



- Регулюючі по висоті: 860 мм до 930 мм
- Вміст чаші: 50
- Розміри раковини: Ш 500 x Г 400 x В 250 мм
- Положення мийки: Ліворуч
- Злив води: 1 1/2"
- Основа: так
- Захист від бризок: Так

Артикул 109743
GTIN 4015613735979

Стіл зливу DS-700R

STAINLESS STEEL



- Регулюючі по висоті: 860 мм до 930 мм
- Основа: так
- Захист від бризок: Так
- Висота захисту від бризок: 110
- Сторона монтажу на посудомийній машині: Праворуч
- Зі зливною шахтою: ні

Артикул 109746
GTIN 4015613730394

Попереднє прибирання DS-LI1B

STAINLESS STEEL



- Регулюючі по висоті: 860 мм до 930 мм
- Вміст чаші: 50
- Розміри раковини: Ш 500 x Г 400 x В 250 мм
- Положення мийки: Праворуч
- Злив води: 1 1/2"
- Основа: так
- Захист від бризок: Так

Артикул 109740
GTIN 4015613735955

Посудомийна машина відкритого ти. DS 500

Дополнительные аксессуары

Попереднє прибирання DS-R1B

STAINLESS STEEL



- Регулюючі по висоті: 860 мм до 930 мм
- Вміст чаші: 50
- Розміри раковини: Ш 500 x Г 400 x В 250 мм
- Положення мийки: Ліворуч
- Злив води: 1 1/2"
- Основа: так
- Захист від бризок: Так

Артикул 109741
GTIN 4015613735962

Попереднє прибирання DS-LI1BAS

STAINLESS STEEL



- Регулюючі по висоті: 860 мм до 930 мм
- Вміст чаші: 50
- Розміри раковини: Ш 500 x Г 400 x В 250 мм
- Положення мийки: Праворуч
- Злив води: 1 1/2"
- Основа: так
- Захист від бризок: Так

Артикул 109742
GTIN 4015613730387

Стіл зливу DS-700LI

STAINLESS STEEL



- Регулюючі по висоті: 860 мм до 930 мм
- Основа: так
- Захист від бризок: Так
- Висота захисту від бризок: 110
- Сторона монтажу на посудомийній машині: Ліворуч
- Зі зливною шахтою: ні

Артикул 109745
GTIN 4015613735986

Стіл зливу DS-1200R

STAINLESS STEEL



- Регулюючі по висоті: 860 мм до 930 мм
- Основа: так
- Захист від бризок: Так
- Висота захисту від бризок: 110
- Сторона монтажу на посудомийній машині: Праворуч
- Зі зливною шахтою: ні

Артикул 109749
GTIN 4015613735993

Посудомийна машина відкритого ти. DS 500

Дополнительные аксессуары

Ополіскувач F10L



- Модель: Рідина
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так
- Не містить фосфатів: так
- В комплекті: -

Артикул 173272
GTIN 4015613767901

Зона попереднього очищення DS-LI1B SKE



- Регулюючі по висоті: 860 мм до 930 мм
- Вміст чаші: 40
- Розміри раковини: Ш 400 x Г 400 x В 250 мм
- Положення мийки: Праворуч
- Злив води: 1 1/2"
- Основа: так
- Захист від бризок: Так

Артикул 109940
GTIN 4015613771007

Зона попереднього очищення DS-RE1B SKE



- Регулюючі по висоті: 860 мм до 930 мм
- Вміст чаші: 40
- Розміри раковини: Ш 400 x Г 400 x В 250 мм
- Положення мийки: Ліворуч
- Злив води: 1 1/2"

Артикул 109960
GTIN 4015613785158

Установка пом'якшення води WEN1600



- Температура подачі води від: 5
- Підключення води: 3/4"
- Матеріал: Пластик
- Температура подачі води до: 35
- Колір: Білий
- Важлива вказівка: -
- Потужність підключення: 1 пристрій

Артикул 109952
GTIN 4015613797762

Посудомийна машина відкритого ти. DS 500


Дополнительные аксессуары

Установка пом'якшення води WEN1500



- Матеріал: Пластик
- Температура подачі води від: 1
- Підключення води: 3/4"
- Колір: Сірий
- Важлива вказівка: -
- Температура подачі води до: 30
- Потужність підключення: 1 пристрій

Артикул 109901
GTIN 4015613800974



- Матеріал: Пластик
- Комплект, що складається з: Шланги для підключення
1 насос
- Підключення: 0,04 кВт | 230 В | 50 Гц
- Підходить для: Посудомийна машина DS 500 SR
Посудомийна машина DS 500
- Важлива вказівка: -

Артикул 109347
GTIN 4015613878355