

Імпульсний охолоджувач 110L-2F



- ▶ Об'єм: 110 л
- ✓ Кількість ящиків: 2
- ▶ Параметри кожної поверхні розміщення:
Ш 600 x Г 150 мм
- ▶ Корисна висота всередині: макс. 350 мм
- ▶ Огляд охолоджених товарів із усіх боків
- ▶ Невелика площа для встановлення
- ▶ Світлодіодне освітлення

Опис

Якщо ви не відчували спраги дотепер, вона з'явиться зараз – на заправних станціях, у супермаркетах, кіосках чи навіть у господарських магазинах імпульсний охолоджувач швидко змусить вас потягнутися за освіжаючою охолодженою пляшкою чи банкою.

Особливості

- | | |
|---------------------------------------|--|
| • Матеріал: | Високоякісна сталь
оргскло
Пластик |
| • Кількість відсіків: | 2 |
| • Матеріал поверхні встановлення: | Високоякісна сталь |
| • Об'єм: | 110 л |
| • Діапазон температур: | 2 °C до 8 °C |
| • Регулювання температури: | 8 рівнів |
| • Термостат: | так |
| • Охолодження: | циркуляція повітря
Компресор |
| • Кліматичний клас: | ST |
| • Автоматична функція розморожування: | так |
| • Випаровування талої води: | так |
| • Внутрішнє освітлення: | так |
| • Освітлення: | LED |
| • Керування: | Поворотний регулятор |

▶ Продовження на наступній сторінці

Імпульсний охолоджувач 110L-2F

- Цифрова індикація: так
- Вимикач: ні
- Контрольна лампочка: Увімкн./Вимкн.
- Підключення: Освітлення
0,185 кВт | 230 В | 50 Гц
- Важлива вказівка: Забороняється закривати вентиляційні отвори на поверхні розміщення
Ш 600 x Г 150 мм
- Розмір поверхні для розміщення: 350 мм
- Корисна висота всередині: 4 поворотні колеса, 2 з фіксаторами
- Поворотні колеса: Невелика площа для встановлення
- Властивості: Огляд охолоджених товарів із усіх боків
R290 / 0,065 кг
- Охолоджувач: D (ЕС Но. 2019 / 2018)
- Клас енергоефективності: 876 кВтг / рік
- Енергоспоживання: Ш 750 x Г 550 x В 1 010 мм
- Розміри: 40,8 кг
- Вага:

