


Durchschubspülmaschine DS 500 SR



- ▶ Leistung / Stunde max.: 60 Körbe
- ▶ Laufzeit: 60 / 120 / 180 Sekunden



- ▶ Liftsystem ELS
 - ✓ Patentiertes Hubsystem
 - ✓ Geringer Kraftaufwand und erhöhte Sicherheit



Beschreibung

Features

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Füße höhenverstellbar: | Ja |
| • Gläser-Höhe max.: | 440 mm |
| • Nicht im Lieferumfang enthalten: | Zu-/Ablauftisch, Vorabräumung |
| • Anschlusswert: | 8,7 kW 400 V 50 Hz |
| • Geräte-Anschluss: | 3 NAC |
| • Boilerheizung: | 8 kW |
| • Tankheizung: | 2,5 kW |
| • Wasserablauf: | Ø 28 mm |
| • Trockenlaufschutz: | Ja |
| • Kontrollleuchte: | Ein/Aus
Aufheizen
Abpumpen
Programme I / II / III / Dauerbetrieb
Automatik |
| • Ein-/Ausschalter: | Ja |
| • Laugenpumpe: | Nein |
| • Wasserenthärter: | Nein |



- ▶ DuoFlo-Pumpe (geringerer Pumpenverlust)
- ▶ Energy-Saving-System (Boiler-Aktivität nur wenn nötig)
- ▶ EDS-Ablaufsystem
- ▶ Flachtank mit großem Filtersieb
 - ✓ Tank doppelwandig

▶ Weiter auf der nächsten Seite

Durchschubspülmaschine DS 500 SR

- Klarspüldosierpumpe: Ja
- Türkontaktschalter: Ja
- Reinigerdosierpumpe: Nein
- Korb-Maße: 500 x 500 mm
- Leistung / Stunde max.: 60 Körbe
- Kalt-Nachspülung: Nein
- Doppelwandig: Nein
- Tankinhalt: 22 Liter
- Wasserdruck: 2 - 4 bar
- Wasserzulauf: G 3/4"
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -
- Höhe mit geöffneter Haube: 2055 - 2120 mm
- Höhenverstellbar: 1535 mm bis 1600 mm
- Sicherheitsthermostat: Ja
- Selbstreinigung: Ja
- Laufzeit: 60 / 120 / 180 Sekunden
- Teller-Höhe max.: 440 mm
- Anzahl Waschprogramme: 4
- Wasserzulauftemperatur: 55 °C
- Wasserverbrauch bei 2 bar: 2,4 Liter / Spülgang
- Eigenschaften: Liftsystem ELS (maximales Hubsystem bei geringem Kraftaufwand)
DuoFlo-Pumpe (geringerer Pumpenverlust)
Energy-Saving-System (Boiler-Aktivität nur wenn nötig)
EDS-Ablaufsystem
Flachtank mit großem Filtersieb
Montage in Reihe oder über Eck
Tank doppelwandig

- Haube mit Automatikstartfunktion: Ja
- Inklusive: 1 Universalkorb
2 Tellerkörbe
1 Besteckköcher
Ersatz-Dichtringe Zulaufschlauch
1 Wasserablaufschlauch
1 Wasserzulaufschlauch

- Maße: B 725 x T 955 x H 1.535 mm
- Gewicht: 98,5 kg



Durchschubspülmaschine DS 500 SR Ergänzungsprodukte

Universalkorb 500x500x100



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Eben
- Geeignet für: Gläser
Tassen

Art.-Nr. 5301
GTIN 4015613653952

Besteckkorb 500x500x100



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Eben
- Geeignet für: Besteck
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 5302
GTIN 4015613653969

Tellerkorb 500x500x100



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Finger
- Geeignet für: Tabletts
Teller

Art.-Nr. 5303
GTIN 4015613653976

Besteckköcher, 8 Fächer



- Material: Kunststoff
- Stapelbar: Ja
- Wichtiger Hinweis: -
- Eigenschaften: -
- Korbgröße: 430 x 210 mm
- Anzahl Fächer: 8
- Farbe: Braun

Art.-Nr. 5305
GTIN 4015613653990

Durchschubspülmaschine DS 500 SR

Ergänzungsprodukte

Gläserkorb, 16 Fächer



- Fachgröße: 111 x 111 mm
- Innenhöhe: 83 mm
- Material: Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Ja
- Eigenschaften: -
- Korbgröße: 500 x 500 mm

Art.-Nr. 5316
GTIN 4015613654652

Gläserkorb, 25 Fächer



Abbildung ähnlich

- Fachgröße: 89 x 89 mm
- Innenhöhe: 123 mm
- Material: Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Ja
- Eigenschaften: -
- Korbgröße: 500 x 500 mm

Art.-Nr. 5327
GTIN 4015613654720

Gläserkorb, 36 Fächer



Abbildung ähnlich

- Fachgröße: 73 x 73 mm
- Innenhöhe: 166 mm
- Material: Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Ja
- Eigenschaften: -
- Korbgröße: 500 x 500 mm

Art.-Nr. 5339
GTIN 4015613654829

Gläserkorb, 49 Fächer



Abbildung ähnlich

- Fachgröße: 62 x 62 mm
- Innenhöhe: 207 mm
- Material: Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Ja
- Eigenschaften: -
- Korbgröße: 500 x 500 mm

Art.-Nr. 5353
GTIN 4015613654904

Durchschubspülmaschine DS 500 SR

Ergänzungsprodukte

Gläserpoliermaschine



- Anzahl Polierköpfe: 5
- Anschlusswert: 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Politur-/Trocknungs-Art: Mikrofaser-Polierkopftücher mit Heißluftgebläse
- Eigenschaften: Mikrofaser-Polierkopftücher abnehmbar
- Inklusive: -

Art.-Nr. 109470
GTIN 4015613455624

Edelstahl-Polierspray 500ml DS



- Inhalt / Dose: 500 ml

Art.-Nr. 173031
GTIN 4015613360195

Spülmaschinenreiniger P5kg



- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
Haushaltsspülmaschinen
- Ausführung: Pulverförmig
- Ph-Wert: 12
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Nein
- Phosphatfrei: Nein

Art.-Nr. 173074
GTIN 4015613731872

Spülkorbwagen ASP700



- Beidseitig bestückbar: Ja
- Ausgelegt für: Spülkörbe 500 x 500 mm
- Abstellfläche: Nein
- Eigenschaften: Rahmen aus Vierkantrohr 25 x 25 mm
Je eine Korbsicherung an Vorder- und Rückseite
- Inklusive: -

Art.-Nr. 300147
GTIN 4015613709178

Durchschubspülmaschine DS 500 SR

Ergänzungsprodukte

Vorabräumung DS-R1BAS

STAINLESS
STEEL



- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Beckeninhalt: 50 Liter
- Maße Becken: B 500 x T 400 x H 250 mm
- Position Spülbecken: Links
- Wasserablauf: 1 1/2"
- Grundboden: Ja
- Spritzschutz: Ja

Art.-Nr. 109743
GTIN 4015613735979

Ablauftisch DS-700R

STAINLESS
STEEL



- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Grundboden: Ja
- Spritzschutz: Ja
- Höhe Spritzschutz: 110 mm
- Montageseite an Spülmaschine: Rechts
- Mit Abfallschacht: Nein
- Mit Spüle: Nein

Art.-Nr. 109746
GTIN 4015613730394

Vorabräumung DS-LI1B

STAINLESS
STEEL



- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Beckeninhalt: 50 Liter
- Maße Becken: B 500 x T 400 x H 250 mm
- Position Spülbecken: Rechts
- Wasserablauf: 1 1/2"
- Grundboden: Ja
- Spritzschutz: Ja

Art.-Nr. 109740
GTIN 4015613735955

Vorabräumung DS-R1B

STAINLESS
STEEL



- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Beckeninhalt: 50 Liter
- Maße Becken: B 500 x T 400 x H 250 mm
- Position Spülbecken: Links
- Wasserablauf: 1 1/2"
- Grundboden: Ja
- Spritzschutz: Ja

Art.-Nr. 109741
GTIN 4015613735962

Durchschubspülmaschine DS 500 SR

Ergänzungsprodukte

Vorabräumung DS-LI1BAS

STAINLESS
STEEL



- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Beckeninhalt: 50 Liter
- Maße Becken: B 500 x T 400 x H 250 mm
- Position Spülbecken: Rechts
- Wasserablauf: 1 1/2"
- Grundboden: Ja
- Spritzschutz: Ja

Art.-Nr. 109742
GTIN 4015613730387

Ablauftisch DS-700LI

STAINLESS
STEEL



- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Grundboden: Ja
- Spritzschutz: Ja
- Höhe Spritzschutz: 110 mm
- Montageseite an Spülmaschine: Links
- Mit Abfallschacht: Nein
- Mit Spüle: Nein

Art.-Nr. 109745
GTIN 4015613735986

Ablauftisch DS-1200R

STAINLESS
STEEL



- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Grundboden: Ja
- Spritzschutz: Ja
- Höhe Spritzschutz: 110 mm
- Montageseite an Spülmaschine: Rechts
- Mit Abfallschacht: Nein
- Mit Spüle: Nein

Art.-Nr. 109749
GTIN 4015613735993

Reinigerdosierpumpe LWG600



- Anschlusswert: 0,004 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Farbe: Grau
- Ausführung: Wandmontage
- Volumenstrom: 0,1 L / Std. bis 6 L / Std.
- Reinigerdosierung: Leitwertgesteuert
- Inklusive: 1 Anschluss-Set
- Material: Kunststoff

Art.-Nr. 109547
GTIN 4015613506517

Durchschubspülmaschine DS 500 SR

Ergänzungsprodukte

Klarspüler F10L



- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: -
- Inhalt: 10 Liter

Art.-Nr. 173272
GTIN 4015613767901

Vorabräumung DS-LI1B SKE



- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Beckeninhalt: 40 Liter
- Maße Becken: B 400 x T 400 x H 250 mm
- Position Spülbecken: Rechts
- Wasserablauf: 1 1/2"
- Grundboden: Ja
- Spritzschutz: Ja

Art.-Nr. 109940
GTIN 4015613771007

Vorabräumung DS-RE1B SKE



- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Beckeninhalt: 40 Liter
- Maße Becken: B 400 x T 400 x H 250 mm
- Position Spülbecken: Links
- Wasserablauf: 1 1/2"

Art.-Nr. 109960
GTIN 4015613785158

Wasserenthärtungsanlage WEH1600



- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasseranschluss: 3/4"
- Material: Kunststoff
- Wasserzulauftemperatur bis: 35 °C
- Farbe: Weiß
- Wichtiger Hinweis: -
- Anschlusskapazität: 1 Gerät

Art.-Nr. 109952
GTIN 4015613797762

Durchschubspülmaschine DS 500 SR

Ergänzungsprodukte

Wasserenthärtungsanlage WEH1500



- Material: Kunststoff
- Wasserzulauftemperatur von: 1 °C
- Wasseranschluss: 3/4"
- Farbe: Grau
- Wichtiger Hinweis: -
- Wasserzulauftemperatur bis: 30 °C
- Anschlusskapazität: 1 Gerät

Art.-Nr. 109901
GTIN 4015613800974