

Geschirrspülmaschine GS HH 500LR



- ▶ Leistung / Stunde max.: 60 Körbe
- ▶ Laufzeit: 60 / 180 Sekunden
- ▶ Flächenfilter
 - ✓ 3 x mehr Filteroberfläche als bei Standard-Modellen
- ▶ DuoFlo-Pumpe
 - ✓ Patentierte Pumpe mit 2-Ausgängen ohne T-Weiche
- ▶ Tür doppelwandig
- ▶ Unterbaufähig

Beschreibung

Die leistungsstarke Geschirrspülmaschine erzielt dank der patentierten DuoFlo-Pumpe beste Spülergebnisse. Das integrierte Flächensieb bietet 3x mehr Filteroberfläche als bei herkömmlichen Modellen.

Features

• Tablett-Größe max.:	470 x 365 mm
• Teller-Höhe max.:	365 mm
• Tür doppelwandig:	Ja
• Unterbaufähig:	Ja
• Gläser-Höhe max.:	325 mm
• Anschlusswert:	5,4 kW 400 V 50 Hz
• Geräte-Anschluss:	3 NAC
• Boilerheizung:	3 kW
• Tankheizung:	2,1 kW
• Wasserablauf:	Ja
• Trockenlaufschutz:	Ja
• Kontrollleuchte:	Ein/Aus Spülvorgang
• Ein-/Ausschalter:	Ja
• Laugenpumpe:	Ja
• Wasserenthärter:	Nein
• Klarspüldosierpumpe:	Ja

▶ Weiter auf der nächsten Seite

Geschirrspülmaschine GS HH 500LR

• Türkontaktschalter:	Ja
• Sicherheitsthermostat:	Ja
• Reinigerdosierpumpe:	Ja
• Korb-Maße:	500 x 500 mm
• Laufzeit:	60 / 180 Sekunden
• Leistung / Stunde max.:	60 Körbe
• Selbstreinigung:	Nein
• Doppelwandig:	Nein
• Kalt-Nachspülung:	Nein
• Tankinhalt:	21 Liter
• Wasserdruck:	2 - 4 bar
• Wasserzulauf:	G 3/4"
• Inklusive:	1 Tellerkorb 1 Universalkorb 1 Besteckkorb
• Anzahl Waschprogramme:	2
• Material:	Edelstahl
• Wichtiger Hinweis:	-
• Eigenschaften:	DuoFlo-Pumpe (geringerer Pumpenverlust) Elektronischer Thermostopp Energy-Saving-System (Boiler-Aktivität nur wenn nötig) Flächenfilter (3 x mehr Filteroberfläche als bei Standard-Modellen)
• Wasserverbrauch bei 2 bar:	2,4 Liter / Spülgang
• Maße:	B 580 x T 600 x H 820 mm
• Gewicht:	49,2 kg

