

## Піч подова CL6080-2



### Опис

Випічка з традиційної обпаленої шамотної цегли з окремо керованим верхнім і нижнім нагріванням. Піч подова переконає низькими втратами температури навіть зі зволоженням. Зовнішнє генерування зволоження та шамотна цегла забезпечують майже постійну температуру в камері для випікання.

### Особливості

- Матеріал камери випікання: Обпалена шамотна цегла  
Нержавіюча сталь
- Кількість камер випікання: 2
- Висота вставки: 140 мм
- Температурний діапазон до: 300 °C
- Регулювання температури: 3 кроком 1 °C
- Вид нагрівання: Верхнє/нижнє нагрівання
- Верхнє/нижнє нагрівання регулюються окремо: так
- Парогенератори: Зовнішній паровий блок
- Потужність парового блока: 3 кВт
- Зволоження: Установлено в програмі вручну
- Кількість програм: 15 попередньо встановлених  
84 програмованих програма, що налаштовується вручну
- Кількість фаз випікання: 6
- Параметри на фазу випікання: Час випікання

► Продовження на наступній сторінці



- 2 камери для випікання
- ✓ Місткість: 2 x 600 x 800 мм або 4 x 600 x 400 мм



- 99 програм
- 6 фаз випікання
- 5 параметрів
- Парогенератор: зовнішній паровий блок



- Автоматичне налаштування таймером



- Для роботи пристрою потрібен
- ✓ Комплект для встановлення LBO080
- Для комбінованої конфігурації пристрою необхідно вибрати відповідний комплект для встановлення
- Завжди потрібне підключення до пристрою для пом'якшення води

## Піч подова CL6080-2

- Параметри на фазу випікання: Інтенсивність зволоження  
Верхнє та нижнє нагрівання  
Положення відведення пари  
Попереднє нагрівання
- Налаштування часу: 1-99 хвилин  
Збільшення часу випікання вручну
- Автоматичне налаштування таймером: так
- Автоматичне попереднє нагрівання: так
- Автоматичне охолодження: ні
- Підключення USB: так
- Підключення води: R3/4"
- Температура подачі води: 10 °C до 40 °C
- Внутрішнє освітлення: LED
- Керування: Сенсорне
- Індикація дисплея: Дата й час  
Рідкокристалічний, 7 дюймів  
Програми  
Налаштування таймера
- Серія: CL
- Підключення приладів: 3 NAC
- Властивості: Програми з інших пристроїв можна імпортувати  
Програми з усіма параметрами можна скопіювати в меню
- В комплекті: -
- Підключення: 13,8 кВт | 400 В | 50/60 Гц
- Матеріал: Високоякісна сталь
- Очікується прибіл. на календ. тижні на склад: 31 / 2022
- Місткість: 2 x 600 x 800 мм  
4 x 600 x 400 мм
- Потужність нагрівання: 9,6 кВт
- Важлива вказівка: Від тиску води 3,5 бар потрібен редуктор тиску  
Завжди потрібне підключення до пристрою для пом'якшення води  
Для роботи окремого пристрою потрібен комплект для встановлення LBO80 (для комбінованої конфігурації пристрою необхідно вибрати відповідний комплект для встановлення)
- Розміри камери випікання: Ш 680 x Г 840 x В 160 мм
- Розміри: Ш 980 x Г 1 330 x В 700 мм
- Вага: 233 кг



## Піч подова CL6080-2

### Дополнительные аксессуары

#### Комплект для встановлення LB080



- Матеріал: Високоякісна сталь  
гума  
Пластик
- Важлива вказівка: -
- Комплект, що складається з: Бак для збирання конденсату  
Шланги для конденсату  
Монтажний матеріал

Артикул 117946  
GTIN 4015613772264

#### Прихватка 300



- Колір: Чорний
- Миється: Ні
- Термостійкість до: 250 °C
- Довжина: 300 мм
- Властивості: Із захистом від полум'я  
Із вішалкою  
Щільність матеріалу: 640 г/м<sup>2</sup>

Артикул A500510  
GTIN 4015613735467

#### Прихватка 370



- Властивості: Із захистом від полум'я  
Із вішалкою  
Щільність матеріалу: 640 г/м<sup>2</sup>
- Колір: Чорний
- Миється: Ні
- Термостійкість до: 250 °C
- Довжина: 370 мм

Артикул A500511  
GTIN 4015613735474

#### Прихватка 420



- Властивості: Із захистом від полум'я  
Із вішалкою  
Щільність матеріалу: 640 г/м<sup>2</sup>
- Колір: Чорний
- Миється: Ні
- Термостійкість до: 250 °C
- Довжина: 420 мм

Артикул A500512  
GTIN 4015613735481

## Піч подова CL6080-2

### Дополнительные аксессуары

#### Прихватка 600



- Властивості: Із захистом від полум'я  
Із вішалкою  
Щільність матеріалу: 640 г/м<sup>2</sup>
- Колір: Чорний
- Миється: Ні
- Термостійкість до: 250 °C
- Довжина: 600 мм

Артикул A500513  
GTIN 4015613735498

#### Очищувач F1L, 2 в наборі



- Підходить для: Стійкі забруднення, особливо в кухонній зоні  
Очищення грилів і пароконвектоматів (без системи чищення)
- Об'єм: 2 по 1 л
- Модель: Рідина  
Висока концентрація

Артикул 173078  
GTIN 4015613731926

#### Інтенсивний очищувач F1L



- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка (6 пляшок)
- Об'єм: 6 x 1 літр
- Модель: Рідина
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так

Артикул 173280  
GTIN 4015613761183

#### Спрей для полірування високоякісної сталі 500 мл



- Вміст / доза: 500 мл
- Використання: Сильні забруднення, такі як залишки жиру, видалить заздалегідь  
Не розпилюйте на гарячі предмети, спочатку дайте їм охолонути  
Перед використанням доведіть ємність до кімнатної температури і добре збовтайте

Артикул 173031  
GTIN 4015613360195

## Піч подова CL6080-2

### Дополнительные аксессуары

#### Підставка CL6040-12

STAINLESS STEEL




- Формат вставок: 600 x 400 мм
- Кількість вставок: 6 по 2 дека
- Вид вставок: Впоперек
- Поворотні колеса: 2 ролика, 2 напрямних ролика з фіксаторами
- Діаметр роликів: 100 мм
- Ніжки з регулюванням висоти: ні

Артикул 117933  
GTIN 4015613770031

#### Підставка CL6040-10

STAINLESS STEEL



- Формат вставок: 600 x 400 мм
- Кількість вставок: 5 по 2 дека
- Вид вставок: Впоперек
- Поворотні колеса: 2 ролика, 2 напрямних ролика з фіксаторами
- Діаметр роликів: 80 мм
- Основа: ні

Артикул 117934  
GTIN 4015613796437

#### Ковпак витяжний LBO800



STAINLESS STEEL



- Кількість двигунів вентилятора: 2
- Захисний фільтр полум'я: ні
- Кількість фільтрів: 0
- Матеріал фільтра: -
- Вимикач: ні
- Важлива вказівка: -
- Вид монтажу: Зверху на пристрої

Артикул 117940  
GTIN 4015613769974

#### Система часткового опріснен. TKD 13400 FB



- Тип опріснення: Часткова демінералізація
- Підключення води: 3/4"
- Матеріал: Пластик армоване скловолокном
- Кран для відбору проб: так
- Колір: Синій
- Важлива вказівка: -

Артикул 109878  
GTIN 4015613681597