

Mini vitrine réfrigérée 86 L



Description

Caractéristiques

- Couleur : Blanc
- Matériau : Plastique
Verre
- Matériau de la surface de pose : Plastique ABS
- Remarque importante : -
- Tablettes intermédiaires avec rails pour étiquettes de prix : Non
- Dimensions surface de présentation : L 345 x P 310 mm
- Type de vitrage : Double vitrage
- Type de tablette intermédiaire : Grille, chromée
- Verre trempé : Non
- Nombre de tablettes intermédiaires : 3
- Vitre frontale : Cerclé / encadré
Cerclé / encadré
- Contenance : 86 litre(s)
- Dimensions étagère intermédiaire : L 355 x P 345 mm
- Plage de température : de 2 °C à 12 °C
- Tablettes intermédiaires réglables en hauteur : Oui

▶ Continuer à la page suivante



- ▶ Porte à vantail en verre bilatérale
- ✓ Courbée



- ▶ 3 tablettes intermédiaires
- ✓ Dimensions : l 355 x P 345 mm
- ✓ Hauteur réglable
- ▶ Surface : l 345 x P 310 mm
- ▶ Contenance : 86 litres



- ▶ Double vitrage
- ▶ Tôle défléctrice d'air, évite la buée sur les vitres

- ▶ Avec éclairage LED
- ▶ Affichage numérique
- ▶ Interrupteur de marche/arrêt



Mini vitrine réfrigérée 86 L

- Hauteur utile à l'intérieur : Variable
- Réglage de la température : Numérique
- Commande : Bouton
- Réfrigération : Air ventilé
- Réfrigérant : R600a / 0,040 kg
- Classe de climat : 4
- Classe d'efficacité énergétique : C (EU No. 2019 / 2018)
- Consommation énergétique : 1184 kWh / an
- Fonction de décongélation automatique : Oui
- Éclairage intérieur : Oui
- Éclairage : LED
- Affichage numérique : Plafond
- Type de porte : commutable séparément
- Position de la porte : Oui
- Butée de porte : Porte à battant, bombée
- Butée de porte interchangeable : Des deux côtés
- Pieds réglables en hauteur : À droite
- Roulettes de direction : Non
- Interrupteur de marche/arrêt : Non
- Témoin lumineux de contrôle : -
- Propriétés : -
- Compris : Déflecteur d'air, évite la buée sur les vitres
- Puissance : -
- Dimensions : 0,18 kW | 230 V | 50 Hz
- Poids : L 425 x P 425 x H 980 mm
- Poids : 36,5 kg

