

Hotte murale 700 moteur, L1300



Description

Caractéristiques

- | | |
|--|---|
| • Matériau : | CNS 18/10 |
| • Nombre de moteurs de ventilateur / sorties d'air : | 1 |
| • Mode de fonctionnement : | Évacuation |
| • Remarque importante : | Mise en service uniquement possible avec un régulateur supplémentaire |
| • Type de montage : | Mural |
| • Puissance du moteur : | 184 W |
| • Réglage du ventilateur : | Via un régulateur externe |
| • Avec moteur : | Oui |
| • Découpe pour le moteur : | 232 x 208 mm |
| • Débit d'air max. : | 1200 m ³ /h |
| • Filtre de protection contre les flammes : | Type A |
| • Nombre de filtres : | 2 |
| • Matériau du filtre : | CNS 18/10 |
| • Degré de protection : | IP44 |
| • Éclairage : | Oui |
| • Ampoules (nombre + watts) : | 1 x 18 W |

► Continuer à la page suivante

Hotte murale 700 moteur, L1300

• Disponible sur demande :

• Propriétés :

• Compris :

• Puissance :

• Dimensions :

• Poids :

Hottes de plafond

Autres dimensions

Hottes murales série 1100

Éclairage sans éblouissement avec cache de protection contre la graisse

Porte-filtre avec canal collecteur de graisse supplémentaire

-

0,202 kW | 230 V | 50-60 Hz

L 1 300 x P 700 x H 450 mm

35 kg



Hotte murale 700 moteur, L1300

Produits complémentaires

Nettoyant intensif surpuissant F1L, set



- Unité de commande : 1 carton (2 bouteilles)
- Contenance : 2 x 1 litre
- pH : 14
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui
- Compris : 1 tête de pulvérisation

Code-No. 173080
GTIN 4015613731933

Régulateur réglable continu



- Remarque importante : -
- Matériau : Plastique
- Conçu pour : Hottes aspirantes monophasées
- Degré de protection : IP54
- Commande : Manette
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Interrupteur de lumière : Oui

Code-No. 220110
GTIN 4015613603056