

## Stacja do gotowania KST3240 Plus



- ▶ 1 strefa robocza
  - ✓ Powierzchnia do ustawienia: szer. 1208 x głęb. 600 mm
  - ✓ Przystosowane do maks. 3 urządzeń nablutowych
- ▶ 5 gniazd elektrycznych
  - ✓ 3 x 230 V
  - ✓ 2 x 400 V 16A CEE
- ▶ Zintegrowana wentylacja
  - ✓ Z filtrem ochrony płomienia ze stali szlachetnej
  - ✓ Regulacja 4-stopniowa
- ▶ 4 pojemniki GN
  - ✓ 1/9 GN, głęb. 100 mm
- ▶ Pasuje do stacja do gotowania KST3240 Plus
  - ✓ Podest 100 KST Plus
  - ✓ Podest 200 KST Plus

### Opis

Zoptymalizowana mobilna stacja do gotowania prezentuje się profesjonalnie podczas gotowania na oczach gości. Od kuchenki indukcyjnej o mocy 230V po solidną płytę grillową z serii 650 o mocy 400V – do tego nawet 3 urządzenia nablutowe, które gwarantują niezwykle wszechstronne zastosowanie w cateringu, na imprezach, a także podczas gotowania na oczach gości.

### Cechy

- Materiał: CNS 18/10
- Przystosowane do: 2-3 urządzeń nastolnych
- Z nadstawą szklaną: Tak
- Ważna wskazówka: Przewód podłączeniowy musi zostać zamontowany przez specjalistę na miejscu
- Wymiary nadstawy szklanej: szer. 1475 x gł. 740 x wys. 345 mm
- Skład wyposażenia: Półka do odstawiania pod strefami roboczymi, wymiary: szer. 1.200 x głęb. 600 x wys. 150 mm
- Filtr ochrony płomienia: 4 pojemniki GN 1/9 GN, głębokość 100 mm na oleje, sosy i sztucce do gotowania
- Ilość stref: Zintegrowane zabezpieczenie elektryczne
- Wymiary powierzchni strefy roboczej: Zintegrowany system wentylacji z filtrem ochrony płomienia
- Typ A
- 1
- Szer. 1.208 x głęb. 600 mm

▶ Dalej na następnej stronie

## Stacja do gotowania KST3240 Plus

- Rodzaj filtra:
  - Filtr z węglem aktywnym
  - Filtr zeolitowy
  - Filtr ochrony płomienia
  - Filtr druciany
- Ilość filtrów:
  - 3
- Materiał filtra:
  - Stal szlachetna
- Regulacja nadmuchu:
  - 4-stopniowo
- Oświetlenie:
  - LED
  - Na osłonie
- Kółka skrętne:
  - 4 kółka skrętne, 2 z możliwością zablokowania
- Włącznik/wyłącznik:
  - Tak
- Lampka kontrolna:
  - Wł./wył.
- Nie wchodzi w zakres dostawy:
  - Urządzenia elektryczne
  - Podesty
  - Półka boczna
  - Przewód zasilający
- W zestawie:
  -
- Wersja gniazd:
  - 3 x 230 V, 2 x 400 V 16A CEE
- Przyłącze urządzenia:
  - 3 NAC
- Moc przyłączeniowa:
  - 24 kW | 400 V | 50 Hz
- wymiary:
  - szer. 1 520 x gł. 770 x wys. 1 263 mm
- waga:
  - 146 kg



## Stacja do gotowania KST3240 Plus produkty dodatkowe

### Patelnia wielofunkcyjna 300



STAINLESS  
STEEL



- Typ: Urządzenie nastolne
- Moc przyłączeniowa: 3 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Kran spustowy tłuszczu: Tak
- Pojemnik zbiorczy na tłuszcz: Nie
- Przyłącze urządzenia: Gotowe do podłączenia
- Zakres temperatury: 50 °C do 300 °C
- Seria: -

Nr art. 370205  
GTIN 4015613653488

### Kuchnia el. 600, szer. 600 4PL, US



CNS  
18/10



- Moc przyłączeniowa: 8 kW | 400 V | 50 Hz
- Typ: Urządzenie nastolne
- Materiał: CNS 18/10
- Ważna wskazówka: -
- Przyłącze urządzenia: 3 NAC
- Właściwości: -
- Ułożenie pól grzewczych: 4 x 2 kW

Nr art. 131734  
GTIN 4015613310008

### Kuchnia ceramiczna 600, 4 pola, US



CNS  
18/10



- Typ: Urządzenie nastolne
- Materiał: CNS 18/10
- Ważna wskazówka: -
- Moc przyłączeniowa: 8 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Właściwości: -
- Przyłącze urządzenia: 3 NAC
- Ułożenie pól grzewczych: 2 x 2,5 kW, 1 x 1,8 kW, 1 x 1,2 kW

Nr art. 131850  
GTIN 4015613418209

### Płyta grill. 600, B600, gładka HV



CNS  
18/10



- Strefy grzewcze osobno regulowane: Tak
- Moc przyłączeniowa: 7,2 kW | 400 V | 50 Hz
- Przyłącze urządzenia: 3 NAC
- Typ: Urządzenie nastolne
- Ilość stref grzewczych: 2
- Materiał powierzchni roboczej: Stal specjalna, chromowana na twardo

Nr art. 132125  
GTIN 4015613547589

## Stacja do gotowania KST3240 Plus produkty dodatkowe

### Bemar elektryczny



- Typ: Urządzenie nastolne
- Przyłącze wody: -
- Kranik spustowy wody: Tak
- Kranik doprowadzający wodę: Nie
- W zestawie: -
- Nie wchodzi w zakres dostawy: Pojemniki GN  
Przegródki

Nr art. 131770  
GTIN 4015613310091

### Kuchnia elektryczna 650, B400, 2PL, TGOK



- Moc przyłączeniowa: 4,1 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Przyłącze urządzenia: 3 NAC
- Typ: Urządzenie nastolne
- Ułożenie pól grzewczych: 1 x 2,6 kW, 1 x 1,5 kW
- Regulowana wysokość nóżek: Nie
- Wielkość pól grzewczych: 1 x Ø 220 mm, 1 x Ø 180 mm
- Właściwości: -

Nr art. 115006  
GTIN 4015613697550

### Frytownica 650, B400, 10L, TGOK



- Pojemnik zbiorczy na tłuszcz: Nie
- Typ: Urządzenie nastolne
- Materiał: CNS 18/10
- Wymiary kosza: szer. 163 x gł. 295 x wys. 110 mm
- Grzałka ze stali szlachetnej: Tak
- Moc przyłączeniowa: 9 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Seria: 650 Snack

Nr art. 115214  
GTIN 4015613697604

### Element roboczy 650, szer.400, TGOK



- Typ: Urządzenie nastolne
- Seria: 650 Snack
- Materiał: CNS 18/10
- Ważna wskazówka: Urządzenie bez komina – nadaje się do zastosowania tylko w stacji do gotowania KST3240 Plus
- wymiary: szer. 400 x gł. 595 x wys. 330 mm

Nr art. 115117  
GTIN 4015613697598

## Stacja do gotowania KST3240 Plus produkty dodatkowe

### Płyta grillowa 600, B400, gładka



- Moc przyłączeniowa: 3,6 kW | 230 V | 50 Hz
- Przyłącze urządzenia: Gotowe do podłączenia
- Typ: Urządzenie nastolne
- Ilość stref grzewczych: 1
- Materiał powierzchni roboczej: Stal specjalna, chromowana na twardo
- Wymiary powierzchni roboczej: szer. 390 x gł. 440 mm
- Wersja powierzchni roboczej: Gładkie

Nr art. 132115  
GTIN 4015613547572

### Bemar 600, szer. 400, US



- Moc przyłączeniowa: 1,4 kW | 230 V | 50 Hz
- Typ: Urządzenie nastolne
- Ilość komór: 1
- Kranik spustowy wody: Tak
- Kranik doprowadzający wodę: Nie
- W zestawie: -

Nr art. 131760  
GTIN 4015613310084

### Płyta elektryczna 1K3000 GL



- Moc przyłączeniowa: 3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Przyłącze urządzenia: Gotowe do podłączenia
- Sterowanie: Elektronicznie  
Pokrętło
- Ilość pól grzewczych: 1
- Lampka kontrolna: Tak
- Wymiary powierzchni szyby: szer. 350 x gł. 350 mm

Nr art. 104906  
GTIN 4015613432540

### Płyta indukcyjna ITH 35S-220



- Średnica pola/pól grzewczych: 220 mm
- Moc przyłączeniowa: 3,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Przyłącze urządzenia: Gotowe do podłączenia
- Ilość pól grzewczych: 1
- Lampka kontrolna: -
- Rodzaj pól grzewczych: Indukcja
- Wymiary powierzchni szyby: szer. 290 x gł. 290 mm

Nr art. 105984  
GTIN 4015613676623

## Stacja do gotowania KST3240 Plus produkty dodatkowe

### Płyta grillowa GDP 320E-G



CNS  
18/10



- Moc przyłączeniowa: 3 kW | 230 V | 50 Hz
- Przyłącze urządzenia: Gotowe do podłączenia
- Typ: Urządzenie nastolne
- Termostat bezpieczeństwa: Tak
- Zakres temperatury: 50 °C do 300 °C
- Ilość stref grzewczych: 1
- Wymiary powierzchni roboczej: szer. 320 x gł. 480 mm

Nr art. A370031  
GTIN 4015613370545

### Płyta grillowa GDP 320E-R



CNS  
18/10



- Moc przyłączeniowa: 3 kW | 230 V | 50 Hz
- Przyłącze urządzenia: Gotowe do podłączenia
- Typ: Urządzenie nastolne
- Termostat bezpieczeństwa: Tak
- Zakres temperatury: 50 °C do 300 °C
- Ilość stref grzewczych: 1
- Wymiary powierzchni roboczej: szer. 320 x gł. 480 mm

Nr art. 370035  
GTIN 4015613610894

### Patelnia ind. wok 3kW, US



CNS  
18/10

3,0 kW



- Moc przyłączeniowa: 3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Przyłącze urządzenia: Gotowe do podłączenia
- Sterowanie: Elektronicznie
- Rodzaj pól grzewczych: Pokrętko
- Seria: -
- Lampka kontrolna: -

Nr art. 105840  
GTIN 4015613468235

### Kuchenka indukcyjna IK 35TC



STAINLESS  
STEEL

3,5 kW



- Zakres temperatury: 60 °C do 240 °C
- Ilość stopni temperatury: 10
- Moc przyłączeniowa: 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Przyłącze urządzenia: Gotowe do podłączenia
- Sterowanie: Elektronicznie
- Ilość pól grzewczych: 1

Nr art. 105843  
GTIN 4015613633329

## Stacja do gotowania KST3240 Plus produkty dodatkowe

### Kuchenka indukcyjna IK 35TCS



- Zakres temperatury: 60 °C do 240 °C
- Ilość stopni temperatury: 10
- Moc przyłączeniowa: 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Przyłącze urządzenia: Gotowe do podłączenia Elektronicznie
- Sterowanie: Dotykowo
- Ilość pól grzewczych: 1

Nr art. 1058435  
GTIN 4015613638300

### Kuchenka ind. IK 35SK, 3,5kW



- Zakres temperatury: 60 °C do 240 °C
- Ilość stopni temperatury: 10
- Moc przyłączeniowa: 3,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Przyłącze urządzenia: Gotowe do podłączenia Elektronicznie
- Sterowanie: Pokrętko
- Ilość pól grzewczych: 1

Nr art. 105837  
GTIN 4015613520643

### Kuchnia ceramiczna 600, 2PL, US



- Typ: Urządzenie nastolne
- Materiał: CNS 18/10
- Ważna wskazówka: -
- Moc przyłączeniowa: 4,3 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Właściwości: -
- Przyłącze urządzenia: 3 NAC
- Ułożenie pól grzewczych: 1 x 2,5 kW, 1 x 1,8 kW

Nr art. 131800  
GTIN 4015613418193

### Podest 200 KST Plus



- Ważna wskazówka: -
- Materiał: CNS 18/10
- wymiary: szer. 400 x gł. 595 x wys. 200 mm
- waga: 7,4 kg

Nr art. 107277  
GTIN 4015613684659

## Stacja do gotowania KST3240 Plus produkty dodatkowe

### Podest 100 KST Plus

CNS  
18/10



- Materiał: CNS 18/10
- Ważna wskazówka: Pasuje do stacji do gotowania KST Plus / KST Eco
- wymiary: szer. 400 x gł. 595 x wys. 100 mm
- waga: 3,1 kg

Nr art. 107276  
GTIN 4015613682549

### Półka do przesuwania tac KST3240 Plus

CNS  
18/10



- W zestawie: Materiał mocujący
- Materiał: CNS 18/10
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 1 490 x gł. 345 x wys. 130 mm
- waga: 4,4 kg

Nr art. 107278  
GTIN 4015613695334

### Półka boczna KST Plus

CNS  
18/10



- W zestawie: Materiał mocujący
- Ważna wskazówka: -
- strona montażu: Lewo  
Prawo
- Materiał: CNS 18/10
- wymiary: szer. 700 x gł. 350 x wys. 80 mm
- waga: 4,4 kg

Nr art. 107279  
GTIN 4015613695341

### Mata filtracyjna z węglem KST3240 Plus

- Materiał: Aktywny węgiel
- Ważna wskazówka: W stacji do gotowania KST3240 Plus jest zamontowana 1 mata filtracyjna z węglem aktywnym
- wymiary: szer. 1 120 x gł. 445 x wys. 10 mm
- waga: 0,21 kg

Nr art. 107273  
GTIN 4015613681634



## Stacja do gotowania KST3240 Plus produkty dodatkowe

### Filtr zeolitowy KST Plus



- **Materiał:** Zeolit
- **Ważna wskazówka:** W stacji do gotowania KST2200 Plus wbudowane są 2 filtry zeolitowe  
W stacji do gotowania KST3240 Plus wbudowane są 3 filtry zeolitowe
- **wymiary:** szer. 462 x gł. 380 x wys. 16 mm
- **waga:** 3,6 kg

Nr art. 107274  
GTIN 4015613692326

### Pojemnik GN, 1/9 GN, gl100

CNS  
18/10



- **Pojemność:** 1 l
- **Możliwość ustawiania piętrowo:** Tak
- **Wersja:** Bez perforacji
- **Krawędź wzmocniona:** Nie
- **Właściwości:** -
- **Powierzchnia:** Polysk
- **Głębokość pojemnika:** 100 mm

Nr art. A129100  
GTIN 4016098169198

### Pojemnik GN, 1/9 GN, G100, Basic Line

CNS



- **Pojemność:** 1 l
- **Możliwość ustawiania piętrowo:** Tak
- **Wersja:** Bez perforacji
- **Krawędź wzmocniona:** Nie
- **Powierzchnia:** Jedwabisty mat
- **Głębokość pojemnika:** 100 mm
- **Norma gastronomiczna:** 1/9 GN

Nr art. 719100  
GTIN 4015613695914

### Pokrywa 1/9GN

CNS  
18/10



- **Otwór na łyżkę:** Nie
- **Uszczelka silikonowa:** Nie
- **Powierzchnia:** Polysk
- **Norma gastronomiczna:** 1/9 GN
- **Norma:** EN 631
- **Seria:** Top Line
- **Ważna wskazówka:** -

Nr art. A120649  
GTIN 4016098169204

## Stacja do gotowania KST3240 Plus produkty dodatkowe

### Pokrywa 1/9 GN, Basic Line

CNS



- Otwór na łyżkę: Nie
- Uszczelka silikonowa: Nie
- Powierzchnia: Jedwabisty mat
- Norma gastronomiczna: 1/9 GN
- Norma: EN 631
- Seria: Basic Line
- Materiał: Stal niklowo-chromowa

Nr art. 711319  
GTIN 4015613695990

### Kuchnia elektryczna 600 2PLTG



CNS  
18/10



- Moc przyłączeniowa: 4 kW | 400 V | 50 Hz
- Typ: Urządzenie nastolne
- Materiał: CNS 18/10
- Ważna wskazówka: -
- Przyłącze urządzenia: 2 NAC
- Regulowana wysokość nóżek: Nie
- Właściwości: -

Nr art. 131723  
GTIN 4015613690094

### Wok indukcyjny IW35



STAINLESS  
STEEL

3,5 kW



- Moc przyłączeniowa: 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Przyłącze urządzenia: Gotowe do podłączenia
- Sterowanie: Dotykowo  
Elektronicznie
- Seria: -

Nr art. 105986  
GTIN 4015613680217

### Kuchenka indukcyjna IK 30TC-1



STAINLESS  
STEEL

3,0 kW



- Zakres temperatury: 60 °C do 240 °C
- Moc przyłączeniowa: 3 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Materiał: Stal szlachetna
- Interwały ustawienia czasu: 1 minuta / 10 minut
- Nastawa czasu: 1 do 180 minut
- Ważna wskazówka: -
- Ilość stopni temperatury: 10

Nr art. 105991  
GTIN 4015613698946

## Stacja do gotowania KST3240 Plus produkty dodatkowe

### Kuchenka indukcyjna IK 30TCS-1



- Interwały ustawienia czasu: 1 minuta / 10 minut
- Zakres temperatury: 60 °C do 240 °C
- Moc przyłączeniowa: 3 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Materiał: Stal szlachetna
- Nastawa czasu: 1 do 180 minut
- Ważna wskazówka: -
- Ilość stopni temperatury: 10

Nr art. 105991S  
GTIN 4015613714882

### Wok indukcyjny 30/293



- Moc przyłączeniowa: 3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Przyłącze urządzenia: Gotowe do podłączenia
- Sterowanie: Elektronicznie  
Pokrętło  
Indukcja
- Rodzaj pól grzewczych: Indukcja
- Seria: -

Nr art. 105871  
GTIN 4015613712635

### Wok indukcyjny 35/293



- Moc przyłączeniowa: 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Sterowanie: Elektronicznie  
Pokrętło
- Rodzaj pól grzewczych: Indukcja
- Seria: -
- Ochrona przed przegrzaniem: Tak
- Wyświetlacz cyfrowy: Tak

Nr art. 105872  
GTIN 4015613712642

### Wok indukcyjny IW 35 PRO-2



- Materiał: Stal szlachetna
- Moc przyłączeniowa: 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Nadaje się do zabudowy: Nie
- Ważna wskazówka: -
- Przyłącze urządzenia: Gotowe do podłączenia
- Sterowanie: Dotykowo  
Elektronicznie

Nr art. 105732  
GTIN 4015613706498

## Stacja do gotowania KST3240 Plus produkty dodatkowe

### Płyta indukcyjna ITH 35-265



- Średnica pola/pól grzewczych: 265 mm
- Moc pola/pól grzewczych maks.: 3500 W
- Moc przyłączeniowa: 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Przyłącze urządzenia: Gotowe do podłączenia
- Sterowanie: Elektronicznie  
Pokrętko
- Ilość pól grzewczych: 1

Nr art. 105994  
GTIN 4015613712680

### Środek do usuwania pozostałości ole. F1L



- Pojemność: 6 x 1 liter
- Wersja: w płynie
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak
- Nie zawiera fosforanów: Tak
- W zestawie: -
- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)

Nr art. 173276  
GTIN 4015613761176