

Salamandra Lift 500-1Z-MDI



- ▶ Salamandra con control MDI
 - ✓ Muletilla con pantalla digital para temperatura y tiempo
 - ✓ Función de memoria
- ▶ Modo Eco
 - ✓ De bajo consumo
 - ✓ Función de conservación del calor
- ▶ Temporizador
 - ✓ Hasta 9,5 minutos
 - ✓ Señal acústica al final del tiempo programado
- ▶ 1 zona de calentamiento con 1 elemento calefactor
 - ✓ Elemento calefactor regulable en altura
- ▶ Medidas de la parrilla:
 - ✓ An. 435 x prof. 320 mm
 - ✓ Extraíble

Descripción

Esta salamandra con control inteligente MDI no deja nada que desear: la potencia calorífica se puede regular mediante la función Lift y los ajustes digitales exactos de temperatura y tiempo. La función de memoria y la emisión de una señal acústica al final del tiempo programado garantizan unos flujos de trabajo óptimos. Con el modo ECO de ahorro de energía, los alimentos se mantienen calientes a la vez que se ahorran costes.

Características

• Fuente de calor:	Elemento calentador radiante
• Material:	Acero inoxidable
• Indicación importante:	-
• Cantidad elemento calefactor:	1
• Cantidad zonas de calor:	1
• Zonas de calentamiento de regulación individual:	No
• Elemento calefactor de altura regulable:	Sí
• Medidas rejilla de parrilla:	an. 435 x prof. 320 mm
• Rejilla p. parrilla de altura ajustable:	No
• Función de conservación del calor:	Sí
• Función de conexión automática:	No
• Ajuste manual del temporizador:	Sí
• Depósito colector de grasa:	Sí
• Regulación de energía:	Electrónico
• Indicador digital:	Sí
• Conexión del aparato:	Listo para conectar
• Control:	Muletilla MDI

▶ Continúa en la siguiente página

Salamandra Lift 500-1Z-MDI

- Luz indicadora:
- Características:
 - Pre calentamiento
 - Encendido/apagado
 - Función memoria
 - Modo ECO: para mantener los alimentos calientes a la vez que se ahorra energía
 - Rejilla de asado extraíble
 - Muletilla con pantalla digital para temperatura y tiempo
 - Señal acústica al final del tiempo de asado (0:10 - 9:30 minutos)
- Incluye:
 - 1 rejilla
- Potencia nominal:
 - 2,8 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Medidas:
 - an. 462 x prof. 515 x al. 532 mm
- Peso:
 - 33,8 kg

