

Présentoir réfrigéré GL3-1501



- ▶ Contenance GN :
 - ✓ 5 x 1/3 GN + 1 x 1/2 GN
 - ✓ Profondeur max. du récipient GN : 150 mm

- ▶ Fourni sans récipient GN



Description

Hygiénique et propre - protection en verre contre les postillons

Caractéristiques

- Vitre frontale : Plié
- Puissance : 0,174 kW | 230 V | 50 Hz
- Matériau : Acier au nickel-chrome
- Compris : Verre
 - 1 barreau : longueur 326 mm, largeur 77 mm
 - 6 barreaux : longueur 326 mm, largeur 25 mm
 - 4 barreaux : longueur 181 mm, largeur 25 mm
- Verre trempé : Oui
- Remarque importante : -
- Type de vitrage : Simple vitrage
- Dimensions vitrine verre : L 1490 x P 390 x H 195 mm
- Plage de température : de 0 °C à 10 °C
- Commande : Électronique
- Type de vitrine en verre à l'arrière : Bouton
- Témoin lumineux de contrôle : Ouvert
- Réglage de la température : Marche/arrêt
- Réglage de la température : Numérique

▶ Continuer à la page suivante

Présentoir réfrigéré GL3-1501

• Classe de climat :	N
• Réfrigération :	Statique
• Réfrigérant :	R290 / 0,030 kg
• Affichage numérique :	Oui
• Éclairage :	-
• État lors de la livraison :	Kit (montage facile)
• Profondeur max. du récipient GN :	150 mm
• Fonction de décongélation automatique :	Oui
• Évaporation de l'eau de condensation :	Oui
• Interrupteur de marche/arrêt :	Oui
• Contenance GN :	5 x 1/3 GN + 1 x 1/2 GN
• Propriétés :	Système de refroidissement avec cuve réfrigérée
• Modèle :	Avec vitrine en verre
• Non fourni :	Récipients GN
• Dimensions :	L 1 500 x P 395 x H 459 mm
• Poids :	45,5 kg

