

Mostek grzewczy TR I3WL1350

▶ 3 lampy grzewcze



Opis

Cechy

- Materiał: CNS 18/10
- Materiał powierzchni płyty grzewczej: CNS 18/10
- ilość źródeł światła: 3
- Rodzaj źródła ciepła: lampa/lampy na podczerwień
- Ważna wskazówka: -
- źródła ciepła osobno załączane: Tak
- Zakres temperatury: 30 °C do 90 °C
- moc pojedynczego źródła ciepła: 0,25 kW
- Wersja: Z płytą/płytami grzewczymi
- Płyta grzewcza przystosowana do GN: 3 x 1/1 GN
- Osłona: Tak
- Ilość stref grzewczych: 1
- Wysokość w świetle: 490 mm
- Regulowana wysokość nóżek: Nie
- Włącznik/wyłącznik: Tak
- Lampka kontrolna: Tak
- Właściwości: -

▶ Dalej na następnej stronie

Mostek grzewczy TR I3WL1350

- Stan przy dostawie:
- W zestawie:
- Moc przyłączeniowa:
- wymiary:
- waga:

W stanie całkowicie zmontowanym
3 lampy na podczerwień (0,25 kW), kolor szkła: Czerwony
1,35 kW | 230 V | 50 Hz
szer. 1 270 x gł. 650 x wys. 800 mm
28 kg



Mostek grzewczy TR I3WL1350 produkty dodatkowe

Lampa na podczerwień IWL250D-W



- Moc przyłączeniowa: 0,25 kW | 230 V | 50 Hz
- Materiał: Szkło
Metal
- Ważna wskazówka: -
- Wersja: podczerwień
Philips Incandescent 230-250 V BR125
kolor szkła: przezroczysty

Nr art. 114277
GTIN 4015613715131