

Пароконвектомат Silversteam 5230D



Описание

Пароконвектомат Bartscher серии Silversteam с электронным управлением и 5 вставками формата 2/3 GN— идеальный партнер на любой кухне. С помощью контрольной панели можно готовить самые разные блюда в разное время. Silversteam— ваш помощник, у которого все под контролем.

Особенности

- Мощность: 3,3 кВт | 230 В | 50 Гц
- Подключение приборов: Готово к сборке
- Диапазон температуры: 50 °С до 300 °С
- Управление: Сенсорное
- Функции:
 - Циркулирующий воздух
 - Приготовление на пару
 - Комбинированное приготовление на пару
 - Готовка при низких температурах
 - Готовка дельта-Т
 - Обратный ход двигателя (колеса вентилятора)
 - Создание пара путем прямого впрыска
- Контрольная панель: да
- Режим непрерывной работы: да
- Увлажнение: да
- Подключение датчика температуры внутри: Сбоку
- Подключение USB: Сбоку
- Скорость вентилятора: 3 уровня

▶ Продолжение на следующей странице



▶ До 5 гостроемкостей 2/3 GN



▶ Контрольная панель

- ✓ Отдельная программа для каждой вставки



▶ Электронное управление с 600 программами (300 предварительно установлены, 300 программируемых), каждая программа до 9 этапов готовки



▶ Двойное остекление дверцы, внутренняя дверца легко открывается для чистки

▶ Простое регулирование отвода пара

Пароконвектомат Silversteam 5230D

• Вид вставки:	Поперек
• Количество вставок:	5
• Расстояние между вставками:	74 мм
• Подключение воды:	3/4"
• Таймер:	0 до 599 минут
• Количество вентиляторов:	1
• Свойства:	Закругленная внутренняя камера Направляющие, извлекаемые Двойное остекление дверей Светодиодное освещение в дверце Готово к сборке
• Светодиодная индикация:	Увлажнение Готовка дельта-T Этапы приготовления Внутренняя температура Скорость вентилятора Программа Температура Время
• Поставляется по запросу:	-
• Контрольная лампа:	-
• Серия:	Silversteam
• Регулирование температуры:	Бесступенчатое
• Внутреннее освещение:	да
• Формат вставки:	2/3 GN
• Режим работы:	Электрический
• С системой очистки:	нет
• Материал:	CNS 18/10
• Важная информация:	Начиная с жесткости воды 5° dH рекомендуем предварительное включение подходящего смягчителя воды, а также давление воды не более 3 бар
• Материал рабочей камеры:	CNS 18/10
• В комплекте:	1 решетка 2/3 GN 1 противень 2/3 GN 1 шланг подачи воды
• Количество этапов приготовления:	9
• Количество программ приготовления:	300 предустановленный 300 программируемый
• Габариты:	Ш 620 x Г 775 x В 675 мм
• вес:	58,6 кг



Пароконвектомат Silversteam 5230D

Дополнительные аксессуары

Подставка Silversteam 230

CNS



- **Материал:** Хромникелевая сталь
- **Рассчитано для:** Пароконвектомат формата 2/3 GN серии Silversteam2
Пароконвектомат формата 2/3 GN серии Silversteam
- **Важная информация:** -
- **Цвет:** Серебристый

Артикул 115075
GTIN 4015613610641

Комплект датчиков внутренней темпе. 1КА

STAINLESS STEEL



- **Рассчитано для:** Пароконвектоматов ерии Silversteam
- **Материал датчика температуры:** Нержавеющая сталь
- **Важная информация:** -
- **Количество точек измерения:** 1
- **Длина кабеля:** 1,8 м

Артикул 116009
GTIN 4015613595139

Комплект для увлажнения



- **Материал:** Пластик
Металл
- **Важная информация:** -

Артикул 116011
GTIN 4015613595146

Гastroемкость 2/3 GN, T65

CNS 18/10



- **Объем:** 5,5 л
- **Возможность штабелирования:** да
- **Модель:** Без перфорации
- **Усиленный край:** нет
- **Свойства:** -
- **Поверхность:** Блестящая
- **Глубина емкости:** 65 мм

Артикул A125065
GTIN 4015613271217

Пароконвектомат Silversteam 5230D

Дополнительные аксессуары

Гастроемкость 2/3 GN, T100

CNS
18/10



- Объем: 9 л
- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: нет
- Свойства: -
- Поверхность: Блестящая
- Глубина емкости: 100 мм

Артикул A125100
GTIN 4015613271224

Гастроемкость 2/3 GN, T65, перф.

CNS
18/10



- Объем: 5,5 л
- Возможность штабелирования: да
- Модель: С перфорацией
- Усиленный край: нет
- Свойства: -
- Поверхность: Блестящая
- Глубина емкости: 65 мм

Артикул A103065
GTIN 4015613278940

Чистящее средство F1L



- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)
- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173278
GTIN 4015613773346

Интенсивное чистящее средство F1L



- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)
- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173280
GTIN 4015613773353

Пароконвектомат Silversteam 5230D

Дополнительные аксессуары

Ручной душ Е/М



- Длина шланга: 2 м
- Свойства: Запорный клапан для фиксированного подключения воды 1/2"
- В комплекте: 1 крепление
- Важная информация: -
- Подключение воды: 1/2"

Артикул 116005
GTIN 4015613587189

Коптильня для пароконвектомата 1160



- Материал: Нержавеющая сталь
- Модель: С нагревательной спиралью
- Рассчитано для: Пароконвектоматы
- Важная информация: Максимальная температура копчения: 200 °C
- Состоит из: Блок живления
Коптильня коробка

Артикул 117712
GTIN 4015613779195

Очиститель для пароконвектоматов RS-5L



- Единица количества заказа: 1 Канистра
- Рассчитано для: Пароконвектоматов с автоматической системой очистки
- Значение Ph: 14
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: нет

Артикул 116299V
GTIN 4015613813042

Противень перфорированный 2/3-AL



- Диаметр перфорации: 3 мм
- Формат GN: 2/3 GN
- Кромка: 4 стороны, подворот
- Силиконовое покрытие: нет
- Толщина материала: 1,5 мм
- Перфорация: да
- Термостойкость до: 260 °C

Артикул 100417
GTIN 4015613734729

Пароконвектомат Silversteam 5230D

Дополнительные аксессуары

Противень перфорированный 2/3-SI



- Диаметр перфорации: 3 мм
- Формат GN: 2/3 GN
- Кромка: 4 стороны, подворот
- Силиконовое покрытие: да
- Толщина материала: 1,5 мм
- Перфорация: да
- Термостойкость до: 260 °C

Артикул 100425
GTIN 4015613734736

Рукавицы для печи 420



- Характеристики: С защитой от пламени
С петелькой
Толщина материала: 640 г/м²
- Материал: 100% хлопок (наружная сторона)
- Цвет: Черный

Артикул A500512
GTIN 4015613735481

Регулятор давления



- Материал: Латунь
Хромированные
- Важная информация: -
- Давление воды: 1 - 6 бар (предварительно настроено на 3 бар)
- Подключение: 3/4"
- Рабочая температура макс.: 65 °C

Артикул 533051
GTIN 4015613468617